

XEROX

DOCUPRINT N2025/N2825

NETZWERK-LASERDRUCKER

**VIELSEITIGE DRUCKER FÜR ALLE
ANFORDERUNGEN IHRER
ARBEITSGRUPPEN - FÜR
ALLE FORMATE BIS A3.**



DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

XEROX

DOCUPRINT N2025/N2825

NETZWERK-LASERDRUCKER

Sie benötigen hohe Flexibilität, paßgenau abgestimmt auf Ihre Arbeitsweise?	... Die DocuPrint bedruckt beliebige Papierformate von A6 bis A5, auch Etiketten und Karton!
Sie benötigen mehr Leistung insgesamt?	... Die DocuPrint bietet Ihnen vielseitige Papiereinzugs- und -ausgabeoptionen und paßt sich nahtlos den Anforderungen Ihrer Arbeitsgruppe an!
Sie benötigen mehr Funktionalität für weniger Geld?	... Die DocuPrint bietet Ihnen die ideale Kombination aus hoher Druckgeschwindigkeit (20 bzw. 28 Seiten/Min.), leistungsstarkem Prozessor, 1200-dpi-Auflösung und schneller Ausgabe des ersten Drucks! ... Die DocuPrint bietet Ihnen mit einmal Senden, einmal Aufbereiten (RIP) und mehrfachem Drucken eines Druckauftrags die Möglichkeit vielfache Dokumentensätze schnellstens zu realisieren! ... Die DocuPrint bietet Ihnen hohe Speicherkapazitäten, eine integrierte Ethernet-Schnittstelle und Adobe PostScript 3 -alles standardmäßig! ... Die DocuPrint bietet Ihnen eine lange Liste standardmäßiger Komfortfunktionen zu einem äußerst günstigen Preis!

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- 20 (N2025) und 28 (N2825) Seiten/Min. (einseitig)
- 19 (N2025) und 25 (N2825) Seiten/Min. (beidseitig)
- Erster Ausdruck nach 10 Sekunden

AUFLÖSUNG

- Echte 1200 x 1200 dpi (bei 14 Seiten/Min.)
- 1200-IQ-Druckqualität, 600 dpi (bei Nenngeschwindigkeit)
- XIE Auflösungsoptimierung

PAPIEREINZUG- STANDARD

- Papier, Folien, Klebeetiketten, Umschläge, Karton
- Fach für 500 Blatt
 - A4, A5, B5-JIS, Letter, Statement, Executive, benutzerdefinierte Formate oder 75 Umschläge (C5, DL, Monarch, Com-10, benutzerdefinierte Formate)
 - Papiergewicht: 64-200 g/m²
- Zusatzzufuhr für 150 Blatt
 - A6/Statement bis A5/Ledger, benutzerdefinierte Formate oder max. 10 Umschläge (C5, DL, Monarch, Com-10)
 - Papiergewicht: 64-200 g/m²

PAPIEREINZUG-OPTIONAL

- Beidseitiges Drucken
 - A5/Statement bis A5/Ledger
 - Papiergewicht: 64-105 g/m²
- Fach für 500 Blatt (1 bzw. 2 zusätzlich möglich), zwei Fachgrößen wählbar:
 - A4/Letter: A4, A5, B5-JIS, Letter, Statement, Executive, benutzerdefinierte Formate oder 75 Umschläge (C5, DL, Monarch, Com-10, benutzerdefinierte Formate)
 - A5/Ledger: A5, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, Letter, Legal, Ledger, Folio, benutzerdefinierte Formate
 - Papiergewicht: 64-200 g/m²
- Fach für 2.000 Blatt
 - A4, Letter
 - Papiergewicht: 64-200 g/m²

PAPIERAUSGABE-STANDARD

- 500 Blatt mit bedruckter Seite nach unten

PAPIERAUSGABE-OPTIONAL

- Offset Fach
 - 500 Blatt mit bedruckter Seite nach unten, Druckaufträge können separiert werden
 - A4/Letter bis A5/Statement

DRUCKVOLUMEN

- Max. 100.000 Seiten pro Monat (N2025)
- Max. 130.000 Seiten pro Monat (N2825)

CONTROLLER

- PowerPC 200 MHz RISC-Prozessor
- Xerox ASIC Co-Prozessor
- Integrierter Internet-Server
- Festplatte mit hoher Speicherkapazität (min. 2 GB - optional)
- Arbeitsspeicher
 - 32 MB RAM, erweiterbar bis 192 MB
 - 8 MB Flash-Speicher (DIMM, optional) zum Laden und Speichern von Schriften, Formularen und Makros
- SNMP, MIBs und erweiterte Xerox-MIBs dem Industriestandard entsprechend

STROMVERSORGUNG

- Lieferbar in zwei Ausführungen
 - 220/240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
 - 110/127 V (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Energiesparmodus, ENERGY STAR®-konform
- Leistungsaufnahme:
 - Sparmodus: 35 W
 - Betrieb: 850 W

SEITENBESCHREIBUNGSSPRACHEN, SCHRIFTEN UND DIENSTPROGRAMME

- PCL 5e- und PCL 6-Emulation mit 10 TrueType-Schriften, 35 Intellifonts und 1 PCL-kompatible Bitmap-Schrift speicherresident
- Adobe PostScript Level 3 mit 39 speicherresident Adobe Type 1-Schriften, 157 Type 1-Soft Fonts und 19 TrueType-Soft Fonts
- Xerox Font Manager mit 96 TrueType-Soft Fonts
- Automatische Emulationsumschaltung
- Euro-Symbol speicherresident

SCHNITTSTELLEN

- Ethernet 10/100BaseTx
- IEEE 1284 (bidirektional, parallel)
- USB (Universal Serial Bus)
- Ethernet 10 Base2-Schnittstellenkarte (optional)
- Token Ring-Schnittstellenkarte (optional)
- Serielle Schnittstelle RS232-C (optional)
- Netzwerkprotokolle
 - TCP/IP
 - DLC/LLC
 - Novell Netware (IP/IPX, SAP)
 - AppleTalk (EtherTalk, TokenTalk)
 - NetBIOS/NetBEUI
- Netzwerkbetriebssysteme
 - Windows 5.11, 95/98, NT 4.0, 2000
 - NetWare 3.x, 4.x, 5.x
 - UNIX (Sun Solaris™ 2.5x/2.6/7, HP-UX 10.x/11.0, IBM AIX 4.2/4.3, SGI 6.2/6.4, DEC 4.2, SCO Unixware 7.x, RedHat Linux 5.2/6.0)
 - OS/2, OS/2 Warp 5.0, 4.0
 - Macintosh (System 7.0, System 8.0+)
 - IBM LAN Server 4.0

TREIBER

- Windows 5.1, 95/98, NT 4.0, 2000
- OS/2 und OS/2 WARP
- UNIX (Sun Solaris™, HP-UX, IBM AIX, SGI, DEC, SCO, RedHat Linux)
- Macintosh (System 7.0, System 8.0+)

WEITERE CLIENT-DIENSTE

- Unterstützung für SAP R/3, IPP, Internet-Fax, MailInX, Drucker-Administration auf Web-Basis, Drag & Drop, NDPS

MANAGEMENT UND ZERTIFIZIERUNG

- Xerox CentreWare
 - CentreWare DP (Novell NetWare, Windows NT)
 - CentreWare-Dienste für UNIX-Systeme
 - CentreWare Internet-Dienste (über integrierten HTTP Web-Server)
- Xerox PrinterMap
 - Windows 95/98, NT 4.0, 2000
 - Kompatibel mit CentreWare DP, MarkVision, JetAdmin
- Microsoft Management Console
- Zertifizierung: Adobe, Solaris™Ready, PrintXchange®, Microsoft, Tivoli Ready, CA Unicenter TNG

KOMFORTFUNKTIONEN

- MailInX zum Drucken im Remote-Betrieb und für E-Mail-Warmmeldungen, randlos drucken über die gesamte Blattbreite, Druck auf Nicht-Standard Formate, Druck auf ähnlichen Formaten (Print Anyway), Sicherheitsdruck (Secure Print)®, Prüfdruck (Proof Print)®, Übersichtsdruck (N-Up), Broschürendruck, Entwurfsmodus, Deckblätter, Trennblätter, Fax-freundliches Schwarz, automatische Kassettenauswahl, variable Fixiertemperatur

FUNKTIONEN ZUR STEIGERUNG DER DRUCKEFFIZIENZ

- Einmal senden, einmal aufbereiten (RIP) und mehrmaliges Drucken (aus Arbeitsspeicher oder von Festplatte)
- RIP während des Druckvorgangs, so daß mehrere Druckjobs gleichzeitig verarbeitet werden können

ABMESSUNGEN / GEWICHT

- 490 mm (B) x 460 mm (T) x 395 mm (H)
- 27 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Temperatur: 5° bis 55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15%-85% (nicht kondensierend)
- Geräuschpegel: 35 dB(A) Standby- oder Energiesparmodus/ < 50 dB(A) Betrieb (ISO 7779, DIN EN 27779)

AUSTAUSCHMATERIALIEN

- Kassette mit mikrofeinem Toner für 17.000 Seiten (Format A4 bei 5% Deckung)
- Fixier-Kit nach 200.000 Seiten (Format A4) für optimale Leistung erforderlich

VORSCHRIFTEN / SICHERHEITBESTIMMUNGEN

- FCC Teil 15, Abschnitt B
- UL-Zulassung nach UL 1950, 3. Ausgabe
- UL-Zertifizierung nach CSA - C22.2 Nr. 950-M93
- FDA 21 CFR-Abschnitt J
- CE-Kennzeichnung entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EG
- TÜV/GS-Zeichen, IEC 950 2. Ausgabe (EN 60950, EN 60825)

GEWÄHRLEISTUNG

- 1 Jahr Vor-Ort-Gewährleistung

Deutschland/Österreich

Tel: 49 (69) 95 08 61 54

Schweiz

Tel: 0224 177 028

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.xerox.com/officeprinting

* Festplatte erforderlich



XEROX®, The Document Company, das stilisierte X® sowie alle hier verwendeten Xerox-Produktnamen und -nummern sind Warenzeichen von XEROX. Andere hier verwendete Produkt- und/oder Firmennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der Produkteigenschaften und technischen Daten vorbehalten. 2.0 09/00 202DS-01GB

MITEINANDER REDEN.
WISSEN WEITERGEBEN.

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY

XEROX