

XEROX

# DOCUPRINT N2125/N2125b

NETZWERK-LASERDRUCKER

**SPITZENFUNKTIONALITÄT FÜR  
KLEINE BIS MITTLERE  
ARBEITSGRUPPEN ZU  
UNSCHLAGBAREN PREISEN.**



**DIGITAL**  
THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**

XEROX

# DOCUPRINT N2125/N2125b

NETZWERK-LASERDRUCKER

<b>Sie benötigen hohe Leistung und kompromißlos hohe Qualität?</b>	... Die DocuPrint bietet Ihnen die ideale Kombination aus gestochen scharfer Auflösung mit echten 1200 x 1200 dpi und hoher Druckgeschwindigkeit mit 20 Seiten pro Minute!
<b>Sie benötigen den Nutzen eines großen Druckers zu einem kleinen Preis?</b>	... Die DocuPrint bietet Ihnen einen leistungsstarken Controller mit schneller Ausgabe der ersten Drucks!
<b>Sie benötigen Zuverlässigkeit und Flexibilität für die rationelle Abwicklung Ihrer Arbeit?</b>	... Die DocuPrint bietet Ihnen Mehrwert im Standardumfang - 32 MB Arbeitsspeicher, echtes Adobe PostScript 3 und USB!
	... Die DocuPrint bietet Ihnen mit einmal Senden, einmal Aufbereiten (RIP) und mehrfachem Drucken eines Druckauftrags die Möglichkeit vielfache Dokumentensätze schnellstens zu realisieren!
	... Die DocuPrint empfiehlt sich als robuster Drucker, der eine Vielzahl von Papierformaten und -gewichten bedruckt!
	... Die DocuPrint bietet Ihnen zuverlässige Papierverarbeitung und hohe Qualität bei praktisch allen Druckmedien!

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- 20 Seiten/Min. (einseitig)
- 14 Seiten/Min. (beidseitig)
- Erster Ausdruck nach 12 Sekunden

## AUFLÖSUNG

- Echte 1200 x 1200 dpi, 600 dpi
- XIE-Auflösungsoptimierung

## PAPIEREINZUG-STANDARD

- Papier, Folien, Klebeetiketten, Umschläge, Karton
- Fach für 550 Blatt - universal
  - A4, A5, B5-JIS, Letter, Legal, Folio, Executive, benutzerdefinierte Formate oder 85 Umschläge (C5, DL, Monarch, Com-10)
  - Papiergewicht: 60-216 g/m<sup>2</sup>

- Zusatzzufuhr für 100 Blatt
  - A4, A5, A6, B5-JIS, B5-ISO, Letter, Legal, Folio, Executive, Statement, Karteikarton, benutzerdefinierte Formate oder 10 Umschläge (C5, DL, Monarch, Com-10)
  - Papiergewicht: 60-216 g/m<sup>2</sup>

## PAPIEREINZUG-OPTIONEN

- Beidseitiges Drucken
  - A4, B5-JIS, Letter, Legal, Folio, Executive, benutzerdefinierte Formate
  - Papiergewicht: 60-105 g/m<sup>2</sup>
- Fach für 550 Blatt (1 bzw. 2 zusätzlich möglich)
  - A4, A5, B5-JIS, Letter, Legal, Folio, Executive, benutzerdefinierte Formate oder 85 Umschläge (C5, DL, Monarch, Com-10)
  - Papiergewicht: 60-216 g/m<sup>2</sup>

## PAPIERAUSGABE-STANDARD

- 500 Blatt mit bedruckter Seite nach unten

## PAPIERAUSGABE-OPTIONAL

- Offset Fach
  - 500 Blatt mit bedruckter Seite nach unten, Druckaufträge können separiert werden
  - A4/Letter bis A5/Statement

## DRUCKVOLUMEN

- Max. 75.000 Seiten pro Monat

## CONTROLLER

- N2125: PowerPC 200 MHz RISC-Prozessor
- N2125b: PowerPC 100 MHz RISC-Prozessor
- Xerox ASIC Co-Prozessor
- Integrierter Internet-Server
- Festplatte mit hoher Speicherkapazität (min. 2 GB - optional)
- Arbeitsspeicher
  - 32 MB RAM, erweiterbar bis 192 MB
  - 8 MB Flash-Speicher (DIMM, optional) zum Laden und Speichern von Schriften, Formularen und Makros

- SNMP, MIBs und erweiterte Xerox-MIBs dem Industriestandard entsprechend

## STROMVERSORGUNG

- Lieferbar in zwei Ausführungen
  - 220/240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
  - 110/127 V (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Energiesparmodus, ENERGY STAR®-konform
- Leistungsaufnahme:
  - Sparmodus: 50 W
  - Standby: 100 W
  - Betrieb: 410 W

## SEITENBESCHREIBUNGSSPRACHEN, SCHRIFTEN UND HILFSPROGRAMME

- PCL 5e- und PCL 6-Emulation mit 10 TrueType-Schriften, 35 Intellifonts und 1 Bitmap-Schrift speicherresident
- Adobe PostScript Level 3 mit 39 speicherresidenten Adobe Type 1-Schriften, 157 Type 1-Soft Fonts und 19 TrueType-Soft Fonts
- Xerox Font Manager mit 96 TrueType-Soft Fonts
- Automatische Emulationsumschaltung
- Euro-Symbol speicherresident

## SCHNITTSTELLEN

- N2125
  - Ethernet 10/100BaseTx
  - IEEE 1284 (bidirektional, parallel)
  - USB (Universal Serial Bus)
  - Ethernet 10 Base2-Schnittstellenkarte (optional)
  - Token Ring-Schnittstellenkarte (optional)
  - Serielle Schnittstelle RS232-C (optional)
- N2125b
  - IEEE 1284 (bidirektional, parallel)
  - USB (Universal Serial Bus)
  - Serielle Schnittstelle RS232-C (optional)
  - Externer CentreDirect Ethernet Adapter (optional)
- Netzwerkprotokolle
  - TCP/IP
  - DLC/LLC
  - Novell Netware (IP/IPX, SAP)
  - AppleTalk (EtherTalk, TokenTalk)
  - NetBIOS/NetBEUI
- Netzwerkbetriebssysteme
  - Windows 5.11, 95/98, NT 4.0, 2000
  - NetWare 3.x, 4.x, 5.x
  - UNIX (Sun Solaris™ 2.5x/2.6/7, HP-UX 10.x/11.0, IBM AIX 4.2/4.3, SGI 6.2/6.4, DEC 4.2, SCO Unixware 7.x, RedHat Linux 5.2/6.0)
  - OS/2, OS/2 Warp 5.0, 4.0
  - Macintosh (System 7.0, System 8.0+)
  - IBM LAN Server 4.0

## TREIBER

- Windows 5.1, 95/98, NT 4.0, 2000
- OS/2 und OS/2 WARP
- UNIX (Sun Solaris™, HP-UX, IBM AIX, SGI, DEC, SCO, RedHat Linux)
- Macintosh (System 7.0, System 8.0+)

## WEITERE CLIENT-DIENSTE

- Unterstützung für SAP R/3, IPP, Internet-Fax, MailInX, Drucker-Administration auf Web-Basis, Drag & Drop, NDPS

## MANAGEMENT UND ZERTIFIZIERUNG

- Xerox CentreWare
  - CentreWare DP (Novell NetWare, Windows NT)
  - CentreWare-Dienste für UNIX-Systeme
  - CentreWare Internet-Dienste (über integrierten HTTP Web-Server)
- Xerox PrinterMap
  - Windows 95/98, NT 4.0, 2000
  - Kompatibel mit CentreWare DP, MarkVision, JetAdmin
- Microsoft Management Console
- Zertifizierung: Adobe, Solaris™Ready, PrintXchange®, Microsoft, Tivoli Ready, CA Unicenter TNG

## KOMFORTFUNKTIONEN

- MailInX zum Drucken im Remote-Betrieb und für E-Mail-Warntmeldungen, randlos drucken über die gesamte Blattbreite, Druck auf Nicht-Standard Formate, Druck auf ähnlichen Formaten (Print Anyway)®, Sicherheitsdruck (Secure Print)®, Prüfdruck (Proof Print)®, Übersichtsdruck (N-Up), Broschürendruck, Entwurfsmodus, Deckblätter, Trennblätter, Fax-freundliches Schwarz, automatische Kassettenauswahl, variable Fixiertemperatur

## FUNKTIONEN ZUR STEIGERUNG DER DRUCKEFFIZIENZ

- Einmal senden, einmal aufbereiten (RIP) und mehrmaliges Drucken (aus Arbeitsspeicher oder von Festplatte)
- RIP während des Druckvorgangs, so daß mehrere Druckjobs gleichzeitig verarbeitet werden können

## ABMESSUNGEN / GEWICHT

- 442 mm (B) x 459 mm (T) x 415 mm (H)
- 26 kg

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Temperatur: 5° bis 35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% - 85% (nicht kondensierend)
- Geräuschpegel: 55 dB(A) Standby-Modus / 49,5 dB(A) Betrieb (ISO 7779, DIN EN 27779)

## AUSTAUSCHMATERIALIEN

- Kassette mit mikrofeinem Toner für 10.000 bzw. 15.000 Seiten (Format A4 bei 5% Deckung)
- Fixier-Kit nach 200.000 Seiten (Format A4) für optimale Leistung erforderlich

## VORSCHRIFTEN / SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

- FCC Teil 15, Abschnitt B
- UL-Zulassung nach UL 1950, 3. Ausgabe
- UL-Zertifizierung nach CSA - C22.2 Nr. 950-M95
- FDA 21 CFR-Abschnitt J
- CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 75/25/EG und 89/356/EG
- TÜV/GS-Zeichen, IEC 950 2. Ausgabe (EN 60950, EN 60825)

## GEWÄHRLEISTUNG

- 1 Jahr Vor-Ort-Gewährleistung

\* Festplatte erforderlich



XEROX®, The Document Company, das stilisierte X® sowie alle hier verwendeten Xerox-Produktnamen und -nummern sind Warenzeichen von XEROX. Andere verwendete Produkt- und/oder Firmenamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der Produkteigenschaften und technischen Daten vorbehalten. 2.0 2/00 708P83994G

**Xerox Drucker / Kopierer / Faxe und Multifunktionsgeräte sind bei autorisierten Xerox Händlern erhältlich. Weitere Informationen dazu bzw. über den Standort Ihres nächsten Xerox Händlers erhalten Sie unter folgender Telefonnummer: 0800/13 24 240. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: <http://www.xerox-emea.com/xcg> oder <http://www.xerox.de>**

**MITEINANDER REDEN. WISSEN WEITERGEBEN.**

**DIGITAL THE DOCUMENT COMPANY**

**XEROX**