

XEROX

# DOCUPRINT N3225/N4025

NETZWERK-LASERDRUCKER

**FÜR GROßE ARBEITSGRUPPEN UND  
ABTEILUNGEN -  
DAS LEISTUNGSANGEBOT DES  
PRODUKTIONSDRUCKS  
DIREKT IM BÜRO.**



**DIGITAL**  
THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**

XEROX

# DOCUPRINT N3225/N4025

NETZWERK-LASERDRUCKER

<b>Sie benötigen einen Drucker, der mit stark ausgelasteten Netzwerken Schritt halten kann?</b>	... Die DocuPrint bietet als Hochleistungssystem alles, um die Volumen- und Qualitätsansprüche auch großer Arbeitsgruppen und Abteilungen zu erfüllen! ... Die DocuPrint bietet Ihnen die Leistung des Produktionsdrucks mit 1200-IQ-Druckqualität!
<b>Sie benötigen Produktivitätsfunktionen, um Ihre Arbeit rationell abwickeln zu können?</b>	... Die DocuPrint bedruckt eine Vielzahl von Papierformaten von A6 bis maximal A5! ... Die DocuPrint bietet Ihnen mit einmal Senden, einmal Aufbereiten (RIP) und mehrfachem Drucken eines Druckauftrags die Möglichkeit vielfache Dokumentensätze schnellstens zu realisieren!
<b>Sie benötigen eine kundenspezifische Anpassung an alle Ihre Anforderungen?</b>	... Die DocuPrint bietet Ihnen mehr Flexibilität mit bis zu 6 Papiereinzugs-, bis zu 12 Druckausgabe- und diverse Endverarbeitungsoptionen! ... Die DocuPrint ist ein Netzwerkdrucker, der sich den Anforderungen Ihrer Arbeitsgruppe immer wieder flexibel anpaßt!

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- 32 (N3225) und 40 (N4025) Seiten/Min. (einseitig)
- 50 (N3225) und 52 (N4025) Seiten/Min. (beidseitig)
- Erster Ausdruck nach 8 Sekunden

## AUFLÖSUNG

- 1200-IQ-Druckqualität, 600 dpi
- XIE Auflösungsoptimierung

## PAPIEREINZUG-STANDARD

- Papier, Folien, Klebeetiketten, Umschläge, Karton
- 2 Fächer für 500 Blatt
  - Fach 1: A3, A4, A5, B4, B5-JIS, Letter, Legal, Statement, Folio, Ledger, Executive
  - Fach 2: A3, A4, B4, B5-JIS, Letter, Legal, Folio, Ledger, Executive
- Papiergewicht: 64-105 g/m<sup>2</sup>
- Zusatzzufuhr für 50 Blatt
  - A3, A4, A5, A6, B4, B5-JIS, Letter, Legal, Statement, Folio, Ledger, Executive, Umschläge, benutzerdefinierte Formate
- Papiergewicht: 64-165 g/m<sup>2</sup>

## PAPIEREINZUG-OPTIONAL

- Beidseitiges Drucken
  - A3, A4, A5, Letter, Legal, Statement, Folio, Ledger, Executive
- Papiergewicht: 64-105 g/m<sup>2</sup>
- Fach für 2.500 Blatt
  - Fach 5: 500 Blatt-A3, A4, Letter, Legal, Folio, Ledger, Executive
- Fach 4 und 5: je 1.000 Blatt-A4, B4, B5-JIS, Letter, Executive
- Papiergewicht: 64-105 g/m<sup>2</sup>
- Einzugs für 100 Umschläge
  - C5, DL, Monarch, Com-10

## PAPIERAUSGABE-STANDARD

- 500 Blatt mit bedruckter Seite nach unten, versetzt und sortiert
- 200 Blatt mit bedruckter Seite nach oben

## PAPIERAUSGABE-OPTIONAL

- Sortierer/Hefter für 2.000 Blatt (5 Fächer)
  - Max. 50 Blatt geheftet, 3 Heftpositionen
- Papiergewicht: 64-105 g/m<sup>2</sup>
- Mailbox mit 10 Fächern
  - 2 Betriebsmodi: Mailbox und Sortierung
- Kapazität: 100 Blatt pro Fach
- Papiergewicht: 64-105 g/m<sup>2</sup>

## DRUCKVOLUMEN

- Max. 150.000 Seiten pro Monat (N3225)
- Max. 200.000 Seiten pro Monat (N4025)

## CONTROLLER

- PowerPC 266 MHz RISC-Prozessor
- Xerox ASIC Co-Prozessor
- Integrierter Internet-Server
- Festplatte mit hoher Speicherkapazität (min. 2 GB - optional)
- Arbeitsspeicher
  - 52 MB RAM, erweiterbar bis 192 MB
  - 8 MB Flash-Speicher (DIMM, optional) zum Laden und Speichern von Schriften, Formularen und Makros
- SNMP, MIBs und erweiterte Xerox-MIBs dem Industriestandard entsprechend

## STROMVERSORGUNG

- Lieferbar in zwei Ausführungen
  - 220/240 V (+ 6 %, - 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %)
  - 110/127 V (+ 6 %, - 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %)
- Energiesparmodus, ENERGY STAR®-konform
- Leistungsaufnahme:
  - Sparmodus: 45 W
  - Standby: 150 W
  - Betrieb: 830 W

## SEITENBESCHREIBUNGSSPRACHEN, SCHRIFTEN UND DIENSTPROGRAMME

- PCL 5e- und PCL 6-Emulation mit 10 TrueType-Schriften, 35 Intellifonts und 1 Bitmap-Schrift speicherresident
- Adobe PostScript Level 3 mit 39 speicherresidenten Adobe Type 1-Schriften, 157 Type 1-Soft Fonts und 10 TrueType-Soft Fonts
- Xerox Font Manager mit 96 TrueType-Soft Fonts
- Automatische Emulationsumschaltung
- Euro-Symbol speicherresident

## SCHNITTSTELLEN

- Ethernet 10/100BaseTx
- IEEE 1284 (bidirektional, parallel)
- USB (Universal Serial Bus)
- Ethernet 10 Base2-Schnittstellenkarte (optional)
- Token Ring-Schnittstellenkarte (optional)
- Serielle Schnittstelle RS232-C (optional)
- Netzwerkprotokolle
  - TCP/IP
  - DLC/LLC
  - Novell Netware (IP/IPX, SAP)
  - AppleTalk (EtherTalk, TokenTalk)
  - NetBIOS/NetBEUI
- Netzarbeitsbetriebsysteme
  - Windows 5.11, 95/98, NT 4.0, 2000
  - NetWare 5.x, 4.x, 3.x
  - UNIX (Sun Solaris™ 2.5x/2.6/7, HP-UX 10.x/11.0, IBM AIX 4.2/4.5, SGI 6.2/6.4, DEC 4.2, SCO Unixware 7.x, RedHat Linux 5.2/6.0)
  - OS/2, OS/2 Warp 5.0, 4.0
  - Macintosh (System 7.0, System 8.0+)
  - IBM LAN Server 4.0

## TREIBER

- Windows 5.1, 95/98, NT 4.0, 2000
- OS/2 und OS/2 WARP
- UNIX (Sun Solaris™, HP-UX, IBM AIX, SGI, DEC SCO, RedHat Linux)
- Macintosh (System 7.0, System 8.0+)

## WEITERE CLIENT-DIENSTE

- Unterstützung für SAP R/3, IPP, Internet-Fax, MailInX, Drucker-Administration auf Web-Basis, Drag & Drop, NDPS

## MANAGEMENT UND ZERTIFIZIERUNG

- Xerox CentreWare
  - CentreWare DP (Novell NetWare, Windows NT)
  - CentreWare-Dienste für UNIX-Systeme
  - CentreWare Internet-Dienste (über integrierten HTTP Web-Server)
- Xerox PrinterMap
  - Windows 95/98, NT 4.0, 2000
  - Kompatibel mit CentreWare DP, MarkVision und JetAdmin
- Microsoft Management Console
- Zertifizierung: Adobe, Solaris™ Ready, PrintXchange®, Microsoft, Tivoli Ready, CA Unicenter TNG

## KOMFORTFUNKTIONEN

- MailInX zum Drucken im Remote-Betrieb und für E-Mail-Warmmeldungen, randlos drucken über die gesamte Blattbreite, Druck auf Nicht-Standard Formate, Druck auf ähnlichen Formaten (*Print Anyway*), Sicherheitsdruck (*Secure Print*)\*, Prüfdruck (*Proof Print*)\*, Übersichtsdruck (*N-Up*), Broschürendruck, Entwurfsmodus, Deckblätter, Trennblätter, Fax-freundliches Schwarz, automatische Kassettenauswahl, variable Fixiertemperatur

## FUNKTIONEN ZUR STEIGERUNG DER DRUCKEFFIZIENZ

- Einmal senden, einmal aufbereiten (RIP) und mehrmaliges Drucken (aus Arbeitsspeicher oder von Festplatte)
- RIP während des Druckvorgangs, so daß mehrere Druckjobs gleichzeitig verarbeitet werden können

## ABMESSUNGEN / GEWICHT

- 642 mm (B) x 525 mm (T) x 486 mm (H)
- 48 kg (220V), 45 kg (110V)

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Temperatur: 5° bis 35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% - 85% (nicht kondensierend)
- Geräuschpegel: 55 dB(A) Standby- oder Energiesparmodus / 50 dB(A) Betrieb (ISO 7779, DIN EN 27779)

## AUSTAUSCHMATERIALIEN

- Kassette mit mikrofeinem Toner für 25.000 Seiten (Format A4 bei 5% Deckung)
- Fixier-Kit nach jeweils 300.000 Seiten (Format A4) für optimale Leistung erforderlich

## VORSCHRIFTEN / SICHERHEITBESTIMMUNGEN

- FCC Teil 15, Abschnitt B
- UL-Zulassung nach UL 1950, 3. Ausgabe
- UL-Zertifizierung nach CSA - C22.2 Nr. 950 cUL
- FDA 21 CFR-Abschnitt J
- CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 75/25/EG und 89/336/EG
- TÜV/GS-Zeichen, IEC 950 2. Ausgabe (EN 60950, EN 60825)

## GEWÄHRLEISTUNG

- 1 Jahr Vor-Ort-Gewährleistung

## Deutschland/Österreich

Tel: 49 (69) 95 08 61 54

## Schweiz

Tel: 0224 177 028

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

\* Festplatte erforderlich



XEROX®, The Document Company, das stilisierte X® sowie alle hier verwendeten Xerox-Produktnamen und -nummern sind Warenzeichen von XEROX. Andere hier verwendete Produkt- und/oder Firmennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der Produkteigenschaften und technischen Daten vorbehalten. 2.0 09/00 322DS-01GB

**MITEINANDER REDEN. WISSEN WEITERGEBEN.**

DIGITAL THE DOCUMENT COMPANY

XEROX