

Phaser® 3635 MFP

Schwarzweiß- Multifunktionsdrucker



Phaser 3635 MFP/S
Ein leistungsstarkes Multitalent für Drucken, Kopieren und erweiterte Scan-Funktionen in Arbeitsgruppen.



Phaser 3635 MFP/X
Diese Konfiguration bietet integriertes und LAN-Fax sowie einen Offline-Hefter.

	3635 MFP/S	3635 MFP/X
Ausgabegeschwindigkeit		
Einseitiger Druck	Bis zu 33 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)	
Automatischer Duplex-Druck	Bis zu 18 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm)	
Papierverarbeitung – Papiervorrat		
Duplex-Vorlageneinzug		
Kapazität*	60 Blatt	
Formate	Wählbare Standardformate: A4, A5	
Papiergewichte	50 bis 120 g/m ²	
Zusatzzufuhr		
Kapazität*	50 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm	
Papiergewichte	60 bis 163 g/m ²	
Materialarten	Normalpapier Recyclingpapier Bond Leichtes Papier Schweres Papier Briefumschläge Etiketten Klarsichtfolien Gelochtes Papier Briefpapier Vordrucktes Papier Archive	

* Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Phaser 3635 MFP

Papierfach 1	
Kapazität*	500 Blatt
Formate	Wählbare Standardformate: A4, A5
Papiergewichte	60 bis 105 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Recyclingpapier Leichtes Papier Gelochtes Papier Briefpapier Vorgedrucktes Papier Archive
Papierfach 2 (optional)	
Kapazität*	500 Blatt
Formate	Wählbare Standardformate: A4, A5
Papiergewichte	60 bis 105 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Recyclingpapier Leichtes Papier Gelochtes Papier Briefpapier Vorgedrucktes Papier Archive
Papierverarbeitung – Druckausgabe	
Standard-Druckausgabe	250 Blatt
Endverarbeitung	Offline-Hefter: 20 Blatt, Einzelheftung (nur beim 3635 MFP/X)
Drucken	
Erste Seite nach	Nur 8,5 Sekunden
Druckauflösung	600 x 600 dpi (bis zu 1200 x 1200 verbesserte Bildqualität)
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	256 MB / 512 MB
Prozessor	360 MHz
Festplatte	80 GB
Sprachunterstützung	Postscript® 3™-kompatibel PCL® 5e Emulation PCL® 6 Emulation
Anschlussmöglichkeiten	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0

* Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Druckfunktionen	Benutzerdefinierte Formate Automatischer Duplexdruck Wasserzeichen Geschützter Druck Mustersatz Zeitversetzter Druck Deckblattauswahl Papierauswahl nach Attributen Tonersparbetrieb Mehrfachnutzen Spiegelbild Negativbild Bildrotation Gespeicherte Einstellungen Broschüreneerstellung Automatische Größenanpassung an Papierformat Sortierung Drucken auf Festplatte Drucken von Festplatte Drucken von USB-Speichergerät
Druckertreiber	Microsoft® Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista Mac OS® X 10.3 Sun Microsystems Solaris™ 9/10 Linux Red Hat® ES Fedora™ Core 4 SUSE IBM AIX® 5 HP UX 11.0/11i Novell NetWare® (nur IP) SCO®
Unterstützte Schriften	136 PostScript®-Schriften 45 PCL®-Schriften
Kopieren	
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 60 Blatt
Duplex (Eingabe: Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Kopienvorwahl	1 bis 999
Auflösung	600 x 600 dpi
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopierjobs
Erste Seite nach	Nur 8,5 Sekunden

Kopierfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Automatischer Duplex-Druck Sortierung Verkleinern/Vergrößern, 25 % bis 400 % (von Vorlagenglas und Vorlageneinzug) Buchkopieren Unterschiedliche Vorlagenformate Randlöschung Bildverschiebung Randverschiebung Broschüreneerstellung Deckblattverarbeitung Automatische Papierauswahl Heller/Dunkler Folien-Trennseiten Übersichtsdruck Ausweiskopie Kopieren an Festplatte Hintergrundunterdrückung Farbiger Touchscreen
Schnittstelle für Fremdgeräte	Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern, Münzgeräte, Kartenlesegeräte Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten, erhältlich über Xerox Alliance Partner Lösungen.
Faxen	
Integriertes Fax*, LAN-Fax (verfügbar beim 3635 MFP/X – mit 1 Leitung)	
Faxen Übertragungsrate	33,6 kBit/s
Speicher	Bis zu 40 GB der 80-GB-Festplatte
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein)
Komprimierung	MH, MR, MMR, JPEG und JBIG
Faxfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Autom. Seitenverkleinerung Sperre gegen unerwünschte Faxe Speicher Abruf Hintergrundunterdrückung Mailboxen Geschützter Faxmodus Faxberichte Bis zu 100 Gruppenwahlnummern Bis zu 200 einzelne Kurzwahlnummern
Faxfunktionen (Senden)	<ul style="list-style-type: none"> Akustische Leitungsüberwachung Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Rundfaxen Faxübertragung vom Vorlagenglas Vorgezogene Übertragung Sendeoptionen (Bericht/Kopfzeile) Zeitversetztes Faxen Vorgezogenes Faxen Stapelübertragung Senden von Farbfaxen Adressbuch
Faxfunktionen (Empfangen)	<ul style="list-style-type: none"> Automatische verzögerte Rufannahme Sperre gegen unerwünschte Faxe 1- oder 2-seitiges Drucken Seitenanpassung Geschützter Empfang Weiterleiten an Fax/E-Mail Faxspeicher (Empfangen) Empfangen von Farbfaxen

Netzwerk-Faxserver (optional)	
Faxfunktionen (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen Telefonnummerneingabe Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Auflösung (superfein/600 x 600, superfein/400 x 400, fein/200 x 200, Standard/200 x 100 dpi) Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text)
Faxfunktionen (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken Kopienvorwahl Sortieren ein/aus Geschützte Ausgabe ein/aus
Fax-Anbieter	Mehrere Anbieter, zertifiziert im Rahmen des Xerox Alliance Partner-Programms. Einzelheiten siehe unter www.xerox.com
Scannen	
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen von 33 Bildern/Min. in Schwarzweiß (A4) Scannen von 22 Bildern/Min. in Farbe (A4) mit 300 dpi
Auflösung	600 x 600 dpi (nur Schwarzweiß) 400 x 400 dpi (nur Schwarzweiß) 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Maximaler Scanbereich	219 x 303 mm
Netzwerkprotokoll	FTP HTTP HTTPS SMB
Dateiformate	TIFF Multipage TIFF PDF JPEG
Unterstützte Scanziele	Scan-to-E-Mail Scan-to-Network Scan-to-USB-Laufwerk/-Stick Scan-to-PC-Desktop SE
Scan-to-E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus • Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis (Exchange/Notes/LDAP) • Absenderfeld "Von" automatisch ausgefüllt von LDAP (nur bei Authentifizierung)
Scan-to-Network	Nutzung von Vorlagen zum Senden von gescannten Bildern an vorher festgelegte Ziele
Scan-to-USB	Scans können direkt auf das tragbare USB-Speichergerät des Nutzers geladen werden
Scanlösungen	
Scan to PC Desktop®	<ul style="list-style-type: none"> • Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten • ScanSoft PaperPort – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • ScanSoft OmniPage (für Desktop/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre auf den PC-Desktop

Zusätzliche optionale Scanlösungen	<p>Diese Workflow-Lösungen wurden eingehend auf ihre Kompatibilität mit dem Phaser 3635 MFP getestet. Sie basieren auf der Extensible Interface Platform® (EIP) und wurden von Xerox für diese Geräteplattform zugelassen und überprüft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostenkontrolle, Sicherheit und Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> – Equitrac Office® – Equitrac Express® V4.2 – Xerox Secure Access Unified ID System® 4.1.1.3690 • Scannen <ul style="list-style-type: none"> – Xerox Scan to PC Desktop® 10.0 – Nuance® ScanFlowStore® v6.0.101.1208 – Xerox SmartDocument Travel® v5 – NSI AutoStore V5.0 sp3 • Anwendungen für Mobilgeräte <ul style="list-style-type: none"> – Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox <p>Eine aktuelle Liste finden Sie unter www.office.xerox.com/3635MFPsolutions.</p>
Kostenzählung	
Xerox Standard Accounting	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen
Kostenzählung	<p>Bis zu 500 Benutzerkostenstellen Bis zu 250 Allgemeine Kostenstellen Bis zu 250 Gruppenkostenstellen</p>
Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle in "Tools"; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; Benutzer muss, ähnlich wie beim geschützten Druck, eine XSA-ID in den Druckertreiber eingeben, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird.
Netzwerk-Kostenzählung (optional)	Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit topaktuellen Daten zur Gerätenutzung; umfassende Verwaltung und unternehmensweite Aufzeichnung und Berichterstellung zur Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfaxfunktionen. Verschiedene Optionen erhältlich über Xerox Alliance Partner Lösungen. Weitere Informationen unter www.xerox.com .
Kostenzählungsoptionen	<p>Xerox Standard Accounting Netzwerk-Kostenzählung (mit Geräten von Drittanbietern) Unterstützt Schnittstelle für Fremdgeräte</p>
Sicherheit	
Sicherheitsmerkmale	<p>Prüfprotokoll Fax-Sicherheit HTTPS (Geschütztes Scannen und geschützter Netzwerkserver) Sicherheits-Kit "Image Overwrite" Netzwerk-Authentifizierung Geschützte Ausgabe Benutzerauthentifizierung</p>
Geräteverwaltung	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Kostenzählung und Anlagenverwaltung zur Verfügung
Xerox CentreWare® Internet Services – Website für integrierte Geräte	
Gerätestatus	<p>integrierter Webserver</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien

Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Drucker-Warteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabeoptionen
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Browser	Windows® XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x / OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

Xerox CentreWare® für HP® OpenView	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgt bei der allgemeinen Lokalisierung mit HP OpenView für die Identifizierung von Xerox-Druckern/-Geräten • Bietet die Fähigkeit, den aktuellen Status der erkannten Xerox-Drucker/-Geräte über farbcodierte Symbole in einer Xerox PrinterMap und IP Map zu betrachten • Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView-Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten

Xerox CentreWare® für Tivoli® NetWare	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgt bei der allgemeinen Lokalisierung mit Tivoli NetView für die Identifizierung von Druckern/Geräten • Bietet die Fähigkeit, die lokalisierten Xerox-Drucker/-Geräte in einem Set für Xerox-Drucker sowie im SmartSet der Drucker anzuzeigen • Bietet vollständige Integration mit NetView und Event Browser und Tivoli Enterprise Console (TEC)

Xerox CentreWare® für Unicenter TNG®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des Geräts in einer Unicenter-TNG-Geschäftsprozessansicht • Bietet vollständige Integration mit dem Ereignismanagement und die Möglichkeit der Integration in Problemmanagement- und erweiterte Helpdesk-Lösungen

Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)	
	Eine Reihe von Anwendungen für Administratoren zur zentralen Installation und Verwaltung von Geräten von jedem Punkt eines Novell-Netzwerks aus

Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)	
	Xerox Extensible Interface Platform (EIP) ist eine integrierte Softwareplattform mit modernsten Web-Technologien. Hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsplattform zur schnellen Erstellung intuitiv verständlicher und benutzerfreundlicher Softwarelösungen für die Benutzer im Büro. Das wichtigste Einsatzgebiet von EIP ist die Entwicklung maßgeschneiderter Softwareanwendungen mit kundenspezifischen Benutzeroberflächen und kartenbasierten Authentifizierungslösungen, die individuellen Bedienungskomfort ermöglichen.

Gerätespezifikationen	
Maximales technisches Druckvolumen	
	Bis zu 75.000 Seiten/Monat
Elektrische Anschlusswerte	
	220 bis 240 V, 50/60 Hz Energy-Star®-konform
Leistungsaufnahme	
Durchschnitt	600 Watt
Bereitschaft	55 Watt
Energiesparmodus	15 Watt
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus)	Max. 25 Sekunden
Maximale Temperatur	10 °C bis 35 °C

Phaser 3635 MFP

Empfohlene Temperatur	16° bis 30° C			
Maximale Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 %			
Empfohlene Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 %			
Abmessungen und Gewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Produkt	472 mm	478 mm	543 mm	22,1 kg
Paket	599 mm	599 mm	707 mm	28,2 kg
Zertifizierungen	UL-gelistet: 60950-1/CSA 22.2 Nr. 60950-1-03, Klasse-1-Laserprodukt, FCC Abschnitt 15, Klasse A, CE-Kennzeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie, 2006/95/EC und EMC-Richtlinie 2004/108/EC, CB-zertifiziert nach IEC 60950, Abschnitt 508 ADA, Getestet und zertifiziert durch Cerner			
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Phaser 3635 MFP Multifunktionsdrucker • Tonerpatrone (für 5.000 Seiten) • CD mit Installationsprogramm und Hilfsprogrammen, CD mit Software und Dokumentation, Registrierungskarte, Garantieheft • Stromkabel 			
Verbrauchsmaterial und Optionen	Bezeichnung			Bestellnummer
	Hochleistungs-Tonerpatrone – ca. 10.000 Seiten*			108R00795
	Standard-Tonerpatrone – ca. 5.000 Seiten**			108R00793
	Aktivierung der Netzwerk-Kostenzählung			098S04928
	Aktivierung für Netzwerk-Faxserver			098S04931
	256 MB Speichererweiterung			098N02189
	500-Blatt-Papierbehälter			098N02190
	Unterschrank			097N01674
	Schnittstelle für Fremdgeräte			097N01676
	Heftklammern			108R00823
	Wireless-Netzwerkadapter			097S03741 097S03742
	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungswandler für Europa*** • Spannungswandler für Großbritannien 			

* Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmaterial.

** Kapazität variiert je nach Größe des Druckauftrags, Druckmaterialformat und Ausrichtung

*** Für die Schweiz und Dänemark wird ein Adapter benötigt.

