

Xerox® DocuTech® 155/180 HLC

Technische Daten

Erweitern Sie Ihr Angebot durch den Einsatz von Zusatzfarben.



DocuTech 155/180 HighLight Colour Drucker

Konfiguration mit Großraumstapler (Behälterkapazität bei 80 g/m²)

Papierzufuhr:

Formate: 203 x 254 mm bis 356 x 432 mm

- Fach 1: 1.100 Blatt; 203 x 254 mm bis 229 mm x 363 mm
- Fach 2: 600 Blatt; 203 x 254 mm bis 229 mm x 363 mm

Extras:

- Fach 3 und 4 (Großraumbehälter): je 2.600 Blatt bis zu 363 x 432 mm

Ausgabe:

- Zwei Stapler für je 2.500 Blatt
- Musterfach: 100 Blatt
- Überschussfach: 100 Blatt

Extras:

- Zwei Stapler für je 2.500 Blatt
- Bypass-Transport: für den Anschluss aller DFA-kompatiblen Inline-Endverarbeitungsmodulen von Drittanbietern; Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Xerox-Ansprechpartner.



DocuTech 180 HighLight Colour Publisher

Konfiguration mit Hefter/Binder (Behälterkapazität bei 80 g/m²)

Papierzufuhr:

Formate: 203 x 254 mm bis 356 x 432 mm

- Fach 1: 1.100 Blatt; 203 x 254 mm bis 229 mm x 363 mm
- Fach 2: 600 Blatt; 203 x 254 mm bis 229 mm x 363 mm
- Fach 3: 2.600 Blatt bis zu 363 x 432 mm
- Fach 4: 550 Blatt bis zu 363 x 432 mm
- Fach 5: 2.600 Blatt bis zu 363 x 432 mm

Ausgabe:

- Stapler: 3.000 Blatt
- Hefter: 2-70 Blatt, variable Einzel- oder Doppelheftung
- Binder: 15-125 Blatt
 - Bindestreifen in den Farben: Schwarz, Blau, Rot, Grau, Weiß und Spezialfarben
 - 400 A4-Bindungen/Spule

Extras:

- 2-Behälter-Zuschießeinheit
- Bis zu zwei weitere Stapler für je 5.000 Blatt
- Fremdhersteller-Endverarbeitungsmodulen (z. B. Xerox SquareFold® Booklet Maker); Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Xerox-Ansprechpartner.

Xerox DocuTech 155/180 HLC

Systemsteuerung und Druckwerk

Druckmaterial:

- Einzelblatt mit Gewichten zwischen 60 und 200 g/m²
- Sondermaterial: Etiketten, Registerblätter, kohlefreies Durchschreibepapier, perforiertes Papier, Sicherheitspapier, Vordrucke etc.

Controller:

- Xerox FreeFlow®-Druckserver
- 2,53-GHz-Dual Core Prozessor
- Arbeitsspeicher: 2 GB
- Festplatte: 250 GB
- CD-RW/DVD-RW-Laufwerk
- Farbflachbildschirm
- Tastatur und Maus
- Ethernet-Schnittstelle (10/100/1000 BaseT)
- Controllerstation
- Optionen:
 - Onlinekarte (IBM®-Kanal: Bus und Tag)
 - LTO-Bandlaufwerk

Druckwerk:

- Xerografische Druckeinheit mit Lasersystem für den Schwarzdruck und LED-System für den Zusatzfarbdruck
- Simplex oder Duplex
- Monatliche Auslastung: max. 4,5 Millionen (DT155 HC) bzw. 6 Millionen (DT180 HC) Drucke
- Schwarz plus eine Zusatzfarbe
- Permanentes Gehäuse für Schwarztoner plus eine vom Kunden auswechselbare Einheit für Farbtoner
- Warnleuchte für Bediener

Datenströme:

- Adobe® PostScript® Level 3, PDF, HP PCL6, VIPP®, TIFF, PPML, RDO und ASCII
- LCDS, IPDS (optional)

Netzwerkanschluss:

- TCP/IP, NetWare, AppleTalk®
- IBM®-Kanal: Bus und Tag

Workflowunterstützung:

FreeFlow® Variable Information Suite, FreeFlow® Makeready®, FreeFlow® Web Services, FreeFlow®-Prozessmanager™, FreeFlow® Print Manager (optional)

Geschwindigkeit:

- Gleiche Geschwindigkeit im Zusatzfarbe wie im Schwarzweißmodus
 - DocuTech® 155: bis zu 155 S/min (bei max. 216 x 356 mm)
 - DocuTech® 180: bis zu 180 S/min (bei max. 216 x 356 mm)

Toner:

- Schwarz plus Blau, Königsblau, Cyan, Rot, Kardinalrot, Grün, Magenta, Gelb und Violett
- Hinweise zu Spezialfarben erhalten Sie bei Ihrem Xerox-Ansprechpartner.

Auflösung:

- 600 x 2400 dpi (Schwarzweiß)
- 600 x 600 dpi (Zusatzfarbe)

Betriebsbedingungen:

- Empfohlene Betriebstemperatur: 22° ± 2°C
- Min./max. Betriebstemperatur: 10-29°C
- Min./max. Luftfeuchtigkeit: 45 % ± 10 % (nicht kondensierend)
- Maximale Standorthöhe: 1.830 m ü. NN.
- Hörbarer Lärmpegel: unter dem Lärmgrenzwert von 82 dB
- Wärmeentwicklung:
 - Systemcontroller: 900 W
 - Druckmodul: 1.304 W Standby
4.032 W Betrieb

Netzanschluss:

- Controller: 200/240 V; 50 Hz; 12 A
- Druckeranschluss:
 - 3-Phasen Sternschaltung 380/415V. 50 Hz; 30 A träge
- Zertifizierungen: UL, cUL, CE, FCC, ICES-003, 89/336/EEC

Abmessungen und Gewichte:

Alle Konfigurationen:

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|------------------------|----------|---------|------------|
| Controller | | | |
| 235 | 470 | 535 | 23 |
| Druckmodul | | | |
| 1.963 | 1.067 | 975 | 716 |
| Zusatzfarbmodul | | | |
| 556 | 1.029 | 975 | 166 |

Konfiguration mit Hefter/Binder:

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|------------------------|----------|---------|------------|
| Zuschießeinheit | | | |
| 1.181 | 838 | 1.244 | 322 |
| Endverarbeitung | | | |
| 1.422 | 953 | 1.219 | 485 |

Konfiguration mit Großraumstapler:

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---|----------|---------|------------|
| Großraum-Inverter/-stapler | | | |
| 1.060 | 719 | 1.466 | 301 |
| Zusätzliche Großraum-Inverter/-stapler | | | |
| 822 | 719 | 1.513 | 237 |
| Bypass-Transport (optional) | | | |
| 518 | 719 | 1.425 | 80 |

www.xerox.com

