



Farbe

Ausführliche Produktspezifikation



WorkCentre C2128 abgebildet mit optionalem Behälter und Unterschrank sowie Office Finisher.



WorkCentre C2636 abgebildet mit optionalem Großraum-Papierbehälter und Advanced Office Finisher.



WorkCentre Pro C3545 abgebildet mit optionalem Dreibehalter-Modul und Professional Finisher.

	WorkCentre® Pro C2128	WorkCentre® Pro C2636	WorkCentre® Pro C3545
AUSGABEGESCHWINDIGKEIT – Drucken und Kopieren			
Schwarzweiß	28 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm), 19 Seiten/Min. B4 (250 x 353 mm) 17 Seiten/Min. A3 (297 x 420 mm)	36 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) 22 Seiten/Min. B4 (250 x 353 mm) 19 Seiten/Min. A3 (297 x 420 mm)	45 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) 22 Seiten/Min. Legal (250 x 353 mm) 22 Seiten/Min. A3 (297 x 420 mm)
Farbe	21 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) 15 Seiten/Min. B4 (250 x 353 mm) 13 Seiten/Min. A3 (297 x 420 mm)	26 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) 17 Seiten/Min. B4 (250 x 353 mm) 15 Seiten/Min. A3 (297 x 420 mm)	35 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) 17 Seiten/Min. B4 (250 x 353 mm) 15 Seiten/Min. A3 (297 x 420 mm)

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

ERSTE SEITE NACH – Format A4, vom Vorlagenglas in das mittlere Ausgabefach

Schwarzweiß	6,1 Sekunden
Farbe	8,5 Sekunden

NETZWERKDRUCK – SMart™ Netzwerk-Controller

Prozessor	Intel® Celeron® 733 MHz
Arbeitsspeicher	128 MB RAM (max. 256 MB)
Systemplatte	Min. 30 GB
Druckersprachen (automat. Erkennung/Umschaltung)	PostScript® 3-Emulation TIFF PCL 5c-Emulation (PCL5e) PDF 1.3 LCDS, SCS, XES und IPDS durch Konverter von Drittanbietern



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

NETZWERKDRUCK – Auflösung, Drucken über CentreWare®-Software

PostScript 3-Emulation: 600 x 600 dpi: 1200 x 1200 dpi (nicht unterstützt auf A3-Papier)

PCL6-Emulation: 600 x 600 dpi

NETZWERKDRUCK – Druckfunktionen

Druckkalibrierung
 Geschützte Ausgabe
 Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe)
 Probeexemplar
 Broschürenderstellung
 Deckblätter
 Papierauswahl nach Attributen
 Mehrfachnutzen
 Broschüren mit Rückenheftung (Professional Finisher erforderlich)
 Lochung (Professional Finisher oder Advanced Office Finisher erforderlich)
 V-Falz (Professional Finisher erforderlich)
 Wasserzeichen
 Automatische Größenanpassung an Papierformat
 Folien-Trennblätter
 Begleitblatt ein/aus
 Ausgabefach wählbar
 Bildqualität (Erweitert, Standard, Tonersparbetrieb)
 Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen
 Verkleinern/Vergrößern
 Spiegelbild
 Ränder

DRUCKERPROTOKOLLE UND NETZWERKE**Schnittstellen**

Ethernet 100BaseT/10BaseT, 10Base2, 10Base5 über Adapter
 USB-Druckeranschluss (optional)
 Wireless Ethernet (IEEE 802.11b) über Adapter von Drittanbietern

Netzwerkprotokolle

Microsoft® Windows® 95, 98, Me® (Millennium), NT® 4.0, 2000, XP®, Windows Server 2003
 Citrix
 Novell® NetWare® 4.x, 5.x, 6
 Mac OS® 8.x, 9.x, OS X
 Solaris® 2.5.1, 2.6 und höher
 HP-UX® 10.2, 11.x
 IBM AIX® 4.2 und höher
 Linux® Intel®
 – Red Hat®
 – Caldera®
 – Mandrake™ (LPRNG Druck-Infrastruktur)
 – Corel® (i-386)
 – TurboLinux® (i386)
 – SuSE® (i386)
 Linux Power PC®
 – TurboLinux Server 6.0.2

Fortsetzung



WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

DRUCKERPROTOKOLLE UND NETZWERKE *Fortsetzung*

Netzwerkprotokolle TCP/IP: Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, HTTP
 NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway)
 AppleTalk®: EtherTalk®
 Microsoft Windows Networking über IP und NetBEUI

Administrationsprotokolle DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet

Fonts Postscript 3-Emulation: 136 Fonts Typ 1, 2 Multiple-Master-Fonts
 PCL: 80 skalierbare Fonts, Zeilendrucker-Standard- und -Bitmap-Fonts

Druckertreiber**Betriebsumgebung****PCL 5c****PostScript**

Windows 95/98/Me

Bidirektional (erweitert*)

Bidirektional (erweitert*)

Windows NT 4.0

Bidirektional mit benutzerwählbarer Schnittstelle (Standard** und erweitert)

Bidirektional mit benutzerwählbarer Schnittstelle (Standard** und erweitert)

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
(Microsoft-zertifiziert)

Bidirektional mit benutzerwählbarer Schnittstelle (Standard und erweitert)

Bidirektional mit benutzerwählbarer Schnittstelle (Standard und erweitert)

Macintosh® System 8.x, 9.x, OS X

entfällt

Erweiterte PPD

Tools zur Druckübermittlung**Betriebsumgebung****PostScript****PCL**Solaris, 2.4, 2.5.1, 2.6 und neuere Versionen;
IBM-AIX 4.2 und neuere Version; LPRNG
Druck-Infrastruktur; Linux Intel und Linux
Power PC

Submission Tool mit vollem Funktionsumfang (einschließlich Verwaltung, GUI/TTY Druckertreiber und Softwareinstallation)

Nur Submission Tool

TIFF/PDF: Unterstützt in Windows
95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Windows Server
2003

Submission Tool für beliebige TIFF- oder PDF-Datei

GERÄTEVERWALTUNG

Management SupportSNMP Version 1 und SNMP Version 2c Trap über TCP/IP und IP
MIB-Zugang (IETF-MIB II RFC 1213), Hostressourcen
MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v. 2**CentreWare Netzwerk-Services**Gerätelocalisierungsassistent (abrufbar unter www.xerox.com)
Geräteadministrationsassistent (abrufbar unter xerox.com)
Font Management Utility**Xerox CentreWare Web**

- Eine Web-gestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht.
- Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.
- Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Geräteaufrüstung sowie bei der Kostenzählung und der Anlagenverwaltung.

Fortsetzung

*Erweitert: Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche.

** Standard: Treiber basiert auf der Microsoft-Benutzeroberfläche mit Baumstruktur (enthält Xerox Merkmale und Funktionen)



GERÄTEVERWALTUNG Fortsetzung

Novell NDPS/NEPS (Gateway für WorkCentre Pro)	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool, ermöglicht rationelles Installieren über Drucker-Agenten, automatisiertes Installieren und Herunterladen von Druckertreibern, Drucker- und Auftragskonfiguration, konfigurierbare Ereignisbenachrichtigung.
Xerox CentreWare® für Unicenter TNG®	<ul style="list-style-type: none"> • Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des WorkCentre Pro in einer Unicenter TNG-Geschäftsprozessansicht. • Bietet vollständige Integration mit dem Ereignismanagement und die Möglichkeit der Integration in Problemmanagement- und erweiterte Helpdesk-Lösungen.
Xerox CentreWare® für Tivoli® NetView®	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von WorkCentre Pro-Multifunktionsgeräten durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von Tivoli NetView. • Bietet die Fähigkeit, die lokalisierten Xerox Drucker/Geräte in einem Set für Xerox Drucker sowie im SmartSet der Drucker anzuzeigen • Bietet vollständige Integration mit NetView und Event Browser und Tivoli Enterprise Console (TEC)
Xerox CentreWare® MC für Microsoft Management Console (MMC)	Das CentreWare MC Snap-in unterstützt Lokalisierung und Management von Druckern über eine Verknüpfung der Microsoft Management Console (MMC) mit einem integrierten Webserver. Es ist eine allgemeine Benutzeroberfläche für das Hosting von Administrationstools.
Xerox CentreWare® für HP® OpenView®	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von Xerox WorkCentre Pro-Multifunktionsgeräten durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von HP OpenView • Bietet die Fähigkeit, den aktuellen Status der Xerox Drucker/Geräte über farbcodierte Symbole in einer Xerox PrinterMap und IP Map zu betrachten • Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten
Xerox Device Types für die SAP R/3-Umgebung	<p>Stellt Benutzern von SAP R/3 v4.6C, 4.x und 3.x ERP-Anwendungen verbesserte Druckfunktionalität für das Xerox WorkCentre Pro (PostScript und PCL) zur Verfügung und erleichtert auf diese Weise das Drucken:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Simplex-/Duplexbetrieb – Endverarbeitung-Einzel- oder Doppelheftung – Materialeinzug aus beliebigen Behältern – Gesicherter Druckbetrieb durch PIN-Eingabe am WorkCentre Pro
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (Optional) Bestellung unter www.font.net	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP R/3-Netzwerken ab Version 4.x. Wird in Verbindung mit den Xerox Device Types für die SAP R/3-Umgebung und den Strichcode-Fonts des Xerox Font Center verwendet. Das Programm unterstützt die automatische Berechnung der Prüfsumme, die Positionierung der Start-/Stopp-Zeichen und die Codierung des Datenstrings.
Xerox Barcode Pro PS (optional) Bestellung unter www.font.net	Für den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox Multifunktionssystemen werden Xerox-Software und die Strichcode-Fonts auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript®-fähigen Anwendungen (Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Berechnet automatisch die Prüfziffern, fügt die Start-/Stopp-Zeichen und die Zeichen für die mittleren Striche in die Datenfolge ein, komprimiert und codiert die Daten und dreht den Strichcode um 90 bzw. 270 Grad.



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

CENTREWARE® INTERNET SERVICES – integrierte Geräte-Webseite

Gerätestatus	Integrierter Webserver auf SMart Netzwerk-Controller – Behälterstatus/-inhalt – Status der Verbrauchsmaterialien
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Drucker-Warteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabeoption
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Browser	Windows XP, 2000/NT 4.0/Me/98/95: Netscape Navigator® 4.x und höher, Microsoft Internet Explorer 4.x und höher Macintosh 9.x/OS X: Netscape Navigator 6.x Linux: Netscape® 6.x

NETZWERK-SCANNEN (Option)

Funktionalität	Scannen in Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt, kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge erledigt, Scans an das Netzwerk übermittelt oder Faxe weiterleitet
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen mit 32 Seiten/Min. Schwarzweiß/22 Seiten/Min. in Farbe A4 (210 x 297 mm Längsseitenzufuhr)
Auflösungen	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bits (Graustufen), 24 Bits (Farbe)
Maximaler Scanbereich	297 x 432 mm
Gesicherter Zugriff und Authentifizierung	Optional: Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort Unterstützt: Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) und Novell NetWare 4.x/5.x/6.x Optional: Gast Login mit PIN-Nummer
Netzwerkprotokoll	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP über TCP/IP Microsoft SMB über TCP/IP
Dateiformate	TIFF 6.0 mit JPEG, G4 MMR-Kompression (Einzel- oder Mehrfachseite) PDF mit G4 MMR-, MRC- oder JPEG- Kompression JPEG
Dokumentenmanagement-Felder	Ein bis sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Scanauftrag Angepasste Felder werden im TouchScreen des Systems angezeigt Eingabe der variablen Daten über die virtuelle Tastatur des TouchScreens

Fortsetzung



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

NETZWERK-SCANNEN (Option) *Fortsetzung*

Unterstützte Scanziele (Unterschiedlich je nach erworbener Scan-Software)	<ul style="list-style-type: none"> Scan-to-Network Server Scan-to-Email mit Zugriff auf Firmenadressbuch (über LDAP) oder über verschiedene Netzwerk-Scan-Programme Scan-to-Application (Workflow, EDMS/Dokumentablagebereiche) Scan-to-Microsoft Exchange Web Folder Scan-to-Web URL Scan-to-Remote-Drucker Scan-to-PC Desktop™ (Standard oder Deluxe) Scan-to-Windows XP-Client über Windows Image Acquisition (WIA)
Scan-to-PC Desktop Standard	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Desktop- und Server-basiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten – ScanSoft PaperPort SE 2.0 - Bildüberprüfungs- und Dateierwaltungs-Software – ScanSoft OmniPage SE 1.0 (für Verteilungsserver-Installation) und ScanSoft OmniPage SE 2.0 (für Desktop/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung – Image Retriever – vollautomatischer Abruf gescannter Bilder direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre Pro auf jeden Schreibtisch.
Scan-to-PC Desktop Deluxe	<ul style="list-style-type: none"> – Ein Desktop- und Server-basiertes Angebot mit Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten – ScanSoft PaperPort Pro 9.0 Office – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungssoftware – ScanSoft OmniPage Pro 11.0 (für Verteilungsserver-Installation) und ScanSoft OmniPage Pro 12.0 Office (für Desktop/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung – Image Retriever – vollautomatischer Abruf gescannter Bilder direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre Pro auf jeden Schreibtisch. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
E-MAIL – (im Lieferumfang der Netzwerk-Scanoption enthalten)	
Funktionalität	<ul style="list-style-type: none"> Scannen von Dokumenten in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis (Exchange/Notes/LDAP)
Auflösungen	<ul style="list-style-type: none"> 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bits (Graustufen), 24 Bits (Farbe)
Maximaler Scanbereich	297 x 432 mm

Fortsetzung



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

E-MAIL – (Fortsetzung)

Netzwerkprotokoll	SMTP, MIME-Codierung
Authentifizierung	Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort Unterstützt Kerberos (Windows NT 4.0/UNIX/Windows 2003 Server), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows 2003 Server) und Novell NetWare 4.x/5.x/6.x Optional: Gast Login mit PIN-Nummer
Verzeichniszugriff	Firmenadressbuch über LDAPv3 Heruntergeladene Adressenliste (komma-getrenntes Dateiformat)
Dateiformate	TIFF 6.0 mit JPEG, G4 MMR-Kompression (Einzel- oder Mehrfachseite) PDF, MRC, JPEG, G4 MMR JPEG

INTERNET-FAX (Option)

Funktionalität	Übertragung farbiger Vorlagen Direkte Übertragung von Dokumenten an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten in Farbe und Schwarzweiß, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
Maximaler Scanbereich	297 x 432 mm
Authentifizierung	Optional: Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort Unterstützt Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows 2003 Server), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows 2003) und Novell NetWare 4.x/5.x/6.x Optional: Gast Login mit PIN-Nummer
Zugriff auf Rufnummernverzeichnis	Firmenadressbuch über LDAPv3 Heruntergeladene Adressenliste (komma-getrenntes Dateiformat)
Dateiformate	TIFF-FX-Profile S, F mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG-Kompression PDF mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG- Kompression
Auflösungen	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bits (Graustufen), 24 Bits (Farbe)
Netzwerkprotokolle	SMTP POP3 (RFC 1939)
Konformität	ITU-T.37-konform



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

INTEGRATION IN NETZWERK-FAXSERVER (Option)

Faxmerkmale (Senden)	<ul style="list-style-type: none"> 1- oder 2-seitiges Scannen Telefonnummereingabe Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Auflösung (Fein, Standard) Bildqualität (Normal, Foto und Text, Foto, Hintergrundunterdrückung, sieben Kontraststufen, sieben Schärfegrade)
Faxmerkmale (Drucken)	<ul style="list-style-type: none"> 1- oder 2-seitiges Drucken Kopienvorwahl Heften ein/aus Sortieren ein/aus Finisher-Ausgabefach wählbar (oberes Ausgabefach oder Hauptausgabefach) Geschützte Ausgabe ein/aus
Authentifizierung	<ul style="list-style-type: none"> Optional: Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort Unterstützt Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/ Windows Server 2003) und Novell NetWare 4.x/5.x/6.x Optional: Gast Login mit PIN-Nummer
Faxanbieter	<ul style="list-style-type: none"> Unterschiedlich nach Land Einzelheiten siehe unter www.xerox.com
FAX (Option)	<ul style="list-style-type: none"> ITU (CCITT) Gruppe 3-Qualität/-Auflösung superfein/600x600, fein/200x200, Standard/200x100 dpi
Geschwindigkeit/Modem(s)	V.34-Modem(s): 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite. ISDN über Fremdanbieter-Adapter.
Geschwindigkeit/Kompression	MMR/MR/MH/G3/SuperG3
Faxmerkmale (Senden)	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Faxübertragung vom Vorlagenglas Zeitversetzte Übertragung Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion Vorgezogene Übertragung Rundsenden
Faxmerkmale (Empfangen)	<ul style="list-style-type: none"> 1- oder 2-seitiger Druck, geheftet oder ungeheftet Empfangsverkleinerung auf eingelegtes Papierformat Empfangsschutz (Junk Fax)
Faxberichte	<ul style="list-style-type: none"> Journal (Aktivitäten Report) Rundsendebericht Rufnummernverzeichnis Sendebestätigung Vorgangsliste (offene Faxaufträge) Mailbox

Fortsetzung



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

FAX (Option) Fortsetzung

Empfangs-Mailboxen	Max. 200 passwortgeschützte Mailboxen
Automatische Wahl	Automatische Wahlwiederholung, Stapelbetrieb (Senden)
Eine Faxleitung	Insgesamt 200 Kurzwahltasten (eine Leitung) Max. 200 Gruppen mit bis zu 200 Empfängern pro Gruppe (eine Leitung)
Zwei Leitungen	1.000 Kurzwahltasten (zwei Leitungen) Max. 400 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (zwei Leitungen)

KOPIEREN

Vorlageneinzug	Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Kopierenvorwahl	1 bis 9.999
Auflösung	600 x 600 dpi
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopierjobs
Digitale Bildwiedergabe	Digitale AutoIQ-Bildqualitätssteuerung (IQ=Image Quality) Automatische Drehung um 90° oder 270° bei Bedarf Bildverschiebung Randlöschung Automatisches Zentrieren Vorlagenarten (Text, Foto, Text und Foto, Karte, Tintenstrahl, Hervorgehobene Vorlage) Heller/dunkler Hintergrundunterdrückung Auto Kontrast Schärfe Farbabstimmung, Farbwechsel
Vorsortierungsspeicher (Kopiererspeicher) Max.	256 MB RAM Standard 30-GB-Festplatte
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25%-400% in 1-%-Schritten Anamorphotischer Zoom Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen

Fortsetzung



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

KOPIEREN *Fortsetzung***Sonderfunktionen**

Automatische Papierauswahl
 Automatische Größenanpassung an Papierformat
 Automatische Ausrichtung
 Automatische Behälterwahl
 Automatische Programmwiederaufnahme
 Automatische Farbeinstellung
 Vierfarbdruck
 Einzelfarbe
 Kopienkalibrierung
 Broschürenderstellung
 Übersichtsdruck – bis zu sechs Spalten mal sechs Reihen für A4/210 x 297 mm
 Bildwiederholung
 Folien-Trennblätter
 Negativbild
 Spiegelbild
 Automatische Deckblatffunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten; unbedruckt oder bedruckt)
 Auftragsaufbau (verschiedene Seiten eines Dokuments lassen sich unterschiedlich programmieren – nützlich für Zwischenblätter, für den Einzug aus unterschiedlichen Papierquellen und für das Kopieren gemischter Vorlagen vom Vorlagenglas und aus dem Vorlageneinzug)
 Speicherung der Auftragsprogrammierung
 Auftragsunterbrechung und -wiederaufnahme
 Kopieren gebundener Vorlagen
 Mustersatz
 Unterschiedliche Vorlagenformate
 Lochung (Professional Finisher oder Advanced Office Finisher erforderlich)
 V-Falz (Professional Finisher erforderlich)
 Broschüren mit Rückenheftung (Professional Finisher erforderlich)
 Heften (einfach/doppel/vierfach); Advanced Office Finisher oder Professional Finisher erforderlich

Schnittstelle für Fremdgerät/RS-232-Port (optional) Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte und Münzgeräte von Fremdanbietern

PAPIERVERARBEITUNG – Duplex-Vorlageneinzug

Kapazität* 50 Blatt

Geschwindigkeit 32 Seiten/Min. – DIN A4 Längsseitenzufuhr (LSZ)

Erkannte Papierformate A5/148 x 210 mm/Längsseitenzufuhr (LSZ) oder Schmalseitenzufuhr (SSZ)
 A4/210 x 297 mm (LSZ oder SSZ)
 Legal/216 x 356 mm (SSZ)
 A3/297 x 420 mm (SSZ)
 B5/182 x 257 mm (SSZ)

Papiergewichte 50 bis 120 g/m²

*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

PAPIERVERARBEITUNG – Zusatzzufuhr

Kapazität*	100 Blatt
Formate	A6/105 x 148 mm bis 320 x 483 mm
Papiergewichte	60 bis 220 g/m ²
Materialart	Wie von vorn befüllbare Materialbehälter plus Etiketten Leichtpapier Umschläge

PAPIERVERARBEITUNG – Von vorn befüllbare Materialbehälter (Standard)

Behälter 1	520 Blatt
Formate	Benutzereinstellbar von A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	64 bis 220 g/m ²
Materialart	Normalpapier Briefpapier Postpapier Vorgedruckte Formulare Deckblätter Gelochtes Papier Umweltpapier Klarsichtfolien Schweres Papier Hochglanzpapier

PAPIERVERARBEITUNG – Konfigurationsoptionen – Ein variabler Behälter und Unterschrank

Behälter 2	520 Blatt
Formate	Benutzereinstellbar von A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	64 bis 220 g/m ²
Materialart	Normalpapier Briefpapier Postpapier Vorgedruckte Formulare Deckblätter Gelochtes Papier Umweltpapier Klarsichtfolien Schweres Papier Hochglanzpapier
Gesamtkapazität	1.140 Blatt (einschl. Behälter 1, Behälter 2 und Zusatzzufuhr)

*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

PAPIERVERARBEITUNG – Konfigurationsoptionen – Drei variable Papierbehälter

Behälter 2 – Behälter 4	520 Blatt
Formate	Benutzereinstellbar von A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	64 bis 220 g/m ²
Materialart	Normalpapier Briefpapier Postpapier Vorgedruckte Formulare Deckblätter Gelochtes Papier Umweltpapier Klarsichtfolien Schweres Papier Hochglanzpapier
Gesamtkapazität*	2.180 Blatt (einschl. Behälter 1, Behälter 2, Behälter 3-4 und Zusatzzufuhr)

PAPIERVERARBEITUNG – Konfigurationsoptionen – 1 variabler Behälter plus Grossraumpapierbehälter

Behälter 2	520 Blatt
Formate	Benutzereinstellbar von A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm
Behälter 3 – Behälter 4	2.000 Blatt
Formate	B5, A4
Papiergewichte	64 bis 220 g/m ²
Materialart	Normalpapier Briefpapier Postpapier Vorgedruckte Formulare Deckblätter Gelochtes Papier Umweltpapier Klarsichtfolien Schweres Papier Hochglanzpapier
Konfigurationsoptionen - Ein Behälter und Unterschrank*	3.140 Blatt (einschl. Behälter 1, Behälter 2, Zusatzzufuhr und Großraum-Papierbehälter)

AUSGABE – Mittleres Ausgabefach

Ausgabefach	400 Blatt (200 Blatt mit optionalem Finisher)
Formate	A6/105 x 148 mm bis 320 x 483 mm

AUSGABEOPTIONEN – Offline-Hefter

Kapazität*	Max. 50 Blatt (5.000 Heftklammern je Kassette)
-------------------	--

*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

AUSGABEOPTIONEN – Office Finisher

Ausgabefach	1.000 Blatt
Formate	B5/182 x 257 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	64 bis 105 g/m ²
Heften	Einfach und zweifach Automatisches Heften (max. 50) – 80 g/m ² Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5 Letter, Legal und Tabloid

AUSGABEOPTIONEN – Advanced Office Finisher

Oberes Ausgabefach	500 Blatt
Fach für gestapelte / geheftete Ausgabe	3.000 Blatt
Formate	B5 bis A3
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²
Heften	Einfach, zweifach und vierfach Automatisches Heften (max. 50) – 90 g/m ² Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5 Letter, Legal und Tabloid
Lochung	Zwei- und Vierfach-Lochung

AUSGABEOPTIONEN – Professional Finisher

Oberes Ausgabefach	500 Blatt
Fach für gestapelte / geheftete Ausgabe	1.500 Blatt
Formate	B5 bis A3
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²
Heften	Einfach, zweifach und vierfach Automatisches Heften (max. 50) – 90 g/m ² Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
Broschüren – Broschürenausgabefach	Rückenheftung max. 15 Blatt (169 g/m ² plus vierzehn Blatt 90 g/m ²) V-Falz max. 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4, Letter, Legal, Tabloid
Lochung	Zwei- und Vierfach-Lochung

KOSTENZÄHLUNG

Serveranwendungen von Fremdanbietern (optional)	Minutengenaue Daten über die Nutzung des Systems; umfassende Protokollierungs- und Berichtsfunktionen; Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
Interner Kostenstellenzähler	Erfasst die Nutzung der Kopier- und Druckfunktion in Farbe und Schwarzweiß, unterstützt bis zu 2.000 Benutzerkostenstellen oder 300 allgemeine Kostenstellen Hinweis: Option zum Hoch- und Herunterladen von Abrechnungs- und Nutzungsdaten über Direktverbindung mit Windows®-basierter Software. Benutzerzugriff einschränken auf Schwarzweißkopien und -drucke.

WorkCentre® Pro C2128

WorkCentre® Pro C2636

WorkCentre® Pro C3545

MONATLICHES DRUCKVOLUMEN

80.000

105.000

135.000

*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

ZUBEHÖR

Office Finisher
 Advanced Office Finisher
 Professional Finisher
 Fax mit einer Leitung (Option)
 Fax mit zwei Leitungen (Option)
 Schnittstelle für Fremdgeräte
 Aktivierung der Netzwerk-Kostenzählung
 Netzwerk-Scannen mit E-Mail
 Integration in Netzwerk-Faxserver und Internet-Fax
 Sicherheits-Kit Image Overwrite
 Client-Software Scan to PC Desktop (Standard oder Deluxe)
 USB-Druckeranschluss
 Ein Behälter & Großraumpapierbehälter (Option)
 Dreibeälter-Modul (Option)
 Ein Behälter und Unterschrank (Option)

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

220-240 V Nominal, 50 Hz, 10 A

LEISTUNGS-AUFNAHME

Betrieb < 858 Watt

Bereitschaft < 277 Watt

Energiesparmodus < 157 Watt

Ruhezustand < 80 Watt

Vorwärmzeit Max. 3 Minuten

Verzögerung nach

Energiesparmodus

Max. 30 Sekunden

UMGEBUNG/UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Temperaturbereich 10 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 85%

Geräuschemission 34,9 dB(A) Bereitschaft

55,1 dB(A) Betrieb

66,7 dB(A) Impuls

Wärmeabgabe 857,6 Watt/h Betrieb

277,2 Watt/h Bereitschaft



Farbe

WorkCentre® Pro C2128/C2636/C3545

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Komplettkonfiguration	1.346 mm	636 mm	1.116 mm	257 kg
Raumbedarf	1.815mm	1.210 mm	1.981mm	

ZERTIFIZIERUNGEN

Konform mit FCC-Klasse A (USA), DOC-Klasse A (Kanada)
89/336/EEC (Europa)
UL-Zulassung (UL 1950, 3. Ausgabe)
CB-zertifiziert (IEC 60950/EN 60950)
73/23/EEC (Europa)
Novell Tested and Approved
Windows Hardware Quality Labs

VERBRAUCHSMATERIAL

	Bezeichnung	Bestellnummer
Tonerpatronen	Schwarz	006R01175
	Cyan	006R01176
	Magenta	006R01177
	Gelb	006R01178
	Trommeleinheiten	013R00588
	Tonersammelbehälter	008R12903
	Fixiermodul (220 Volt)	008R12934
Heftdraht-Nachfüllkassetten	Office Finisher	008R12915
	Advanced Office/Professional Finisher	008R12941
	Professional Finisher (Broschüren Heftung)	008R12925
	Offline-Hefter	008R07645

