

Ausführliche Produktspezifikation



CopyCentre 232 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter und Versatzausgabefach



WorkCentre 238 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter und Simple Office Finisher



WorkCentre 245 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter und Office Finisher



WorkCentre Pro 255 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter, Professional Finisher und Offline-Hefter

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 232/238

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 245/255

AUSGABEGESCHWINDIGKEIT – Drucken und Kopieren

Max. 32 und 38 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm	Max. 45 und 55 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm
Max. 25 Seiten/Min. 8,5 x 14 in / 216 x 356 mm	Max. 36 Seiten/Min. 8,5 x 14 in / 216 x 356 mm
Max. 22 Seiten/Min. A3/297 x 420 mm	Max. 31 Seiten/Min. A3/297 x 420 mm

ERSTE KOPIE NACH – A4-Format, vom Vorlagenglas in das Versatzausgabefach

Nur 4,5 Sekunden

Nur 3,3 Sekunden

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

KOPIEREN

Vorlageneinzug	Vorlagenglas mit Abdeckung (verfügbar bei CopyCentre und WorkCentre 232/238/245) oder Duplex-Vorlageneinzug optional. Scannt Vorlagenformate bis max. A3/297 x 420 mm Schmalseitenzufuhr (SSZ)
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Kopienvorwahl	1 bis 9.999
Auflösung	600 x 600 x 8 Bit dpi Eingabe / 4800 x 600 dpi interpolierte Ausgabe
Parallelverarbeitung*	Unbegrenzte Vorausprogrammierung entsprechend der Geräte-Ausstattung (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)
Kopienvorsortierspeicher (EPC)	128 MB – CopyCentre / WorkCentre (erweiterbar auf 512 MB) 384 MB – WorkCentre Pro (erweiterbar auf 512 MB)

Fortsetzung

* Mindestens 256 MB Vorsortierspeicher erforderlich

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

KOPIEREN (FORTSETZUNG)

Kopierfunktionen	Standard-Funktionen	Optionen
	Sortierung Automatisch 2-seitig/Duplex Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Papierauswahl Automatische Behälterwahl	Lochen Heften Broschüreneerstellung
Vorlageneingabe	Bildqualität <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl Vorlagenart: Normal, Text, Halbton, Foto • Auswahl Kopienqualität: Heller/Dunkler, Hintergrundunterdrückung, Kontrast, Schärfe oder Rasterung Buchkopieren/Kopieren gebundener Vorlagen Randlöschung (mit Randlosdruck-Option) Unterschiedliche Vorlagenformate Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung)	
Kopienausgabe	Klarsichtfolien (einschließlich Trennblätter – leer oder bedruckt) Broschüreneerstellung Mehrfachnutzen (bis sechs Spalten mal sechs Reihen) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Automatische Deckblattfunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten: unbedruckt oder bedruckt) Vermerke – Kommentare, Datum, Seitennummerierungen, Bates Stamping Auftragsaufbau (Seiten-/abschnittsweise Programmierung einschließlich Kopieren auf Registerblätter; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Kopieren auf Zwischen- und Registerblätter Mustersatz und Auftragspeicherung (Speicherung der Auftragsprogrammierung) Schweres Papier (kein raues Druckmaterial)	
Sonstige Kopier-/Gerätefunktionen	Auftragsunterbrechung und -wiederaufnahme (Unterbrechung des laufenden Auftrags) Hilfe (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Interner Kostenstellenzähler (Kopieren) Sprachen (Bis zu 20 Sprachen für die Benutzerschnittstelle – amerikanisches Englisch, britisches English, Internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, Internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Portugal), Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch)	
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25%-400% in 1%-Schritten Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen (25%, 64%, 78%, 129%, 154% und 200%)	
Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)	Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern, Münzgeräte, Kartenlesegeräte	
USB-Anschluss	PC-Schnittstelle zum Hoch-/Herunterladen interner Kostenzählerdaten sowie für Xerox Copier Assistant™ Geräteadministration/Software-Upgrades	

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

KOPIEREN (FORTSETZUNG)

Eingabehilfen-Assistent (Option)	Die Xerox Copier Assistant (XCA)-Software ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen von der PC-Tastatur aus (zurzeit nur in Englisch).
---	---

PAPIERVERARBEITUNG – Automatischer Vorlagenwechsler

Kapazität*	75 Blatt
Geschwindigkeit	232/238: Max. 38 Seiten/Min., A4/210 x 297 mm Längsseitenzufuhr (LSZ) 245/255: Max. 55 Seiten/Min., A4/210 x 297 mm Längsseitenzufuhr (LSZ)
Erkannte Papierformate	A3/297 x 420 mm SSZ A4/210 x 297 mm LSZ oder SSZ A5/148 x 210 mm/Längsseitenzufuhr (LSZ) oder Schmalseitenzufuhr (SSZ) Legal/216 x 356 mm SSZ
Papiergewichte	50 bis 120 g/m ²

PAPIERVERARBEITUNG – Zwei von vorn befüllbare Papierbehälter

Kapazität*	Je 550 Blatt
Formate	Benutzereinstellbar von A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²
Materialarten	Briefpapier Vorgedruckte Formulare Normalpapier Gelochtes Papier Schweres Papier Recyclingpapier Registerblätter Postpapier Benutzerdefinierte Einstellungen (max. 7)

*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

PAPIERVERARBEITUNG – Zusatzzufuhr

Kapazität*	100 Blatt
Formate	Benutzereinstellbar von A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Briefpapier Vorgedruckte Formulare Normalpapier Gelochtes Papier Schweres Papier Recyclingpapier Etiketten Klarsichtfolien Zwischen-/Registerblätter Postpapier Benutzerdefinierte Einstellungen (max. 7)

PAPIERVERARBEITUNG – Großraum-Papierbehälter (optional)

Kapazität*	Zwei Behälter: je 1.600 und 2.000 Blatt
Formate	A4/210 x 297 mm LSZ
Papiergewichte	60 bis 200 g/m ²

PAPIERVERARBEITUNG – Gesamtvorrat

Gesamtkapazität des Geräts* 4.800 Blatt (mit Zusatzzufuhr, von vorn befüllbaren Materialbehältern und Großraum-Papierbehälter)

AUSGABEOPTION – Versatzausgabefach

Kapazität*	300 Blatt
Formate	A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²

AUSGABEOPTION – Simple Office Finisher (nur für 232, 238 und 245)

Kapazität*	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 1.000 Blatt
Formate	A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften*	30 Blatt Eine Heftpositionen (obere, linke Ecke)

*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

AUSGABEOPTION – Office Finisher

Kapazität*	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 2.000 Blatt
Formate	A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften*	50 Blatt Einfach- (beliebige Ecke) und Doppelheftung integrierte offline-Heftfunktion
Lochen (optional)	2-fach-Lochung 3-fach-Lochung (US) 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden)

AUSGABEOPTION – Professional Finisher

Kapazität*	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 1.500 Blatt
Formate	A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Heften*	50 Blatt Einfach- (beliebige Ecke), Doppel- und Mehrfachheftung (bis zu 4 Heftklammern)
Lochen (Standard)	2-fach-Lochung 3-fach-Lochung (US)
Lochen (optional)	4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden)
Booklet Maker Kapazität*	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Ausgabestopp: 30 Broschüren (zu je 1-15 Blatt) • Ohne Ausgabestopp: Unbegrenzt
Formate	<ul style="list-style-type: none"> • A3/297 x 420 mm • A4/210 x 297 mm • Legal/216 x 356 mm
Papiergewichte	• 60 bis 216 g/m ²
Heften*	• Rückenheftung (2-15 Blatt / 8- bis 60-seitige Broschüre)
Falten	• V-Falz (1-15 Blatt / geheftet ODER 1-5 Blatt / ungeheftet)

AUSGABEOPTION – Separater Offline-Hefter

Kapazität*	50 Blatt
-------------------	----------

*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

NETZWERKDRUCK – SMart Controller (Parallelverarbeitung: Rastern, Empfangen, Vorausprogrammieren, Warteschlangenverarbeitung und Senden)

Prozessor	1,4 GHz AMD Athlon dediziert	
Speicher (ESS)	WorkCentre 128 MB (erweiterbar auf 256 MB) WorkCentre Pro 256 MB	
Systemplatte	80-GB-Festplatte gemeinsam genutzt	
Druckersprache (PDL) Automat. Erkennung/Umschaltung	WorkCentre <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • PostScript 3-Emulation (optional) <ul style="list-style-type: none"> - TIFF (6.0 Old JPEG und New JPEG) - TIFF Fax Extended (TIFF - FX) - PDF • LCDS, SCS, XES und IPDS durch Konverter von Drittanbietern 	WorkCentre Pro <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • PostScript 3-Emulation (Standard) <ul style="list-style-type: none"> • TIFF (6.0 Old JPEG und New JPEG) • TIFF Fax Extended (TIFF - FX) • PDF • LCDS, SCS, XES und IPDS durch Konverter von Drittanbietern

NETZWERKDRUCK – Auflösung (Drucken über CentreWare-Software)

PostScript-Emulation: 600 x 600 dpi und 1200 x 1200 dpi (für 256 Graustufen)
PCL: 600 x 600 dpi
Unterstützt den Wechsel zwischen PCL und PS in einem Auftrag

NETZWERKDRUCK – Druckfunktionen

Bidirektionale Druckertreiber
Integrierter Web-Server für Fernbedienung/Überwachung/Einrichten
Überwachung und Steuerung des Jobverlaufs sowohl vom Gerät als auch vom Desktop aus

Weiterführende Funktionen: Spezial-Fonts
Begleitblatt
Bildrotation
Versetzte Ausgabe

NETZWERKDRUCK – Druckertreiberoptionen

Papierausgabe

Auftragsart

- Geschützt, Muster, zeitversetzt
- LAN-Fax (Bestandteil des Faxmodems)
- Speichern und Speichern & Drucken - WorkCentre Pro**

Papierauswahl nach Attributen (einschließlich Klarsichtfolien-Zwischenblättern)
Duplex (2-seitig)
Endverarbeitung

- Mehrere Heftpositionen
- Lochen (falls konfiguriert)
- Broschüreneerstellung
- Automatische Größenanpassung an Papierformat
- Rückenheftung (Professional Finisher erforderlich)

Wahl des Ausgabefachs
Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen

**Sonderseiten
(Auftragsaufbau)** Seiten-/abschnittsweise Programmierung (Deckblätter, Zwischen-/Registerblätter)

Fortsetzung

**Funktion nicht Bestandteil der Common Criteria-Sicherheitsoption.

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

NETZWERKDRUCK – Druckfunktionen (Fortsetzung)

Bildqualität	Hell/Dunkel Tonersparbetrieb Auflösung (600 x 600 und 1200 x 1200 dpi) Verkleinerung/Vergrößerung Ränder (randloser Druck) – bei PostScript Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)
Layout/Aufdrucke	Übersichtsdruck (16)/Mehrfachnutzen Broschürenlayout Automatische Größenanpassung an Papierformat Bildausrichtung (Hoch-/Querformat) Aufdruck/Wasserzeichen

DRUCKERPROTOKOLLE UND NETZWERKE

Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token Ring – über Fremdanbieter-Adapter, Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) – über Adapter von Drittanbietern USB 2.0 / (IEEE1284) Parallelanschluss (WorkCentre Pro-Option)	
Betriebssysteme	WorkCentre <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Optional mit PostScript: <ul style="list-style-type: none"> - Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 und höher - Solaris 2.8, 2.9, 2.10 - HP-UX 11.0 - IBM AIX 4.3.3 - Linux Fedora Core 1 (Intel) - Linux Yellowdog 3.0 	WorkCentre Pro <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 und höher • Solaris 2.8, 2.9, 2.10 • HP-UX 11.0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux Yellowdog 3.0
Netzwerkprotokolle	WorkCentre <ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX und Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour (optional) WorkCentre Pro <ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX und Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour 	
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet	
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Protokolle <ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x 	Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IP-Filterung • Geschützte Ausgabe unbegrenzt • Prüfprotokoll • Sicherheits-Kit "Image Overwrite" (optional) • LDAP Sichere Authentifizierung / Sicheres LDAP • Datenverschlüsselung

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

DRUCKERPROTOKOLLE UND NETZWERKE (Fortsetzung)

Fonts	PCL: 80 skalierbare Fonts, Zeilendrucker-Standard- und -Bitmap-Fonts (True Type-Fonts) PostScript 3: 136 PostScript-Standardfonts (True Type-Fonts/Fonts senden als/Substitutionstabelle) Font Management Utility für das Herunterladen zusätzlicher Fonts (verfügbar für Windows und Mac)		
Druckertreiber	Betriebsumgebung	PCL6/5e	PostScript 3
	Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified	Dialogfunktionen (Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche) • Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus • Benachrichtigung über Auftragsstatus • Just-in-Time Bi-Di • Automatisches Einfügen der IP-Adresse • Aufträge löschen	Dialogfunktionen (Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche) • Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus • Benachrichtigung über Auftragsstatus • Just-in-Time Bi-Di • Automatisches Einfügen der IP-Adresse • Aufträge löschen
Tools zur Druckübermittlung	Macintosh System 8.x – 10.2	Entfällt	Allgemeine PPD Bi-direktional über AppleTalk (9.x)
	Macintosh System 10.3 und höher	Entfällt	Dialogfunktionen (Für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche) • Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus • Benachrichtigung über Auftragsstatus • Just-in-Time Bi-Di • Automatisches Einfügen der IP-Adresse • Aufträge löschen
	Betriebsumgebung Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	PCL Nur Submission Tool	PostScript 3 Submission Tool mit vollem Funktionsumfang (einschließlich Verwaltung, GUI/TTY Druckertreiber und Softwareinstallation)
	TIFF/PDF: Unterstützt in Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Submission Tool für beliebige TIFF- oder PDF-Dateien	Entfällt

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

GERÄTEVERWALTUNG

Management Support	SNMP Version 1. SNMP Version 2c und SNMP Version 3 MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC v.2
Xerox CentreWare Internet Services	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Xerox CentreWare Web	Eine Web-gestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. Erfordert Windows XP oder 2000 (Professional oder Advanced Server) Windows 2003 und Internet Explorer 6.0 und höher
Novell NDPS/NEPS (Gateway für WorkCentre Pro)	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool
Xerox CentreWare für Unicenter TNG	Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des WorkCentre Pro in einer Unicenter TNG-Geschäftsprozessansicht.
Xerox CentreWare für Tivoli NetView	Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von WorkCentre Pro-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von Tivoli NetView.
Xerox CentreWare für HP OpenView	Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von Xerox WorkCentre Pro-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von HP OpenView. Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten.
Xerox Barcode Pro PS (optional) Bestellung unter www.font.net	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox-Multifunktionssystemen. Die Xerox-Software und die Strichcode-Fonts werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript®-fähigen Anwendungen (SAP R/3 Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Berechnet automatisch die Prüfziffern, fügt die Start-/Stopp-Zeichen und die Zeichen für die mittleren Striche in die Datenfolge ein, komprimiert und codiert die Daten und dreht den Strichcode um 90 bzw. 270 Grad.
Xerox Device Types für die SAP R/3-Umgebung sind verfügbar unter www.xeroxofficesapsolutions.com	Stellt Benutzern von SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, v4.6C, 4.x, SAP Enterprise 4.7x ERP-Anwendungen verbesserte Druckfunktionalität für das Xerox WorkCentre Pro (PostScript und PCL) zur Verfügung und erleichtert auf diese Weise das Drucken in SAP R/3-Umgebungen: <ul style="list-style-type: none"> • 1- oder 2-seitiges Drucken • Endverarbeitung mit Einzel- oder Doppelheftung • Materialeinzug aus beliebigen Behältern • Kopienvorwahl – Möglichkeit, mehrere Kopien zu drucken • Druckmaterialart und -farbe – Auswahl unter verschiedenen Druckmaterialarten und -farben wie beispielsweise Klarsichtfolien, Rot etc. • Gesicherter Druckbetrieb durch PIN-Eingabe am WorkCentre Pro • Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting) – JBA UserIDs können zu SAP-Druckaufträgen hinzugefügt werden • Begleitblatt – Drucke können mit/ohne Begleitblatt ausgegeben werden • Strichcode-Druck – Die unter www.xeroxofficesapsolutions.com verfügbaren, standardmäßigen Xerox PostScript Device Types unterstützen den intelligenten Strichcode-Druck mit Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS kann unter www.font.net bestellt werden.
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional) Bestellung unter www.font.net	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP R/3-Umgebungen der Versionen 4.1x, 4.5x, 4.6x und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox PostScript Device Types für die SAP R/3-Umgebung und den Strichcode-Fonts des Xerox Font Center verwendet. Das Programm unterstützt die automatische Berechnung der Prüfsumme, die Positionierung der Start-/Stopp-Zeichen, die Codierung des Datenstrings und die Datenkompression.

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

CENTREWARE INTERNET SERVICES – integrierte Geräte-Webseite

Gerätestatus	Integrierter Webserver auf SMart Controller <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnungen
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Drucker-Warteschlange – Löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien PCL (WorkCentre) Druckfertige Dateien PostScript, PCL TIFF, PDF (WorkCentre Pro) Wahl der Ausgabeoption (2-seitig, Heften, Falzen, Lochen, Papierauswahl) Ausgabeoptionen (Sofort, Muster, Zeitversetzt und Geschützt)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Verwaltung der Scanvorlagen	250 Profile können erstellt werden Erstellen gerätespezifischer CentreWare-Scanprofile Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen durch Klonen von Geräten
Browser	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Support	Online-Support verfügbar über Webseite

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Scannen

SCANNEN

Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen mit 38 Seiten/Min. (232/238) oder 55 Seiten/Min. (245/255) - A4/210 x 297 mm LSZ bei allen Auflösungen
Auflösungen DPI-Optionen	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Scan-Voreinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Archivierung (Normale Qualität – Kleinste Dateigröße) – 100 x 100 • Für gemeinsame Nutzung und Druck (Normale Qualität - Kleine Dateigröße) – 200 x 200 • Für Qualitätsdruck (Hohe Qualität - Große Dateigröße) – 300 x 300 • Für OCR (Hohe Qualität - Große Dateigröße) – 300 x 300 • Einfacher Scan (Normale Qualität - Kleine Dateigröße) – 200 x 200
Qualität/Dateigröße	<ul style="list-style-type: none"> • Normale Qualität (Kleine Dateigröße) • Hohe Qualität (Große Dateigröße) • Höchste Qualität (Größte Dateigröße)

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Scannen

SCANNEN (FORTSETZUNG)

Maximaler Scanbereich	A3/297 x 420 mm
Dateiformate	TIFF 6.0 mit G3 MH-, G4 MMR-, MRC- oder JPEG-Kompression (eine oder mehrere Seiten) PDF (nur Grafik mit G3 MH-, G4 MMR-, JPEG- oder JBIG2-Kompression) Linearisierte PDF-Datei**
SCAN-to-EMail (Optional bei WorkCentre / Standard bei WorkCentre Pro)	
Funktionalität	Scan-to-EMail (Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Rufnummernverzeichnis (Exchange/NotesTM/LDAP) – bis zu 128 Empfänger)
Netzwerkprotokoll	SMTP MIME-Codierung
Scanfunktionen	E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail
Funktionalität	<ul style="list-style-type: none"> • Mit den CentreWare Internet Services können gerätespezifische Workflows für das Netzwerk-Scannen (Zielort-Profile) komfortabel eingerichtet und bearbeitet werden • Scan-to-Home ruft ein Profil auf und fügt nach der Authentifizierung den Verzeichnispfad des Benutzers ein ** • Scan-to-File • Scan-to-Network Server / Directory • Scan-to-Mailbox** • Scan-to-Windows XP-Client über Windows Image Aquisition (WIA) oder TWAIN-Treiber; kann von www.xerox.com heruntergeladen werden

NETZWERKSCANNEN (Standard bei WorkCentre Pro)

Netzwerkprotokoll	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP Microsoft SMB über TCP/IP HTTP/HTTPS
Dokumentenmanagement-Felder (Metadata)	<p>Funktionen nur verfügbar über Netzwerk Scan-to-File-Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-6 benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in Vorlage - Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Anzeige im TouchScreen ein/aus, Standardwert und sonstigen Konfigurationen <p>Angepasste Felder werden im TouchScreen des Systems angezeigt Eingabe der variablen Daten über die virtuelle Tastatur des TouchScreens am Gerät</p>

Fortsetzung

**Funktion nicht Bestandteil der Common Criteria-Sicherheitsoption.

Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Scannen

NETZWERKSCANNEN (Standard bei WorkCentre Pro) (Fortsetzung)

Verwaltung der Scanvorlagen	Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen auf WorkCentre Pro-Systemen durch Klonen von Geräten Verwaltung von Scanprofilen (250 Profile) mit den CentreWare Internet Services Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite
Scanfunktionen	Auftragsaufbau nur für Scan-to-File (ermöglicht spezielle Programmierung für bestimmte Seiten in einem Dokument – z. B. Zwischenblätter, Kombination von Scanvorlagen über Vorlagenglas/Vorlageneinzug), Duplex-Scannen, Automatische Vorlagenformaterkennung, Scannen gemischtformatiger Vorlagen, randlos scannen.

SOFTWARE FÜR NETZWERK-SCANNEN (nur WorkCentre Pro)

FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8.0 (optional)	Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client incl. Tools zur basismäßigen Verwaltung, Archivierung, Texterkennung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten. Es sind beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> • ScanSoft PaperPort SE 10 – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • ScanSoft OmniPage SE 4.0 – für Desktop-/Client-Installation – OCR- und Formatumwandlungssoftware • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen WorkCentre Pro auf den PC Desktop
FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional SE V 8.0 (optional)	Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client incl. Tools zur erweiterten Verwaltung, Archivierung, Texterkennung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten. Es sind beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> • ScanSoft PaperPort Professional 10 – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software - Komplette PDF-Funktionalität - Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • ScanSoft OmniPage Pro 15 Office – für Desktop-/Client-Installation – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen WorkCentre Pro auf den PC Desktop inkl. Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
FreeFlow SMARTsend (optional)	Serverbasierte Anwendung zur Umwandlung von Dokumenten in Scans incl. Konvertierung und Weiterleitung an programmierte Ziele wie Server, Drucker, Email-Adresse in einem Vorgang. Workflow-Erstellung über Browser (Zielorte, Dokumentenattribute - 20 Dateitypen, einschließlich durchsuchbarer PDFs) <p>Scan-Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datei- oder Netzwerk-Server (FTP, NetWare-Ordner, Microsoft Exchange 2000-Web Ordner, Web-URL) • Ablagebereiche (DocuShare, Domino.Doc, Domino, Microsoft SharePoint 2002/2003, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentation, Interwoven Work Site) • URL, EMail-Adressen, Remote Drucker, ausgewählte Faxserver <p>Hinzufügen von Metadaten</p>
FreeFlow SMARTsend Professional (optional)	Alles, was FreeFlow SMARTsend hat, zuzüglich: <ul style="list-style-type: none"> • Workflow-Einleitung über PaperWare (Scan-Deckblätter) • Server-gestützte optische Zeichenerkennung (OCR) - Dateitypen, einschließlich durchsuchbarer PDFs • Durchsuchbare PDF • Scan-to-Internet Fax • Patentierte TrueMatch-Suchtechnologie

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Faxen

FAXOPTIONEN – Faxmodul (eine oder zwei Leitungen)									
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3								
Arbeitsspeicher	32 MB (eine Leitung) 256 MB (zwei Leitungen)								
Geschwindigkeit/Modem(s)	1 oder 2 V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als 4 Sekunden pro Seite, ISDN über Fremdanbieter-Adapter								
Kompression/ Geschwindigkeit	MH/MR/MMR/G3/Super G3								
Faxmerkmale (Senden)	Qualität/Auflösung <ul style="list-style-type: none"> • Vorlagenarten: Normal, Text, Halbton, Foto, heller/dunkler, Hintergrundunterdrückung • Faxen - über Vorlagenglas, gemischte Vorlagenformate oder gebundene Vorlage/Buch Automatisch Senden (max. 5) Akustische Leitungsüberwachung Sendeoptionen (Bericht/Kopfzeile) Große Vorlagen verkleinern/aufteilen Deckblatt Zeitversetzt senden Auftragsaufbau (max. 1000 Bilder) Abruf								
Faxmerkmale (Empfangen)	1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet, Lochen Empfangsdruckmodus -Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile)/Auto Automatische Rufannahme Geschützter Empfang Empfangsschutz								
Faxberichte	Journal Rufnummernverzeichnis Gruppenverzeichnis Optionen Vorgangsliste (offene Faxaufträge)								
Fax-Mailboxen	Max. 100 passwortgeschützt Empfangsabruf von Remote-Mailbox (max. 255) passwortgeschützt								
Autowahl-Funktionen	Kurzwahl <ul style="list-style-type: none"> • 200 (eine Leitung) • 1.000 (zwei Leitungen) Gruppenwahl <ul style="list-style-type: none"> • Max. 100 Gruppen mit bis zu 200 Empfängern pro Gruppe (eine Leitung) • Max. 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (zwei Leitungen) Automatische Wahlwiederholung <ul style="list-style-type: none"> • Max. 14 Versuche • In Abständen von max. 25 Min. • Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität) 								
Auflösungen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">200 x 100 dpi (Standard)</td> <td style="width: 50%;">200 x 400 dpi</td> </tr> <tr> <td>200 x 200 dpi (Fein)</td> <td>400 x 400 dpi</td> </tr> <tr> <td>300 x 300 dpi</td> <td>400 x 600 dpi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>600 x 600 dpi (Superfein)</td> </tr> </table>	200 x 100 dpi (Standard)	200 x 400 dpi	200 x 200 dpi (Fein)	400 x 400 dpi	300 x 300 dpi	400 x 600 dpi		600 x 600 dpi (Superfein)
200 x 100 dpi (Standard)	200 x 400 dpi								
200 x 200 dpi (Fein)	400 x 400 dpi								
300 x 300 dpi	400 x 600 dpi								
	600 x 600 dpi (Superfein)								

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Faxen

FAXOPTIONEN – LAN-Fax als Teil des Faxmoduls optional bei WorkCentre und WorkCentre Pro)

Treiber-basiertes LAN-Fax für Windows- und Macintosh-Benutzer (PCL- und PS-Treiber)
 Empfängeroptionen (Empfänger hinzufügen oder aus Telefonbuch einfügen)
 Persönliches Telefonbuch – max. 1.000 Einträge
 Bestätigungsseite
 Übertragungsgeschwindigkeit (14,4/33,6 kbit/s oder 4800 bit/s)
 Übertragungszeit
 Wähloptionen (Kennzahl oder Kreditkarte)
 Deckblatt (Anmerkungen hinzufügen)
 Voreinstellungen – Telefonbuch (persönlich oder LDAP zentral)

FAXOPTIONEN – Internet-Fax (Optional bei WorkCentre Pro)

Funktionalität	Direkte Übertragung von Dokumenten an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden	
Maximaler Scanbereich	A3/297 x 420 mm	
Zugriff auf Rufnummernverzeichnis	Firmenadressbuch über LDAPv3 Heruntergeladene Adressenliste (komma-getrenntes Dateiformat) Internes LDAP- oder öffentliches Adressbuch	
Dateiformate	TIFF-FX-Profil S, F mit G3 MH- oder JPEG-Kompression PDF (nur Grafik) mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG- Kompression PDF und Multi TIFF	
Auflösungen	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi	200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Netzwerkprotokolle	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Konformität	ITU-T T.37-konform	
Funktionen	Signatur (Vom Systemadministrator konfigurierbar –16 Zeilen à max. 128 Zeichen) Zustellbestätigung <ul style="list-style-type: none"> • E-Mail-Empfangsoption • Empfangsbestätigungsoption • Deckblattoption • Betreff (248 Zeichen) • Vom Benutzer konfigurierbarer Haupt-Textteil 	

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Faxen

FAXOPTIONEN – Netzwerk-Faxserver-Kit (Optional bei WorkCentre Pro)

Funktionalität	Faxen und Drucken empfangener Faxe am Gerät bei Integration in Faxserver-Anwendungen (Faxserver und Software müssen von einem anderen Anbieter erworben werden). Übertragungsgeschwindigkeiten, Anzahl der Leitungen, Kompatibilität und Kompression hängen von der Konfiguration des Faxservers ab (via SMTP).
Max. Scanformat	A3/297 x 420 mm
Netzwerkprotokolle	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP Microsoft SMB über TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP
Faxmerkmale (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu DIN A3/297 x 420 mm) Telefonnummerneingabe Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Auflösung (Fein, Standard) Bildqualität (Normal, Text, heller/dunkler, Foto, Hintergrundunterdrückung, sieben Kontraststufen, sieben Schärfegrade)
Faxmerkmale (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken Kopienvorwahl Heften ein/aus Sortieren ein/aus Geschützte Ausgabe ein/aus Finisher-Ausgabefach wählbar (oberes Ausgabefach oder Hauptausgabefach)
Unterstützte Netzwerk-Fax-Anbieter	Mehrere Anbieter, zertifiziert im Rahmen des Xerox Alliance Partner-Programms. Einzelheiten siehe unter www.xerox.com

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Geräteverwaltung

KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Interner Kostenstellenzähler

Erfassung	Nutzung der Kopierfunktion
Kostenzählung	Max. 2.150 Benutzerkostenstellen Max. 5.925 Allgemeine Kostenstellen Max. 256 Gruppenkostenstellen
Funktionen	Ausdruck des Kostenstellenzählerberichts, Option zum Hoch- und Herunterladen von Kostenstellen- und Nutzungsdaten über USB-Anschluss mit Microsoft Windows®-basierter Software

KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Xerox Standard-Kostenzählung (Standard bei WorkCentre und WorkCentre Pro)

Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen
Kostenzählung	Max. 2.500 Benutzerkostenstellen Max. 500 Allgemeine Kostenstellen Max. 500 Gruppenkostenstellen
Funktionen	Aktivieren/deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle in "Tools"; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; Benutzer muss, ähnlich wie beim geschützten Druck, eine ID in den Druckertreiber eingeben, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird.

KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Netzwerk-Kostenzählung – über Fremdanbieter (Optional bei WorkCentre Pro)

Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des WorkCentre Pro; umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. Diverse Optionen verfügbar über Xerox Alliance Partner Programm. Einzelheiten siehe www.xerox.com

Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls WorkCentre Pro erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können

SICHERHEIT – Einzelheiten siehe separate Sicherheits-Broschüre

Authentifizierung	Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort Unterstützt Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell über IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Gast-Login mit PIN-Nummer
Funktionen	802.1x** HTTPS (SSL) SNMP V3 IPSec Netzwerk-Authentifizierung Passwortgeschützter Gerätezugriff IP-Filterung Prüfprotokoll Verschlüsselung – für Speicherdruck und Scan-to-Mailbox-Funktionen auf dem WorkCentre Pro** Geschützte Ausgabe Fax-Sicherheit

**Funktion nicht enthalten in Common Criteria-Sicherheitsoption.

Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Geräteverwaltung

SICHERHEIT – Einzelheiten siehe separate Sicherheits-Broschüre

Optionen

Überschreibung der Festplatte

- Sofort, auf Anforderung oder zu bestimmten Zeitpunkt

Xerox Secure Access**

- Für den komfortablen und sicheren Zugriff auf das WorkCentre / WorkCentre Pro. Einfach Personalkarte oder Studentenausweis durchziehen (unterstützt HID, Mifare, Legic, Magnetic Strip)
- Identifizierung nach 2 Faktoren bei Eingabe einer PIN-Nummer oder eines Passworts über die Benutzerschnittstelle des WorkCentre / WorkCentre Pro
- Für den kartengestützten Follow-you-Druck, d. h. der Benutzer kann seine Druckaufträge an beliebigen, mit Secure Access konfigurierten Geräten abholen
- Single-Sign-On für alle Gerätefunktionen (Kopieren, Faxen, Scannen und E-Mails) und automatisch ausgefüllte "An"- und "Von"-Felder für E-Mail und Fax

Nach den Common Criteria zertifizierter Software-Stand

- Exakt der Software-Stand, der von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifiziert wurde. In diesem Software-Stand sind die in diesem Dokument mit ** gezeichneten Positionen nicht enthalten

XEROX EXTENDED INTEGRATION PLATFORM (EIP)

Xerox EIP ist eine Entwicklungsplattform, mit der Sie, Xerox Alliance-Partner und Systemintegratoren spezielle Anwendungen entwickeln können, die auf der Benutzeroberfläche des WorkCentre Pro 232/238/245/255 dargestellt werden. Xerox EIP basiert auf offenen Standards und ist mit Entwicklungs-Tools im Industriestandard ausgerüstet. Dadurch vereinfacht sich die Entwicklung und kundenspezifische Anpassung von Anwendungen, die auf die Anforderungen einer bestimmten Geschäftsumgebung abgestimmt oder für einen bestimmten Benutzer personalisiert werden können. Diese Anwendungen vereinfachen und verkürzen den Dialog zwischen Benutzer und System, so dass der Benutzer produktiver wird und die Systeme komfortabler in Ihre Geschäftsprozesse eingebunden werden können.

Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

MAXIMALES TECHNISCHES MONATSVOLUMEN (DUTYCYCLE)

232 – Bis zu 125.000 Seiten
 238 – Bis zu 150.000 Seiten
 245 – Bis zu 175.000 Seiten
 255 – Bis zu 200.000 Seiten

BASISCONFIGURATIONEN*

CopyCentre und WorkCentre mit Vorlagenglas, zwei Behältern und Unterschrank (232/238/245)
 CopyCentre, WorkCentre und WorkCentre Pro mit Duplex-Vorlageneinzug, zwei Behältern und Unterschrank
 CopyCentre, WorkCentre und WorkCentre Pro mit Duplex-Vorlageneinzug und Großraum-Papierbehälter

Fortsetzung

**Funktion nicht enthalten in Common Criteria-Sicherheitsoption.

Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

OPTIONALES ZUBEHÖR*

CopyCentre

Faxmodul

- Eine Leitung
- Zwei Leitungen

Versatzausgabefach
Simple Office Finisher (verfügbar nur für 232/238/245)
Office Finisher
Professional Finisher
Separater Offline-Hefter
Locher (mit Office Finisher – Einzelheiten siehe Ausgabeoptionen)
256 MB Vorsortierspeicher
Schnittstelle für Fremdgeräte
Xerox Copier Assistant (XCA)
Upgrades zum WorkCentre oder WorkCentre Pro

**WorkCentre – wie
CopyCentre, plus:**

Faxmodul mit LAN-Fax

- Eine Leitung
- Zwei Leitungen

PostScript 3-Emulation/MAC Ethertalk
Sicherheits-Kit "Image Overwrite"
Scan-to-EMail mit LDAP / Authentifizierung und Zusatzspeicher
SecureAccess
Nach den Common Criteria zertifizierter Software-Stand

**WorkCentre Pro – wie
CopyCentre, plus:**

Faxmodul mit LAN-Fax

- Eine Leitung
- Zwei Leitungen

Sicherheits-Kit "Image Overwrite"
USB 2.0 / (IEEE1284) Parallelanschluss
FreeFlow Scan to PC Desktop SE und Professional
Internet-Fax

- FreeFlow SMARTsend
- Faxserver-Kit
- Netzwerkkostenzählungskit

SecureAccess
Nach den Common Criteria zertifizierter Software-Stand

*Lokale Abweichungen bei der Verfügbarkeit der Funktionen, Konfigurationen und Optionen sind möglich.

Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

220-240 Volt nominal, 50 Hz, 10 A

Hinweis: Der separate Offline-Hefter benötigt eigenen Anschluss mit 220 V 1,2 A

LEISTUNGS-AUFNAHME ¹	232/238 CopyCentre	232/238 WorkCentre/WorkCentre Pro	245/255 CopyCentre	245/255 WorkCentre/WorkCentre Pro
Betrieb	≤ 1080 Watt	≤ 1130 Watt	≤ 1180 Watt	≤ 1230 Watt
Bereitschaft	≤ 220 Watt	≤ 260 Watt	≤ 240 Watt	≤ 290 Watt
Energiesparmodus	≤ 90 Watt	≤ 120 Watt	≤ 100 Watt	≤ 125 Watt
Automatische Abschaltung / Energiesparmodus	≤ 5 Watt	≤ 9 Watt	≤ 5 Watt	≤ 9 Watt
Aufwärmen bis Kopierbereitschaft	≤ 28 Sekunden	≤ 28 Sekunden	≤ 28 Sekunden	≤ 28 Sekunden
Druckbereit	Entfällt	≤ 130 Sekunden	Entfällt	≤ 130 Sekunden
Verzögerung nach Energiesparmodus	≤ 20 Sekunden	≤ 20 Sekunden	≤ 20 Sekunden	≤ 20 Sekunden

UMGEBUNG / UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Temperaturbereich 10 °C bis 32 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 85%

ABMESSUNGEN UND GEWICHT (COPYCENTRE)	Breite	Tiefe	Höhe ³	Gewicht ²
Konfiguration mit Versatzausgabefach	955 mm	650 mm	1.460 mm	Vorlagenglas/Großraum-Papierbehälter/Versatzausgabefach 100 kg Duplex-Vorlageneinzug/Großraum-Papierbehälter/Versatzausgabefach 119 kg
Mit Simple Office Finisher (SOF)	1.214 mm	650 mm	1.460 mm	Vorlagenglas/Großraum-Papierbehälter/SOF 123 kg Duplex-Vorlageneinzug/Großraum-Papierbehälter/SOF 142 kg
Mit Office Finisher (OF)	1.214 mm	650 mm	1.460 mm	Vorlagenglas/Großraum-Papierbehälter/OF 128 kg Duplex-Vorlageneinzug/Großraum-Papierbehälter/OF 147 kg
Mit Professional Finisher (PF)	1.420 mm	650 mm	1.460 mm	Vorlagenglas/Großraum-Papierbehälter/PF 176 kg Duplex-Vorlageneinzug/Großraum-Papierbehälter/PF 195 kg

ABMESSUNGEN UND GEWICHT (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Breite	Tiefe	Höhe ³	Gewicht ²
Konfiguration mit Versatzausgabefach	1.240 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/OCT 126 kg
Mit Simple Office Finisher	1.499 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/BOF 149 kg
Mit Office Finisher	1.499 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/OF 154 kg
Mit Professional Finisher	1.705 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/PF 202 kg

¹ Mit Office Finisher ² Gewicht ohne Rückwand-Verkleidung (1,72 kg) oder Ablage (1,36 kg). ³ Höhe mit Duplex-Vorlageneinzug hochgeklappt

Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

RAUMBEDARF (ORTSFEST)	Breite	Tiefe	Höhe
<i>Konfiguration mit Versatzausgabefach</i>	2.955 mm	CopyCentre 2.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.710 mm	
<i>Mit Simple Office Finisher</i>	3.214 mm	CopyCentre 2.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.710 mm	
<i>Mit Office Finisher</i>	3.214 mm	CopyCentre 2.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.710 mm	
<i>Mit Professional Finisher</i>	3.420 mm	CopyCentre 2.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.710 mm	
RAUMBEDARF (Beweglich)	Breite	Tiefe	Höhe
<i>Konfiguration mit Versatzausgabefach</i>	1.955 mm	CopyCentre 1.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.710 mm	
<i>Mit Simple Office Finisher</i>	2.214 mm	CopyCentre 1.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.710 mm	
<i>Mit Office Finisher</i>	2.214 mm	CopyCentre 1.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.710 mm	
<i>Mit Professional Finisher</i>	2.420 mm	CopyCentre 1.650 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.710 mm	

CERTIFICATIONS

Konform mit FCC-Klasse A (USA), DOC-Klasse A (Kanada)
89/336/EEC (Europa)
UL-Zulassung (UL 1950, 3. Ausgabe)
CB-zertifiziert (IEC 60950/EN 60950)
73/23/EEC (Europa)
95/5/EEC (Europa)
Energy Star

VERBRAUCHSMATERIAL	Bezeichnung	Bestellnummer	Anz. pro Karton	Voraussichtliche Lebensdauer
	Tonerpatrone	6R01046	2	30.000 bei 6% Flächendeckung
	Resttonerbehälter (im Lieferumfang jedes Tonerpatronenkartons enthalten)		1	100.000
	Heftklammernbehälter / Paket (für Simple Office Finisher)	108R00682 /	1	3.000 pro Behälter
		108R00535	3	3.000 pro Behälter (9.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für Office Finisher)	108R00493	3	5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für Booklet Maker Rückenheftung)	8R12897	8 (4 x 2)	2.000 pro Behälter (16.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für Offline-Hefter)	• Behälter komplett	1	5.000 pro Behälter
		• Nachfüllpack	3	5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)

Fortsetzung

Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

SMart Kits	Bezeichnung	Bestellnummer	Anz. pro Karton	Voraussichtliche Lebensdauer
	Fixiermodul (enthält Ozonfilter)	109R00751	1	350.000
	Xerografisches Modul - bei Wartungsvertrag (232/238)	113R00608	1	200.000
	Xerografisches Modul - bei Wartungsvertrag (245/255)	113R00672	1	400.000
	Xerografisches Modul - Kauf (232/238)	113R00607	1	200.000
	Xerografisches Modul - Kauf (245/255)	113R00673	1	400.000
	Einzugsrollen für DADF	113R00686	1	150.000 Zuführungen

