



### Ausführliche Produktspezifikation



**WorkCentre 7655**  
abgebildet mit optionalem Advanced Finisher und Offline-Hefter



**WorkCentre 7665**  
abgebildet mit optionalem Professional Finisher und Offline-Hefter



**WorkCentre 7675**  
abgebildet mit optionalem Großraum-Papierbehälter und Light Production Finisher mit Falzmodul

	WorkCentre® 7655	WorkCentre® 7665	WorkCentre® 7675
<b>AUSGABEGESCHWINDIGKEIT – Drucken und Kopieren</b>			
<b>Schwarzweiß</b>	Max. 55 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm	Max. 65 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm	Max. 75 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm
<b>Farbe</b>	Max. 40 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm	Max. 50 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm	Max. 50 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm
<b>AUSGABE DER ERSTEN SEITE - A4 vom Vorlagenglas in den mittleren Behälter</b>			
<b>Schwarzweiß</b>	Nur 5,5 Sekunden	Nur 5,5 Sekunden	Nur 5,5 Sekunden
<b>Farbe</b>	Nur 8,9 Sekunden	Nur 8,9 Sekunden	Nur 8,9 Sekunden
<b>Spezifikationen Kopiermodus</b>			
<b>KOPIEREN</b>			
<b>Vorlageneinzug</b>	Duplex-Vorlageneinzug (250 Blatt)		
<b>Seiten (Zuführung: Ausgabe)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
<b>Kopienvorwahl</b>	1 bis 9.999		
<b>Auflösung</b>	Scannen mit 600 x 600 dpi, Ausgabe mit 2400 x 2400 dpi		
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Unbegrenzte Vorausprogrammierung entsprechend der Geräte-Ausstattung (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)		
<b>Kopienvorsortierspeicher (EPC)</b>	512 MB DRAM 20 GB Festplattenspeicher (Minimum)		



## Spezifikationen Kopiermodus

KOPIEREN (Fortsetzung)	
<b>Basis-Kopierfunktionen &amp; Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sortierung</li> <li>Automatisch 2-seitig/Duplex</li> <li>Automatische Größenanpassung an Papierformat</li> <li>Lochen</li> <li>Broschüreneerstellung</li> <li>Heften</li> <li>Auftragsunterbrechung und -wiederaufnahme</li> <li>Kopieren auf Registerblätter</li> <li>Automatische Papierauswahl</li> <li>Authentifizierung für bestimmte Services (z. B. farbig kopieren)</li> <li>Automatische Behälterwahl</li> </ul>
<b>Vorlageneingabe</b>	<p><b>Bildqualität:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vorlagenarten:</b> Foto &amp; Text, Foto, Text, Zeitung/Zeitschrift, Tintenstrahlvorlage, Karten.</li> <li>• <b>Bildqualität:</b> Heller/Dunkler, Schärfe, Sättigung.</li> <li>• <b>Bildoptimierung:</b> Automatische Hintergrundunterdrückung, automatische und manuelle Kontrastregelung.</li> <li>• <b>Farbeffekte:</b> Aus, Einzelfarbe, Lebhaft, Brillant, Warm, Kalt.</li> <li>• <b>FarbAbstimmung:</b> Normal, Einfach, Anspruchsvoll.</li> </ul> <p><b>Farbwechsel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überlegene Bildqualität beim Kopieren</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buchkopieren/Kopieren gebundener Vorlagen</li> <li>Randlöschung (mit Randlosdruck-Option)</li> <li>Einzelfarbe</li> <li>Bildwiederholung</li> <li>Unterschiedliche Vorlagenformate</li> <li>Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung)</li> <li>Voreinstellung für Bildverschiebung: 3 Voreinstellungsoptionen</li> <li>Vermerke und Bates™ Stamping (automatische Seitennummerierung mit Farboption)</li> </ul>
<b>Kopienausgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klarsichtfolien (unbedruckt/bedruckt)</li> <li>Trennblätter (unbedruckt)</li> <li>Broschüreneerstellung</li> <li>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)</li> <li>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</li> <li>Automatische Deckblattfunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)</li> <li>Auftragsaufbau: (Seiten-/abschnittsweise Programmierung einschließlich Kopieren auf Registerblätter; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden)</li> <li>Kopieren auf Zwischen- und Registerblätter</li> <li>Mustersatz und Auftragspeicherung (Speicherung der Auftragsprogrammierung)</li> <li>Schweres Papier (kein raues Druckmaterial)</li> </ul>
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilfe (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)</li> <li>Interner Kostenstellenzähler (Kopieren)</li> <li>Xerox Standard-Kostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen)</li> <li>Sprachen: (Bis zu 20 Sprachen für die Benutzerschnittstelle – amerikanisches Englisch, britisches English, Internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, Internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Portugal), Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch)</li> </ul>



## Spezifikationen Kopiermodus

### KOPIEREN (Fortsetzung)

<b>Sicherheit</b>	<p>IP-Filterung für TCP/IP-Netzwerkcommunication</p> <p>Ermöglicht sichere Workflows</p> <p>Prüfprotokoll: Mit Funktion für den Protokollexport, Protokoll enthält die Benutzernamen, mit denen Anmeldeversuche unternommen wurden</p> <p>SNMPv3-Unterstützung</p> <p>Vertrauliche Handhabung der Auftragswarteschlange am Gerät: PIN-Eingabe zur Löschung eines geschützten Druckauftrags erforderlich</p> <p>Sicherheitsfunktion "Image Overwrite"</p> <p>Automatische Festplattenüberschreibung bei Bedarf</p> <p>Verschlüsselung auf der Festplatte gespeicherter Benutzeraufträge</p>
<b>Verkleinerung/ Vergrößerung</b>	<p>Variabler Zoom von 25% - 400% in 1%-Schritten</p> <p>Benutzerprogrammierbare Prozentrelationen (100%, Auto%, 25%, 50%, 64%, 70%, 78%, 94%, 141%, 180%, 200%, 400%)</p>
<b>Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)</b>	<p>Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern, Münzgeräte, Kartenlesegeräte</p> <p>Prüft Metadaten</p> <p>Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern</p> <p>Schnittstelle für Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Accounting UI</p> <p>MIB-Konformität – unterstützt die Finishing-MIB</p> <p>Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten und Münzsystemen, die über den Xerox Custom Application Service angeboten werden</p>
<b>USB-Anschluss</b>	<p>PC-Schnittstelle zum Hoch-/Herunterladen interner Kostenzählerdaten sowie für Xerox Copier Assistant Geräteadministration/Software-Upgrades</p>
<b>Eingabehilfen-Assistent (Option)</b>	<p>Die Xerox Copier Assistant (XCA)-Software ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die Basis- und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur.</p>

### PAPIERVERARBEITUNG – Duplex-Vorlageneinzug

<b>Kapazität</b>	250 Blatt
<b>Geschwindigkeit</b>	80 Seiten/Minute schwarzweiß, 50 Seiten/Minute farbig
<b>Erkannte Papierformate</b>	A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm oder A5/148 x 210 mm bis A4/210 x 297 mm
<b>Papiergewichte</b>	80 bis 105 g/m <sup>2</sup>



### Spezifikationen Kopiermodus

#### PAPIERVERARBEITUNG – Vier von vorn befüllbare Papierbehälter (Behälter 1, 2, 3 und 4)

##### **Kapazität**

Behälter 1 & 2	500 Blatt (90 g/m <sup>2</sup> ) pro Behälter
Behälter 3	870 Blatt (90 g/m <sup>2</sup> ) pro Behälter
Behälter 4	1,140 Blatt (90 g/m <sup>2</sup> ) pro Behälter

##### **Formate**

Behälter 1 & 2	A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm
Behälter 3 & 4	A4/210 x 297 mm

##### **Papiergewichte**

64 bis 220 g/m<sup>2</sup>

##### **Materialart**

Normal  
Postpapier  
Schweres Papier  
Karton  
Hochglanzpapier  
Schweres Papier (Hochglanz)  
Etiketten  
Klarsichtfolien  
Benutzerdefiniert

#### PAPIERVERARBEITUNG – Zusatzzufuhr

##### **Kapazität**

250 Blatt, 90 g/m<sup>2</sup>

##### **Formate**

101,6 x 152,4 mm SSZ, SRA3 SSZ, B5 SSZ, A4 SSZ & LSZ, B4 SSZ, A3 SSZ

##### **Papiergewichte**

64 bis 300 g/m<sup>2</sup>

##### **Materialart**

Normal  
Postpapier  
Schweres Papier  
Karton  
Hochglanzpapier  
Schweres Papier (Hochglanz)  
Etiketten  
Klarsichtfolien  
Benutzerdefiniert

#### PAPIERVERARBEITUNG – Großraum-Papierbehälter

##### **Kapazität**

2.000 Blatt, 90 g/m<sup>2</sup>

##### **Formate**

210 x 297 mm / A4 LEF, 184 x 266.7 mm LEF

##### **Papiergewichte**

64 bis 220 g/m<sup>2</sup>

#### PAPIERVERARBEITUNG – Gesamtvorrat

##### **Gesamtkapazität des Systems**

5.260 Blatt



## Spezifikationen Kopiermodus

## AUSGABEOPTION – Stapelfach

**Kapazität** 500 Blatt, 90 g/m<sup>2</sup>

## AUSGABEOPTION – Versatzausgabefach

**Kapazität** 500 Blatt, 90 g/m<sup>2</sup>

## AUSGABEOPTION – Advanced Office Finisher

**Kapazität** **Oberes Ausgabefach:** 500 Blatt  
**Unteres Ausgabefach:** 3.000 Blatt, 90 g/m<sup>2</sup>, A4/210 x 297 mm

**Formate** 101,6 x 152,4 mm bis 304,8 x 482,6 mm

**Papiergewichte** 64 bis 300 g/m<sup>2</sup>

**Heften** 50 Blatt, 90 g/m<sup>2</sup>

**Lochen** 2-/4-fach-Lochung  
4-fach-Lochung (Schweden, optional)

## AUSGABEOPTION – Professional Finisher mit Booklet Maker

**Kapazität** **Oberes Ausgabefach:** 500 Blatt  
**Unteres Ausgabefach:** 1.500 Blatt, 75 g/m<sup>2</sup>, A4/210 x 297 mm

**Formate** 101,6 x 152,4 mm bis 304,8 x 482,6 mm

**Papiergewichte** 64 bis 300 g/m<sup>2</sup>

**Heften** 50 Blatt, 90 g/m<sup>2</sup>

**Lochen (Standard)** 2-/4-fach-Lochung  
4-fach-Lochung (Schweden, optional)

**Booklet Maker** Zweimal gefaltete Broschüren (max. 5 Blatt)  
Broschüren mit Rückenheftung und Mittelfalz (max.15 Blatt)

## AUSGABEOPTION – Offline-Hefter

**Kapazität** 5.000 Heftklammern  
Separate Wandsteckdose erforderlich

## AUSGABEOPTION – Light Production Finisher

**Kapazität** **Oberes Ausgabefach:** 500 Blatt  
**Unteres Ausgabefach:** 2.000 Blatt, 80 g/m<sup>2</sup>, A4/210 x 297 mm

**Formate** 101,6 x 152,4 mm bis 304,8 x 482,6 mm

**Papiergewichte** 64 bis 300 g/m<sup>2</sup>

**Heften** Max. 100 Blatt, 80 g/m<sup>2</sup>



## Druckspezifikationen

## AUSGABEOPTION – Light Production Finisher (Fortsetzung)

<b>Lochen (Standard)</b>	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Booklet Maker</b>	Zweimal gefaltete Broschüren (max. 5 Blatt) Broschüren mit Rückenheftung und Mittelfalz (max.15 Blatt)
<b>Interposer</b>	Kapazität: 200 Blatt

## AUSGABEOPTION – Light Production Finisher mit Falzmodul

<b>Kapazität</b>	<b>Oberes Ausgabefach:</b> 500 Blatt <b>Unteres Ausgabefach:</b> 2.000 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup> , A4/210 x 297 mm
<b>Formate</b>	101,6 x 152,4 mm bis 304,8 x 482,6 mm
<b>Papiergewichte</b>	64 bis 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Heften</b>	Max. 100 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Lochen (Standard)</b>	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Booklet Maker</b>	Zweimal gefaltete Broschüren (max. 5 Blatt) Broschüren mit Rückenheftung und Mittelfalz (max.15 Blatt)
<b>Interposer</b>	Kapazität: 200 Blatt
<b>Falzen</b>	V-Falz, Wickel- und Leporellofalz, 60 bis 90 g/m <sup>2</sup> , A4 / A3 <b>Falzausgabefach:</b> Max. 40 Blatt

## NETZWERKDRUCK – SMart Controller (Parallelverarbeitung: Rastern, Empfangen, Vorausprogrammieren, Warteschlangenverarbeitung und Senden)

<b>Prozessor</b>	1,8 GHz Athlon
<b>Speicher (ESS)</b>	1 GB
<b>Systemplatte</b>	80 GB
<b>Drucksprachen (PDL)</b>	PCL 6- / PCL 5e-Emulation PostScript 3-Emulation TIFF (6.0 Old JPEG und New JPEG) TIFF Fax Extended (TIFF - FX) PDF LCDS, SCS, XES und IPDS durch Konverter von Drittanbietern

## NETZWERKDRUCK – Auflösung (Drucken über CentreWare®-Software)

PostScript-Emulation: 600 x 600 dpi und 1200 x 1200 dpi (bis zu 256 Graustufen)  
PCL: 600 x 600 dpi  
Unterstützt den Wechsel zwischen PCL und PS in einem Auftrag



## Druckspezifikationen

### NETZWERKDRUCK – Druckfunktionen

Bidirektionale Druckertreiber informieren über Geräte- und Auftragsstatus  
 Integrierter Web-Server für Fernbedienung/Überwachung/Einrichtung  
 Überwachung und Steuerung der Aufträge sowohl vom Gerät als auch vom Desktop aus  
 Spezial-Fonts  
 Begleitblatt  
 Bilddrehung  
 Versetzte Ausgabe  
 Wechsel zwischen PCL und PS  
 Eigener Macintosh-Treiber (Wasserzeichen, Broschüreneerstellung, Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting), Geschützte Ausgabe, Mustersatz, Zeitversetztes Drucken)  
 Drucken auf Registerblätter / Automatische Seiteneinteilung  
 Linearisierte PDF-Datei  
 Druckauftragseinstellungen speichern und wiederherstellen

### NETZWERKDRUCK – Druckertreiberoptionen

#### **Papierausgabe**

Auftragsart
 

- Geschützt, Muster, zeitversetzt

 Papierauswahl nach Attributen (einschließlich Klarsichtfolien-Zwischenblätter)  
 Duplex (2-seitig)  
 Endverarbeitung
 

- Mehrere Heftpositionen
- Lochung
- Broschüreneerstellung
- Automatische Größenanpassung an Papierformat
- Rückenheftung, Professional Finisher oder Light Production Finisher erforderlich

 Wahl des Ausgabefachs  
 Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen

#### **Sonderseiten (Auftragsaufbau)**

Seiten-/abschnittsweise Programmierung (Deckblätter, Zwischen-/Registerblätter)

#### **Bildqualität**

Hell/Dunkel  
 Tonersparbetrieb  
 Auflösung (600 x 600 und 1200 x 1200 dpi)  
 Verkleinerung/Vergrößerung  
 Ränder (randloser Druck) – bei PostScript  
 Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)

#### **Layout/Wasserzeichen**

Mehrfachnutzen (bis zu 16 verschiedene Seiten auf ein Blatt)  
 Broschürenlayout/Endverarbeitung  
 Automatische Größenanpassung an Papierformat  
 Bildausrichtung (Hoch-/Querformat)  
 Wasserzeichenoption

### DRUCKPROTOKOLLE UND NETZWERKE

#### **Schnittstellen**

Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5) (Token Ring) - über Adapter, Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) – über Fremdanbieter-Adapter  
 USB 2.0 / IEEE1284-Parallelanschluss optional  
 IPv6-Unterstützung zum Drucken  
 802.1x-Unterstützung



## Druckspezifikationen

## DRUCKPROTOKOLLE UND NETZWERKE (Fortsetzung)

<b>Betriebssysteme</b>	Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 und höher Solaris 2.8, 2.9, 2.10 HPUX 11.0, 11iv2 AIX 5I v5.3 Linux RedHat Fedora 5 Linux RedHat Enterprise Linux 4
------------------------	--

<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX, IPP, NDPS®/NEPS AppleTalk/EtherTalk, Bonjour
---------------------------	--

<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet
----------------------------------	---

<b>Sicherheit Protokolle/Funktionen</b>	<b>Protokolle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> </ul> <b>Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP-Filterung</li> <li>• Geschützte Ausgabe unbegrenzt</li> <li>• Prüfprotokoll</li> <li>• Sicherheits-Kit "Image Overwrite"</li> <li>• Druckauftrag in Warteschlange verbergen</li> <li>• Festplattenverschlüsselung</li> <li>• Automatische Festplattenüberschreibung bei Bedarf</li> <li>• Xerox Secure Access optional</li> </ul>
---	--

<b>Fonts</b>	PCL: 80 skalierbare Fonts, Zeilendrucker-Standard- und -Bitmap-Fonts (TrueType-Fonts) PostScript 3: 136 PostScript-Standardfonts (True Type-Fonts/Fonts senden als/Substitutionstabelle)
--------------	---

<b>Druckertreiber</b>	<b>Betriebsumgebung</b>	<b>PCL XL/5C</b>	<b>PostScript 3</b>
	Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified (32 Bit und 64 Bit)	Bidirektional erweitert (für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche)	Bidirektional erweitert (für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche)
	Macintosh System 8.x - 10.2	Entfällt	Allgemeine PPD Bidirektional über AppleTalk (9.x)
	Macintosh System 10.3 und höher	Entfällt	Bidirektional erweitert (für Xerox angepasste grafische Benutzeroberfläche)
<b>Tools zur Druckübermittlung</b>	<b>Betriebsumgebung</b>	<b>PCL</b>	<b>PostScript 3</b>
	Solaris 2.8, 2.9, 2.10 HPUX 11,0 AIX 5I v5.3 Linux RedHat Fedora 5 Linux RedHat Enterprise Linux 4	Nur Submission Tool	Submission Tool mit vollem Funktionsumfang (einschließlich Verwaltung, GUI/TTY Druckertreiber und Softwareinstallation)
	TIFF/PDF: Unterstützt in Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Vista	Submission Tool für beliebige TIFF- oder PDF-Dateien	Entfällt



## Druckspezifikationen

## GERÄTEVERWALTUNG

Font Management Utility für das Herunterladen zusätzlicher Fonts (verfügbar für Windows und Mac)

**Softwareinstallation und -Upgrade**

Installationsassistent für Netzwerk-Controller  
Software-Upgrade über Network

**Management Support**

SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3  
MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen  
MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC v.2

**E-Services**

Automatische Ablesung der Zählerstände

**Xerox CentreWare Internet Services**

Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts.

**Xerox CentreWare Web**

Eine Web-gestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht:

- Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.
- Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.
- Erfordert Windows XP oder 2000 (Professional oder Advanced Server) Windows 2003 und Internet Explorer 6.0 und höher

**Novell NDPS/NEPS**

Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool

**Xerox CentreWare für Unicenter TNG**

Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des WorkCentre in einer Unicenter TNG-Geschäftsprozessansicht

**Xerox CentreWare für Tivoli Netware**

Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von Tivoli NetView

**Xerox CentreWare für HP OpenView**

Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von Xerox WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von HP OpenView  
Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten

**Xerox Barcode Pro PS (optional) Kaufen über [www.font.net](http://www.font.net)**

Für den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox Multifunktionssystemen werden Xerox Software und die Strichcode-Fonts auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript®-fähigen Anwendungen (SAP R/3 Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Berechnet automatisch die Prüfziffern, fügt die Start-/Stopp-Zeichen und die Zeichen für die mittleren Striche in die Datenfolge ein, komprimiert und codiert die Daten und dreht den Strichcode um 90 bzw. 270 Grad.



## Druckspezifikationen

### GERÄTEVERWALTUNG (Fortsetzung)

<p><b>Xerox Device Types für die SAP R/3-Umgebung</b> Verfügbar unter <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></p>	<p>Stellt Benutzern von SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x ERP-Anwendungen verbesserte Druckfunktionalität für das Xerox WorkCentre (PostScript und PCL) zur Verfügung und erleichtert auf diese Weise das Drucken in SAP R/3-Umgebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1- oder 2-seitiges Drucken</li> <li>• Endverarbeitung mit Einzel- oder Doppelheftung</li> <li>• Materialeinzug aus beliebigen Behältern</li> <li>• Kopierwahl – Möglichkeit, mehrere Kopien zu drucken</li> <li>• Druckmaterialart und -farbe – Auswahl unter verschiedenen Druckmaterialarten und -farben wie beispielsweise Klarsichtfolien, Rot etc.</li> <li>• Gesicherter Druckbetrieb durch PIN-Eingabe</li> <li>• Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting) – JBA UserIDs können zu SAP-Druckaufträgen hinzugefügt werden</li> <li>• Begleitblatt – Drucke können mit/ohne Begleitblatt ausgegeben werden</li> <li>• Strichcode-Druck – Die unter <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a> verfügbaren, standardmäßigen Xerox PostScript Device Types unterstützen den intelligenten Strichcode-Druck mit Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS kann unter <a href="http://www.font.net">www.font.net</a> bestellt werden</li> </ul>
<p><b>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (Optional)</b> Kaufen über <a href="http://www.font.net">www.font.net</a></p>	<p>Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP R/3-Umgebungen der Versionen 4.1x, 4.5x, 4.6x und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox PostScript Device Types für die SAP R/3-Umgebung und den Strichcode-Fonts des Xerox Font Center verwendet. Das Programm unterstützt die automatische Berechnung der Prüfsumme, die Positionierung der Start-/Stopp-Zeichen, die Codierung des Datenstrings und die Datenkompression.</p>

### CENTREWARE INTERNET SERVICES - Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten

<b>Gerätestatus</b>	<p>Integrierter Webserver auf SMart Controller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Status der Verbrauchsmaterialien</li> <li>• Warnungen</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	<p>Druckfertige Dateien PS, PCL, TIFF, PDF Wahl der Ausgabeoption (2-seitig, Heften, Falzen, Lochen, Papierauswahl) Ausgabeoptionen (Sofort, Muster, Zeitversetzt und Geschützt)</p>
<b>Geräteverwaltung</b>	<p>Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts</p>
<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	<p>Unterstützt 250 Scanprofile Erstellen gerätespezifischer CentreWare-Scanprofile Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen durch Klonen von Geräten</p>
<b>Browser (Mindestversionen)</b>	<p>Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x</p>
<b>Support</b>	<p>Online-Support verfügbar über Webseite</p>

### SCANNEN

<b>Parallele Verarbeitung</b>	<p>Scannen, während das System druckt, kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden.</p>
-------------------------------	--



## Druckspezifikationen

SCANNEN (Fortsetzung)	
<b>Zufuhrgeschwindigkeit</b>	Scannen mit bis zu 50 Seiten/Min. in Farbe bzw. 80 Seiten/Min. in Schwarzweiß – A4/210 x 297 mm bei allen Auflösungen
<b>Auflösungen (DPI-Optionen)</b>	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
<b>Scan-Voreinstellungen</b>	Archivierung (Normale Qualität - Kleinste Dateigröße) Für gemeinsame Nutzung und Druck (Normale Qualität - Kleine Dateigröße) Für Qualitätsdruck (Hohe Qualität - Große Dateigröße) Für OCR (Hohe Qualität - Große Dateigröße) Einfacher Scan (Normale Qualität - Kleine Dateigröße)
<b>Qualität/Dateigröße</b>	Normale Qualität (Kleine Dateigröße) Hohe Qualität (Große Dateigröße) Höchste Qualität (Größte Dateigröße)
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3/297 x 420 mm
<b>Authentifizierung</b>	Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort Unterstützt Kerberos (Windows 2000 / UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows Server 2003) Novell über IP/IPX (Novell NetWare 4.x / 5.x / 6.x) Gast-Login mit PIN-Nummer
<b>Dateiformate</b>	TIFF 6.0 mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG-Kompression (eine oder mehrere Seiten) PDF (nur Grafik und durchsuchbare PDFs mit G3 MH-, G4 MMR-, MRC-, JPEG- oder JBIG2-Kompression) JIFF mit JPEG-Kompression Microsoft XML Paper Spec (XPS)
<b>Scanfunktionen</b>	Unterstützung gemischtformatiger Vorlagen für den Export von Scans Neue Kompressionsformate für Scan-to-Export <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRC (Multi-Layer)</li> <li>• JBIG2</li> </ul> Benutzeroberfläche für einfacheren Scan-Workflow (Bildqualität, Dateigröße, Profile) Verbesserte Bildqualität für Strichcode-Leser und OCR Scan-in-Novell IP Auftragsaufbau für Scan-to-File Automatische Erkennung von Farb- und Schwarzweiß-Bilddaten Auto Kontrast für Export von Scans – Höhere Farb- und Graustufenqualität der Scans durch Korrektur für unterschiedliche Schwarztöne innerhalb eines Scans Scannen in durchsuchbare PDF-, PDF/A- und XPS-Dateien Scan-to-Home Scan-to-Mailbox Speichern und Nachdrucken von Druckjobs



## Druckspezifikationen

### SCAN-TO-EMAIL – Optional

<b>Funktionalität</b>	Scan-to-Email (manuelle Adresseneingabe), Suche im E-Mail-Adressbuch (Exchange/Notes/LDAP), internes oder öffentliches Adressverzeichnis (bis zu 128 Empfänger)
<b>Netzwerkprotokoll</b>	SMTP MIME-Codierung
<b>Scanfunktionen</b>	E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max.128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail

### NETZWERK-SCANNEN – Optional

<b>Funktionalität</b>	Mit den CentreWare Internet Services können gerätespezifische Workflows für das Netzwerk-Scannen (Zielprofile) komfortabel eingerichtet und bearbeitet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan-to-File</li> <li>• Scan-to-Network Server / Directory</li> <li>• Scan-to-Windows XP-Client über Windows Image Aquisition (WIA) oder TWAIN-Treiber; kann von <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> heruntergeladen werden</li> <li>• Scan-to-Email</li> <li>• Scan-to-Microsoft Exchange Public Folders</li> <li>• Scan-to-PC Desktop</li> </ul>
<b>Netzwerkprotokoll</b>	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP Microsoft SMB über TCP / IP HTTP / HTTPS
<b>Dokumentenmanagement-Felder (Metadata)</b>	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk Scan-to-File-Profile: Felder (Metadaten) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-6 benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und eingeschränkte Anzahl Felder in Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Anzeige im TouchScreen ein/aus, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li> <li>• Angepasste Felder werden im TouchScreen des Systems angezeigt</li> <li>• Eingabe der variablen Daten über die virtuelle Tastatur des TouchScreens am Gerät</li> </ul>
<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen auf WorkCentre-System durch Klonen von Geräten Verwaltung von Scanprofilen (250 Profile) mit den CentreWare Internet Services Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite
<b>Scanfunktionen</b>	Auftragsaufbau nur für Scan-to-File (ermöglicht spezielle Programmierung für bestimmte Seiten in einem Dokument – z. B. Zwischenblätter, Kombination von Scanvorlagen über Vorlagenglas/Vorlageneinzug), Duplex-Scannen, Automatische Vorlagenformaterkennung, Scannen gemischtformatiger Vorlagen, randlos scannen

### NETZWERK-SCANNEN – Softwarelösungen

<b>Unterstützte Scanziele – Erstellung von Scanprofilen (unterschiedlich je nach Optionen der eingesetzten Scan-Software)</b>	Scan-to-Application (Workflow, Electronic Document Management System / Dokumentablagebereiche) Scan-to-Microsoft Exchange 2000 Web Folder Scan-to-Web URL Scan-to-Remote-Drucker Scan-to-PC-Desktop (SE und Professional Edition) Scan-to-Mailbox
---	--



## Spezifikationen Kopiermodus

### NETZWERK-SCANNEN – Softwarelösungen (Fortsetzung)

<b>FreeFlow Scan to PC Desktop SE (optional)</b>	<p>Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client mit Werkzeugen zur Verwaltung, Archivierung, Texterkennung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ScanSoft PaperPort SE 10 – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software</li> <li>• ScanSoft OmniPage SE 3.0 – für Desktop-/Client-Installation – OCR- und Formatumwandlungssoftware</li> <li>• Image Retriever - für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem WorkCentre auf den PC-Desktop</li> </ul>
<b>FreeFlow Scan to PC Desktop Professional (optional)</b>	<p>Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client mit erweiterten Werkzeugen zur Verwaltung, Archivierung, Texterkennung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software ScanSoft PaperPort Professional 10:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette PDF-Funktionalität</li> <li>• Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen</li> </ul> </li> <li>• ScanSoft OmniPage Pro 14 Office (für Desktop-/Client-Installation) Professional OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten</li> <li>• Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre auf den PC Desktop. Automatische Abfrage des E-Mail-Posteingangs.</li> </ul>
<b>FreeFlow SMARTsend (optional)</b>	<p>Serverbasierte Anwendung für die Weiterleitung von Dokumenten, die mehrere scanfähige Multifunktionsgeräte unterstützt (bis zu 250 pro Server):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Konvertierung, Verteilung und Weiterleitung gescannter Vorlagen – mit Funktionen wie LDAP und automatische Lokalisierung</li> <li>• Workflow-Erstellung durch Einrichtung über Web Browser (Zielorte, Geräte, Dokumentattribute – 20 Dateitypen, Workflow-Einstellungen, Workflow-Übersicht)</li> <li>• Scan-Ziele: E-Mail, Microsoft Netware-Ordner, Netzwerkordner, SMB-Ordner, FTP, Microsoft Exchange 2000 Web Folder, Web-URL, Remote-Drucker</li> <li>• Zielorte für Scan-to-Documents Repository: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint</li> <li>• Workflow-Einleitung über Scan-Benutzeroberfläche des Systems (Auswahl von Vorlagen über Benutzeroberfläche am Gerät)</li> </ul>
<b>FreeFlow SMARTsend Professional (optional)</b>	<p>Alles, was FreeFlow SMARTsend hat, plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workflow-Einleitung über PaperWare (Scan-Deckblätter)</li> <li>• Server-gestützte optische Zeichenerkennung (OCR)</li> <li>• Erstellung durchsuchbarer PDFs</li> <li>• Hinzufügen von Metadaten</li> <li>• Scan-to-Internet Fax Adresse</li> </ul>

## Faxspezifikationen

### FAXOPTIONEN – Faxmodul (ein oder zwei Leitungen)

<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3
<b>Arbeitsspeicher</b>	32 MB (eine Leitung) 256 MB (zwei Leitungen)
<b>Geschwindigkeit / Modems</b>	1 oder 2 V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als 4 Sekunden pro Seite.
<b>Kompression / Geschwindigkeit</b>	MH / MR / MMR / G3 / Super G3

Fortsetzung



## Faxspezifikationen

### FAXOPTIONEN – Faxmodul (ein oder zwei Leitungen) (Fortsetzung)

<b>Faxmerkmale (Senden)</b>	<p>Qualität / Auflösung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlagenart: Foto, Foto/Text, Nur Text</li> <li>• Faxen – über Vorlagenglas, gemischte Vorlagenformate oder gebundene Vorlage / Buch</li> </ul> <p>Automatisch Senden (max. 5)</p> <p>Akustische Leitungsüberwachung</p> <p>Sendeoptionen (Bericht/Kopfzeile)</p> <p>Große Vorlagen verkleinern / aufteilen</p> <p>Deckblatt</p> <p>Zeitversetzt senden</p> <p>Auftragsaufbau (max. 1.000 Bilder)</p> <p>Abruf</p>
-----------------------------	---

<b>Faxmerkmale (Empfangen)</b>	<p>1- oder 2-seitiges Drucken</p> <p>Geheftet oder ungeheftet, Lochen</p> <p>Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto</p> <p>Automatische Rufannahme</p> <p>Geschützter Empfang</p> <p>Empfangsschutz</p>
--------------------------------	---

<b>Faxberichte</b>	<p>Journal</p> <p>Rufnummernverzeichnis</p> <p>Gruppenverzeichnis</p> <p>Optionen</p> <p>Vorgangsliste (offene Faxaufträge)</p>
--------------------	---

<b>Fax-Mailboxen</b>	<p>Max. 200 passwortgeschützt</p> <p>Empfangsabruf von Remote-Mailbox (max. 255) passwortgeschützt</p>
----------------------	--

<b>Autowahl-Funktionen</b>	<p><b>Kurzwahl:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 (eine Leitung)</li> <li>• 1.000 (zwei Leitungen)</li> </ul> <p>Gruppenwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 100 Gruppen mit bis zu 200 Empfängern pro Gruppe (eine Leitung)</li> <li>• Max. 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (zwei Leitungen)</li> </ul> <p>Automatische Wahlwiederholung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 14 Versuche</li> <li>• In Abständen von max. 25 Min.</li> <li>• Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)</li> </ul>
----------------------------	--



## Faxspezifikationen

## FAXOPTIONEN – Faxmodul (ein oder zwei Leitungen) (Fortsetzung)

<b>Auflösungen</b>	<p><b>Senden:</b>  200 x 100 dpi (Standard)  200 x 200 dpi (Fein)  600 x 600 dpi (Superfein)</p> <p><b>Empfangen:</b>  200 x 100 dpi (Standard)  200 x 200 dpi (Fein)  300 x 300 dpi (Superfein)  400 x 400 dpi (Superfein)  600 x 600 dpi (Superfein)</p>
<b>LAN-Fax</b>	Faxübertragung direkt über Druckertreiber
<b>FAX OPTIONEN – Internet-Fax</b>	
<b>Funktionalität</b>	Direkte Übertragung von Dokumenten an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3/297 x 420 mm
<b>Authentifizierung</b>	Optional: Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort Unterstützt: Kerberos (Windows 2000 / UNIX / Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows Server 2003) Novell über IP / IPX (Netware 4.x / 5.x / 6.x) Optional: Gast-Login mit PIN-Nummer
<b>Zugriff auf Rufnummernverzeichnis</b>	Firmenadressbuch über LDAPv3 Heruntergeladene Adressenliste (komma-getrenntes Dateiformat) Internes LDAP- oder öffentliches Adressbuch
<b>Dateiformate</b>	TIFF-FX-Profil S, F mit G3 MH- oder JPEG-Kompression PDF (nur Grafik) mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG-Kompression PDF und Multi TIFF
<b>Auflösungen</b>	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
<b>Netzwerkprotokolle</b>	SMTP POP3 (RFC 1939)

Fortsetzung



## Faxspezifikationen

### FAXOPTIONEN - Internet-Fax (Fortsetzung)

<b>Konformität</b>	ITU-T T.37-konform 508-konform
<b>Funktionen</b>	<p>Signatur (Vom Systemadministrator konfigurierbar – 16 Zeilen à max.128 Zeichen)</p> <p>Zustellbestätigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Mail-Empfangsoption</li> <li>• Empfangsbestätigungsoption</li> <li>• Deckblattoption</li> <li>• Betreff (248 Zeichen)</li> <li>• Vom Benutzer konfigurierbarer Haupt-Textteil</li> </ul>

### FAXOPTIONEN – Netzwerk-Faxserver-Kit

<b>Funktionalität</b>	Faxen und Drucken empfangener Faxe am Gerät bei Integration in Faxserver-Anwendungen (Faxserver und Software müssen von einem anderen Anbieter erworben werden). Übertragungsgeschwindigkeiten, Anzahl der Leitungen, Kompatibilität und Kompression hängen von der Konfiguration des Faxservers ab.
<b>Max. Scanformat</b>	A3/297 x 420 mm
<b>Authentifizierung</b>	<p>Optional: Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort</p> <p>Unterstützt Kerberos (Windows 2000 / UNIX / Windows Server 2003)</p> <p>SMB (Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows Server 2003)</p> <p>Novell über IP / IPX (Netware 4.x / 5.x / 6.x)</p> <p>Optional: Gast-Login mit PIN-Nummer</p>
<b>Netzwerkprotokolle</b>	<p>Novell (NCP über IPX / SPX) oder IP</p> <p>FTP</p> <p>Microsoft SMB über TCP / IP</p> <p>HTTP / HTTPS</p> <p>SMTP</p>
<b>Faxmerkmale (Senden)</b>	<p>1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3/297 x 420 mm)</p> <p>Telefonnummerneingabe</p> <p>Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern)</p> <p>Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe)</p> <p>Auflösung (Fein, Standard)</p> <p>Bildqualität (Normal, Text, heller/dunkler, Foto, Hintergrundunterdrückung, fünf Kontraststufen, fünf Schärfegrade)</p>
<b>Faxmerkmale (Drucken)</b>	<p>1- oder 2-seitiges Drucken</p> <p>Kopienvorwahl</p> <p>Heften ein/aus</p> <p>Sortieren ein/aus</p> <p>Geschützte Ausgabe ein/aus</p> <p>Finisher-Ausgabefach wählbar (oberes Ausgabefach oder Hauptausgabefach)</p>
<b>Unterstützte Netzwerk-Fax-Anbieter</b>	Mehrere Anbieter, zertifiziert im Rahmen des Xerox Alliance Partner-Programms. Einzelheiten siehe unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>



## Faxspezifikationen

### KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Interner Kostenstellenzähler

<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopierfunktion
<b>Kostenzählung</b>	Max. 2.150 Benutzerkostenstellen Max. 5.925 Allgemeine Kostenstellen Max. 256 Gruppenkostenstellen
<b>Funktionen</b>	Ausdruck des Kostenstellenzählerberichts, Option zum Hoch- und Herunterladen von Kostenstellen- und Nutzungsdaten über Direktanschluss mit Microsoft Windows-basierter Software

### KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Xerox Standard Accounting Software

<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen für geschützten Druck
<b>Kostenzählung</b>	Max. 2.500 Benutzerkostenstellen Max. 500 Allgemeine Kostenstellen Max. 500 Gruppenkostenstellen
<b>Funktionen</b>	Aktivieren/deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle am Gerät in "Tools"; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; unterstützt die Eingabe einer Accounting-ID im Druckertreiber, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird.

### KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Auftragsabhängige Abrechnung – Fremdanbieter-Unterstützung

Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des WorkCentre; umfassende unternehmensweite Verwaltungsfunktionen und Funktionalität zur Überwachung und Protokollierung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. Diverse Optionen verfügbar über Xerox Alliance Partner Programm. Einzelheiten siehe unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Hohe Sicherheit durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls. WorkCentre erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle vom Fremdanbieter-Server mittels HTTP-Protokoll, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken sicher verwaltet werden können

## Gerätespezifikationen

### MONATLICHES DRUCKVOLUMEN

**WorkCentre 7655:** max. 200.000 Seiten/Monat  
**WorkCentre 7665:** 300.000 Seiten/Monat  
**WorkCentre 7675:** 300.000 Seiten/Monat

<b>Durchschnittliches monatliches Druckvolumen*</b>	15.000 bis 50.000 Seiten pro Monat
---	------------------------------------

### ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung: 220-240 VAC +/- 10% (198-264 VAC)  
 Frequenz: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A (220/240 V)  
 Leistungsaufnahme: max. 1,145 kVA bei Dauerbetrieb

\* Durchschnittliches monatliches Druckvolumen - Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz



## Gerätespezifikationen

## LEISTUNGS-AUFNAHME

<b>Betrieb</b>	< 1104 Watt/h
<b>Bereitschaft</b>	< 285 Watt/h
<b>Energiesparmodus</b>	< 218 Watt/h (Standardzeit bis zum Wechsel in den Energiesparmodus = 15 Minuten)
<b>Automatische Abschaltung / Ruhezustand</b>	< 23,7 Watt/h (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 45 Minuten)
<b>Aufwärmen Kopierbereit</b>	< 28 Sekunden (aus dem Ruhezustand)
<b>Aufwärmen Druckbereit</b>	< 130 Sekunden (aus dem Ruhezustand)
<b>Verzögerung nach Energiesparmodus</b>	< 20 Sekunden

## UMGEBUNG/UMWELTANFORDERUNGEN

<b>Temperaturbereich</b>	10° bis 28 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	10% bis 85%

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht</b>
<b>Konfiguration mit Stapel- oder Versatzausgabefach</b>	1.574 mm	921 mm	1.460 mm	277,7 kg
<b>Mit Advanced Office Finisher</b>	2.096 mm	921 mm	1.460 mm	351,7 kg
<b>Mit Professional Finisher (mit Booklet Maker)</b>	2.096 mm	921 mm	1.460 mm	379,4 kg
<b>Mit Light Production Finisher</b>	2.286 mm	921 mm	1.460 mm	398,2 kg
<b>Mit Light Production Finisher mit Falzmodul</b>	2.489 mm	921 mm	1.460 mm	455,9 kg

## ZERTIFIZIERUNGEN

Konform mit FCC-Klasse A (USA), DOC-Klasse A (Kanada)  
 89/336/EEC (Europa)  
 UL-Zulassung (UL 1950, 3. Ausgabe)  
 CB-zertifiziert (IEC 60950/EN 60950)  
 73/23/EEC (Europa)  
 95/5/EEC (Europa)  
 Energy Star



## Gerätespezifikationen

## XEROX EXTENSIBLE INTERFACE PLATFORM (EIP)

Xerox Extensible Interface Platform (EIP) ist eine integrierte Softwareplattform mit modernsten Web-Technologien. Diese vielseitige HTML-basierte Plattform bietet SW-Entwicklern und Systemintegratoren die Möglichkeit zur schnellen Erstellung intuitiv verständlicher und benutzerfreundlicher Softwarelösungen für die Benutzer im Büro. Das wichtigste Einsatzgebiet von EIP ist die Entwicklung maßgeschneiderter Softwareanwendungen mit kundenspezifischen Benutzeroberflächen und kartenbasierten Authentifizierungslösungen, die individuellen Bedienungskomfort ermöglichen.

VERBRAUCHSMATERIAL	Bezeichnung	Bestellnummer
<b>Tonerpatronen</b>	Schwarz	006R01223
	Cyan	006R01226
	Magenta	006R01225
	Gelb	006R01224
<b>Resttonerbehälter</b>	Im Lieferumfang jedes Tonerpatronenkartons enthalten	008R12990
<b>Hefklammernbehälter</b>	Für Office Finisher / Advanced Office Finisher	008R12964
<b>Hefklammernbehälter</b>	Für Light Production Finisher	008R13029
<b>Hefklammernbehälter</b>	Für Booklet Maker-Rückenheftung	008R12925
<b>Hefklammernbehälter</b>	Für separaten Offline-Hefter	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälter komplett</li> <li>• Nachfüllpack</li> </ul>	008R12964 008R12941
SMART KITS	Bezeichnung	Bestellnummer
<b>Fixiereinheit</b>	Einschl. Ozonfilter	008R12989

