

GBC® AdvancedPunch™

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Xerox® 4112™/4127™ sowie Xerox 700 Digital Colour Press und bieten Sie Ihren Kunden neue Anwendungen

Der neue GBC AdvancedPunch für die Xerox 4112/4127 und die Xerox 700 Digital Colour Press bietet die Kombination des Druck-, Sortier- und Lochungsvorgangs, so dass Sie schnell und einfach offline gebundene Dokumente erstellen können.



Xerox 4112/4127



Xerox 700 Digital Colour Press

Merkmale

- Integriert Lochen und Sortieren für Offline-Bindung in den Druckprozess
- Auswahl verschiedener austauschbarer Formeinsätze (optional) für gängige Bindestile – manuelles Lochen ist nicht mehr erforderlich
- Einfaches Austauschen der Formeinsätze ohne Hebel und Werkzeuge
- Unterstützt die Lochung von Teilregistermaterial für Anwendungen wie Handbücher und Planer

Vorteile

- Mit dem GBC AdvancedPunch sorgen Sie nicht nur für eine höhere Produktivität und niedrigere Produktionskosten, Sie reduzieren auch den Zeit- und Arbeitsaufwand, der mit einer manuellen Endverarbeitung verbunden ist und erstellen mit nur einem Knopfdruck bindebereite Dokumente!
- Verleihen Sie Ihren gebundenen Dokumenten Stil und Vielseitigkeit – bis zu elf gängige Lochungsstile ermöglichen bindebereite Dokumente in Nenngeschwindigkeit des Drucksystems
- Ein Modul für alle Benutzer - vom Gelegenheitsanwender bis hin zum erfahrenen Bediener



Elektrische Anschlusswerte

- 220 V, 50 Hz

Abmessungen

- Breite: 305 mm
- Höhe: 978 mm
- Tiefe: 724 mm

Gewicht

- 70 kg

Druckmaterialart

- Gestrichene und ungestrichene Bedruckstoffe

Papiergewicht

- 75 g/m² – 216 g/m², ungestrichen
- 106 g/m² – 216 g/m², gestrichen

Papierformat

- DIN A4 Längsseitenzufuhr
- Zusatzmodus für Bedruckstoffe bis zu 330 mm x 488 mm

Lochungstyp

- Austauschbare Formeinsätze

Hinweis: Für den GBC AdvancedPunch wird sowohl das Schnittstellenmodul als auch einer der folgenden Finisher benötigt – Großraumbogenauslage, Light Production Finisher (Xerox 700 Digital Colour Press) oder Standard Finisher bzw. Booklet Maker Finisher (Xerox 4112/4127).



Formeinsätze für DIN A4

CombBind für 21 Löcher (gehört zur Standardausstattung des Lochungsmoduls) • Gängiger Bindestil • Flach liegende Seiten	 1 21 Kunststoffbindung; Lochgröße: 8 mm x 3,2 mm (L x B); Lochabstand von Mitte zu Mitte: 14,3 mm
CombBind für 20 Löcher • Gängiger Bindestil • Flach liegende Seiten • Bearbeitung mit Gerät möglich	 1 20 Kunststoffbindung; Lochgröße: 8 mm x 3,2 mm (L x B); Lochabstand von Mitte zu Mitte: 14,3 mm
Twin Loop-Bindung™ für 34 Löcher • Professionell und modern • Flach liegende Seiten, 360 Grad aufschlagbar • Dauerhafte Bindung • Beibehaltung der Form durch flexible Rückfederung	 1 34 W3-Drahtbindung; Rund; 3 Löcher pro 25,4 mm; Lochgröße: 4 mm Durchmesser; Lochabstand von Mitte zu Mitte: 8,5 mm
Twin Loop-Bindung für 23 Löcher • Professionell und modern • Flach liegende Seiten, 360 Grad aufschlagbar • Dauerhafte Bindung • Beibehaltung der Form durch flexible Rückfederung	 1 23 W2-Drahtbindung; Rund; 2 Löcher pro 25,4 mm; Lochgröße: 6,5 mm Durchmesser; Lochabstand von Mitte zu Mitte: 12,7 mm
Twin Loop-Bindung für 34 Löcher • High-Tech Optik • Flach liegende Seiten, 360 Grad aufschlagbar • Dauerhafte Bindung	 1 34 W3-Drahtbindung; Quadratisch; 3 Löcher pro 25,4 mm; Lochgröße: 4 mm x 4 mm (L x B); Lochabstand von Mitte zu Mitte: 8,5 mm
Twin Loop-Bindung für 23 Löcher • High-Tech Optik • Flach liegende Seiten, 360 Grad aufschlagbar • Dauerhafte Bindung	 1 23 W2-Drahtbindung; Quadratisch; 2 Löcher pro 25,4 mm; Lochgröße: 6,4 mm x 5,5 mm (L x B); Lochabstand von Mitte zu Mitte: 12,7 mm
4-Ringbindung für 4 Löcher	 1 4 4-Ringbindung (standardmäßige Loseblattsammlung); Lochgröße: 8 mm Durchmesser
2-Ringbindung für 2 Löcher	 1 2 2-Ringbindung (standardmäßige Loseblattsammlung); Lochgröße: 8 mm Durchmesser
VeloBind®-Bindung für 12 Löcher • Sicherster Bindestil – dauerhafte Bindung von Dokumenten • Buchgleiches Finish • Ideal geeignet für Archivierung und Dokumentzustellung	 1 12 VeloBind Rund; 1 Loch pro 25,4 mm; Lochgröße: 3,2 mm Durchmesser; Lochabstand von Mitte zu Mitte: 25,4 mm
Colour Coil™-Bindung für 47 Löcher • Professionell und modern • Flach liegende Seiten, 360 Grad aufschlagbar • Dauerhafte Bindung • Beibehaltung der Form durch flexible Rückfederung	 1 47 C4-Spirale; Rund; 4 Löcher pro 25,4 mm; Lochgröße: 4,5 mm Durchmesser; Lochabstand von Mitte zu Mitte: 6,3 mm
ProClick®-Bindung für 34 Löcher • Professionelle, elegante Optik • Schnell und leicht • Flach liegende Seiten, 360 Grad aufschlagbar • Ideal für eine schnelle Bearbeitung	 1 34 ProClick; Rechteckig; 3 Löcher pro 25,4 mm; Lochgröße: 5,5 mm x 5,0 mm; Lochabstand von Mitte zu Mitte 8,5 mm

Zusätzliche Formen sind auf Anfrage über Ihren Xerox Ansprechpartner für Verbrauchsmaterialien vor Ort erhältlich.