

Umschlagzufuhr und -transportmodul von Xerox® Customized Applications Service

Professionelle Umschlagdruck-Kits gewährleisten maximale Verfügbarkeit.



Mit der Xerox®-Universalumschlagzufuhr und dem Xerox®-Umschlagtransportmodul von Customised Applications Service (CAS) ist die unterbrechungsfreie Produktion von Umschlägen ein Kinderspiel. Dank dieser zweiteiligen Lösung zum Be- und Entladen von Umschlägen lässt sich noch mehr aus dem Xerox® Versant®-Drucksystem herausholen.

MERKMALE UND FUNKTIONEN

Umschlagzufuhr

- Oberer Behälter mit Umschlagzufuhr
- Markierungen für schnelle und einfache Einrichtung von Produktdicke und -format
- Einfacher Einzug in den Großraumbehälter für Überformat oder die seitliche Zusatzzufuhr (MSI)
- Zuverlässiger, leistungsstarker Motor
- Einfaches Zurückwechseln zur Standardzusatzzufuhr durch Wegrollen des Geräts

Umschlagtransportmodul

- Umschlagtransportmodul mit Stapelfunktion
- Komfortbehälter für schnelle Druckaufträge
- Motor mit fester Drehzahl
- Für das Xerox® Versant-Drucksystem sind Konfigurationen sowohl mit Finisher als auch mit Versatzausgabefach erhältlich
- Installieren und Entfernen des Geräts durch Heran- bzw. Wegrollen

VORTEILE

Allgemein

- Schnelle, einfache und kostengünstige Produktion professioneller Qualitätsumschläge mit bewährter Versant-Bildqualität
- Verlängerung von Druckdurchläufen weit über die aktuelle Kapazität hinaus
- Unterbrechungsfreier Umschlagdruck mit minimalem Bedieneingriff
- Kein Anhalten des Drucksystems oder Öffnen von Behältern erforderlich, um weiterzudrucken
- Einfache Installation und Einrichtung

Umschlagzufuhr

- Einfaches Nachfüllen von Umschlägen während des Druckens
- Schneller Wechsel des Umschlagsformats in drei Schritten

Umschlagtransportmodul

- Verringerung potenzieller Engpässe am Versatzausgabefach und oberen Finisherfach
- Entladen eines vollen Behälters ohne Unterbrechung des Druckvorgangs
- Möglichkeit zum Entladen bei laufendem Druckvorgang verleiht Bedienungskräften mehr Flexibilität

Umschlagzufuhr und -transportmodul von Xerox® Customized Applications Service

XEROX®-UNIVERSALUMSCHLAGZUFUHR

Eine Zufuhr – zwei Positionen

Flexible Lösung, die sich an jedes Versant-Drucksystem heranrollen lässt, um Umschläge schnell und einfach zuzuführen.

Umschlag-/Materialspezifikationen

- Minimales Einzugsformat: 98 mm (B) x 146 mm (L)
- Maximales Einzugsformat: 292 mm (B) x 330 mm (L)
- Minimale Dicke: 0,15 mm
- Maximale Dicke: 3,0 mm

XEROX®-UMSCHLAGTRANSPORTMODUL

Zwei Transportmodulkonfigurationen

- Die gewünschte Konfiguration ist je nach Versant-Drucksystem auswählbar
- Einmal konfigurierte Transportmodule sind nicht umkonfigurierbar.
- Es wird empfohlen, die Installation des Transportmoduls am Booklet Maker Finisher (Versant 80/2100) von einem Xerox-Kundendiensttechniker durchführen zu lassen, da dazu der Abbau zweier Finisherabdeckungen erforderlich ist.

ZUFUHRPOSITIONEN



MSI im Großraumbehälter für Überformat

- Vom Kunden installierbar
- Installation erfordert zwei Personen
- Einschub in das MSI im Großraumbehälter für Überformat
- 50 Umschläge pro Minute auf V180/
70 Umschläge pro Minute auf 3100
- Geeignet für jedes Versant-Drucksystem mit Großraumbehälter für Überformat



Seitliches MSI

- Vom Kunden installierbar
- Installation erfordert zwei Personen
- Option ohne Großraumbehälter für Überformat
- Einschub in das seitliche MSI
- Geeignet für jedes Versant-Drucksystem



TRANSPORTMODULKONFIGURATIONEN

Konfiguration mit Finisher

- Vom Kunden installierbar
- Kompatibel mit:
 - Production Ready Finisher/Production Ready Booklet Maker Finisher (Versant 180/3100)
 - Light Production/Booklet Maker Finisher (Versant 80/2100)



Konfiguration mit Versatzausgabefach

- Vom Kunden installierbar
- Versant-Drucksysteme ohne installierte Endverarbeitungsoptionen
- Geeignet für Versant-Konfiguration mit Versatzausgabefach

Hinweise:

- Alle Konfigurationen können vom Kunden installiert werden.
- Digitale Schulungen für Bedienungskräfte tragen zu einer optimalen Produktivität und Einstiegserfahrung bei.
- Geeignet für erfahrene Bedienungskräfte, die im Umgang mit mechanischen Geräten versiert sind.

STROMVERSORGUNG – UMSCHLAGZUFUHR UND -TRANSPORTMODUL

- Steckdose Nordamerika: NEMA 5-15P
- Stromversorgung Nordamerika: 115 VAC, 60 HZ 5A
- Stromversorgung Europa: 230 VAC, 50 HZ

Weitere Informationen sind bei Customized Applications Service unter CAS@xerox.com erhältlich.

HINWEIS: Zum Installieren/Entfernen der Zufuhr ist links neben dem Drucker ein zusätzlicher Freiraum von 610 mm erforderlich.

©2019 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® und Versant® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. 03/19 PN03322_T7 BR26213 V18SS-03GA

xerox™