

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Die Xerox VersaLink B7000 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.

Systemspezifikationen	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Geschwindigkeit (1-seitige Ausgabe) A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm	Bis zu 25 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ)	bis zu 30 Seiten/Min. (LSZ)	bis zu 35 Seiten/Min. (LSZ)
Geschwindigkeit 2-seitig A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm	bis zu 16 S./Min. bis zu 14 S./Min.	bis zu 20 S./Min. bis zu 17 S./Min.	bis zu 22 S./Min. bis zu 19 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Max. 107.000 Seiten/Monat ¹	Max. 129.000 Seiten/Monat ¹	Max. 153.000 Seiten/Monat ¹
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Max. 13.000 Seiten	Max. 15.000 Seiten	Max. 17.000 Seiten
Festplatte	320-GB-Festplatte (optional bei Desktopkonfiguration)		
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core		
Arbeitsspeicher	2 GB		
Anschluss	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-pair)		
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Klonen der Konfiguration, Scan-Vorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Netzwerkcostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)		
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch		

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Technische Daten des Geräts				
Elektrische Anschlusswerte				
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
Leistungsaufnahme				
Druckbetrieb ⁴	25 Seiten/Min. = 1,1 kWh; 30 Seiten/Min. = 1,5 kWh; 35 Seiten/Min. = 1,8 kWh			
Bereitschaftsmodus ⁴	Max. 86 W			
Ruhezustand ⁴	Max. 1,4 W			
Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 85 %			
Schalleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,75 B(A) • 25 Seiten/Min. = 6,54 dB(A); 30 Seiten/Min. = 6,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 6,75 dB(A) Bereitschaftsmodus: Max. 4,10 B(A) • 25 Seiten/Min. = 4,1 dB(A); 30 Seiten/Min. = 4,1 dB(A); 35 Seiten/Min. = 4,1 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter) Druckbetrieb: 25 S./Min. = 7,22 dB(A); 30 S./Min. = 7,37 dB(A); 35 S./Min. = 7,46 dB(A) Bereitschaftsmodus: 25 Seiten/Min. = 6,54 dB(A); 30 Seiten/Min. = 6,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 6,75 dB(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: 50,0 dB(A) • 25 Seiten/Min. = 49,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 49,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 50 dB(A) Bereitschaftsmodus: 16,4 dB(A) • 25 Seiten/Min. = 16,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 16,4 dB(A); 35 Seiten/Min. = 16 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter) Druckbetrieb: 25 Seiten/Min. = 53,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 53,6 dB(A); 35 Seiten/Min. = 54,0 dB(A) Bereitschaftsmodus: 25 Seiten/Min. = 16,0 dB(A); 30 Seiten/Min. = 16,0 dB(A); 35 Seiten/Min. = 15,7 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 98 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	12 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiskonfiguration	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	51,3 kg
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	75,8 kg
Basiskonfiguration mit Großraum-Tandembehälter	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	87,2 kg
Mit Office Finisher LX (mit Broschürenmodul)	1194,0 mm	681,8 mm	1118,6 mm	113,0 kg
Zertifizierungen				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Drucken	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Ausgabe der ersten Seite nach	Nur 10,4 Sekunden	Nur 9,1 Sekunden	Nur 9,1 Sekunden
Druckauflösung	Bis 1200 x 1200 dpi		
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (Optional)		
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante		
Druckfunktionen	Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Entwurfsmodus Endverarbeitung (erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druck Print Around ein/aus Drucken von USB Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe (Secure Print) Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen		
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.		
Schriften	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83		

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für einzelne Standorte können „Druckerfavoritenlisten“ angelegt werden. Häufig verwendete Druckeinstellungen lassen sich speichern und dann auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken nutzen. Dadurch werden die Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert.		
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.		
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht länger mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.		
Kopieren	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Scanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 110 Blatt		
Format Vorlagenscanner	Vorlagenglas: Max. 332,0 x 437 mm Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Max. 297 x 431,8 mm		
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Max. 25 S./Min. A4 (210 x 297 mm)	Max. 30 S./Min. A4 (210 x 297 mm)	Max. 35 S./Min. A4 (210 x 297 mm)
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Max. 20 S./Min. A4 (210 x 297 mm)	Max. 20 S./Min. A4 (210 x 297 mm)	Max. 20 S./Min. A4 (210 x 297 mm)
Erste Kopie nach	Nur 6,8 Sekunden	Nur 5,4 Sekunden	Nur 5,4 Sekunden
Seitenaufdruck (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1		
Kapazität	1-999		
Auflösung	Bis 600 x 600 dpi		
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten		
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken		
Kopierfunktionen	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)* Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren gebundener Vorlagen mit Bundsteglöschung Broschürenkopie* Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Vorderes Deckblatt Ausweiskopie Bildoptimierung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25-400 % Bildverschiebung Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Musterauftrag Sättigung Schärfe</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>		

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Scannen	
Funktionalität	Schwarzweiß- und Farb-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausgibt oder Scan- oder Faxeufträge übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 55 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 55 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm)
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 26 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 26 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm)
Auflösung	Optische Auflösung: 600 x 600 dpi
Bittiefe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Max. 332 x 437 mm Vorlageneinzug: 297 x 431,8 mm
Netzwerkablageprotokolle	FTP SMTP SMB
Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Für schnelle Webansicht optimierte PDF-Dateien (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabe an eigenen Ordner Scanausgabe an USB Scanausgabe an E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie die einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps direkt auf Ihren ConnectKey-fähigen Multifunktionsdrucker herunterladen.
PSTN-Fax mit 1 oder 3 Faxleitungen (optional)	
Fax ⁵	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Direkt-Fax, LAN-Fax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)
Fax-over-IP (optional)	
Konformität	T.38 – IP/SIP
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Direkt-Fax, LAN-Fax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Mobile Lösungen und Apps	
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsoberfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloser Download ist im Google Play™ Store verfügbar.
Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den Multifunktionsdrucker übermitteln. Sie können damit Mobile Link One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	<p>Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrenlisten/Status-Protokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration der TrustSec Identity Services Engine (ISE) von Cisco® Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail-Nachrichten Geschützte Faxnachrichten Geschützte Ausgabe Zertifikatverwaltung Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status-Protokoll (OCSP) TLS/SSL</p> <p>*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich</p>

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting/Network Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	<p>Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellenummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellenummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)</p>
Merkmale	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit stets aktuellen Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.com • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern
Druckmaterialmanagement	
Vorlageneinzug	
Kapazität³	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 110 Blatt
Formate 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	Benutzerdefinierte Formate: 125 x 85 mm bis 297 x 431,8 mm 125 x 110 mm bis 297 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	38 bis 128g/m ² 50 bis 125 g/m ²
Zusatzzufuhr	
Kapazität³	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Behälter 1	
Kapazität³	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Einzelbehältermodul (optional, nur Basiskonfiguration)	
Kapazität³	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Einzelbehältermodul mit Unterschrank (optional)	
Kapazität³	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Dreibehältermodul (optional)	
Kapazität³	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Großraum-Tandembehälter (optional)	
Kapazität³	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.130 Blatt
Formate	Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm Behälter 3: Standardformate: A4 oder B5 Behälter 4: Standardformate: A4 oder B5
Materialgewicht 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² 60 bis 169 g/m ²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Schwere Etiketten Extraschwere Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dicker Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Umschlagzufuhr (optional, ersetzt Behälter 1)	
Kapazität³	Bis zu 60 Umschläge
Formate	Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm
Materialgewicht	75-90 g/m ²
Großraumbehälter (optional)	
Kapazität³	2.000 Blatt
Formate	Standardformate: A4 oder B5
Materialgewicht	60 bis 216 g/m ² 60 bis 169 g/m ²

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Gesamtkapazität	
Kapazität der Basiskonfiguration ³	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls ³	1140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank ³	1140 Blatt
Kapazität des Dreibebehältermoduls ³	2180 Blatt
Großraum-Tandembehälter ³	3140 Blatt
Endverarbeitung	
Ausgabefächer (optional bei Desktopkonfiguration)	
Zwei Ausgabefächer ³	Je 250 Blatt, untere Ausgabe versetzt
Integrierter Office Finisher (optional)	
Staplerfach	500 Blatt A4 mit einem Gewicht von 80 g/m ² oder 250 Blatt A3 mit einem Gewicht von 80 g/m ²
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Heften	Automatische Einzelheftung: maximal 50 Blatt: A4/B5 (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²); maximal 30 Blatt: A3/B4 (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²)
Office Finisher LX (optional)	
Kapazität ³	Staplerfach: 2000 Blatt ungeheftet/1000 Blatt mit Einzelheftung/750 Blatt mit Doppelheftung (Format A4); Doppelheftung nur in Verbindung mit optionalem Broschürenmodul verfügbar
Formate	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm
Materialgewicht	60 bis 220 g/m ²
Mehrfachhefter	50 Blatt à 90 g/m ²
Lochen (optional)	2-/4-fach-Lochung
Broschürenmodul für Office Finisher LX (Rillen/Ritzen, Rückenheftung), optional	
Kapazität ³	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m ²)
Formate	A4 (SSZ), B4 (SSZ), A3 (LSZ)
Rückenheftung	2-15 Blatt / Broschüre mit 8-60 Seiten, 60 bis 90 g/m ²
Rillen/Ritzen	1-15 Blatt/ungeheftet
Offline-Hefter (optional)	
Kapazität ³	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Separater Anschluss erforderlich

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. • Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller • Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Druckerstatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien – PS (optional mit PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote-Services	
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zu Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Kapazität	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Tonermodul mit Standardkapazität	15.500 Standardseiten ⁶	106R03393
Druckmodul mit hoher Kapazität	31.000 Standardseiten ⁶	106R03394
Tonermodul (zählergebunden)	30.000 Standardseiten ⁷	106R03392
Trommleinheit	80.000 Seiten ⁸	113R00779
Magazin für LX Broschürenmoduls (8 Magazine pro Karton)	16.000 Heftklammern	008R12897
Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Magazine pro Karton)	15.000 Heftklammern	008R12941
Heftklammermagazin für Finisher (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern	008R12964
Zubehör/Optionen		
Einzelbehältermodul (ohne Unterschrank, nur Basiskonfiguration)		097S04910
Einzelbehältermodul mit Unterschrank		097S04907
Dreibehälter-Modul		097S04908
Großraum-Tandembehälter		097S04909
Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)		497K17720
Mittleres Ausgabefach (2 Fächer)		497K17800
HDD (320-GB-Festplatte)		497K17740
Faxmodul mit 1 Leitung (PSTN)		497K17750
Faxmodul mit 3 Leitung (PSTN)		497K17760
WLAN-Adapter		497K16750
Internes Kartenleser-/RFID-Kit		497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
PostScript-Kit		497K17810
Fax-over-IP-Kit		497K17820

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Analoge Telefonleitung erforderlich.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19752. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Annahmen: Die Kapazität der Tonerpatrone bezieht sich auf DIN A4 LSZ mit 5 % Flächendeckung. Die Tonerkapazität kann auf Grund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

⁸ Ungefähre Seitenanzahl. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

