

# Xerox® VersaLink® C505 Multifunktions-Farbdrucker

Die VersaLink® C505 Color Multifunktions-Farbdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).



SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C505
<b>Geschwindigkeit 1-seitig<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 Zoll* A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll	Bis zu 45 S./Min. Farbe und Schwarzweiß Bis zu 43 S./Min. Farbe und Schwarzweiß Bis zu 37 S./Min. Farbe und Schwarzweiß
<b>Geschwindigkeit 2-seitig<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 Zoll* A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll	Bis zu 44 S./Min. Farbe und Schwarzweiß Bis zu 42 S./Min. Farbe und Schwarzweiß Bis zu 22 S./Min. Farbe und Schwarzweiß
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 120.000 Seiten/Monat
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>3</sup></b>	Bis zu 10.000 Seiten
<b>Festplatte</b>	320-GB-Festplatte
<b>Prozessor</b>	1,05 GHz ARM Dual-Core
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 GB
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)
<b>Controller-Funktionen</b>	Einheitliches Adressbuch, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Nettwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support
<b>Auswählbare Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch

TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 8 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
Endlosdruck <sup>4</sup>	730 Watt oder weniger			
Betriebsbereitschaft / Standby-Modus <sup>4</sup>	89 Watt oder weniger			
Energiesparmodus / Ruhezustand <sup>4</sup>	0,9 Watt oder weniger			
BETRIEBSUMGEBUNG				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)			
Temperaturbereich (Betrieb)	10° bis 32 °C (50° bis 90 °F)			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %			
Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	7,17 B(A) oder weniger 4,9 B(A) oder weniger			
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	56,2 B(A) oder weniger 33,6 dB(A) oder weniger			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 65 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 11 Sekunden			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
VersaLink® C505	470 mm / 18,5 Zoll	502,8 mm / 19,9 Zoll	643,7 mm / 25,3 Zoll	35 kg / 77,2 lb.
550-Blatt-Materialbehälter	420 mm / 16,5 Zoll	464,5 mm / 18,3 Zoll	123 mm / 4,8 Zoll	6,6 kg / 4,1 lb.
Großraumbehälter (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm / 28,5 Zoll	772,1 mm / 30,4 Zoll	459 mm / 18,1 Zoll	19,7 kg / 43,4 lb.
Schrank (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm / 28,5 Zoll	772,1 mm / 30,4 Zoll	336 mm / 13,2 Zoll	16,6 kg / 37 lb.
Rollenuntersatz	724,2 mm / 28,5 Zoll	772,1 mm / 30,4 Zoll	90 mm / 3,5 Zoll	8,5 kg / 18,7 lb.
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (MIT VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
VersaLink® C505	594 mm / 23,4 Zoll	655 mm / 25,8 Zoll	789 mm / 31,1 Zoll	43 kg / 94,8 lb.
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm / 21,1 Zoll	584 mm / 23 Zoll	248 mm / 9,8 Zoll	8,5 kg / 18,7 lb.
Großraumbehälter (mit Rollenuntersatz)	568 mm / 22,4 Zoll	663 mm / 26,1 Zoll	711 mm / 28 Zoll	38 kg / 83,8 lb.
Schrank (mit Rollenuntersatz)	584 mm / 23 Zoll	629 mm / 24,8 Zoll	597 mm / 23,5 Zoll	28 kg / 57,3 lb.
Rollenuntersatz	585 mm / 23 Zoll	619 mm / 24,4 Zoll	330 mm / 13 Zoll	18 kg / 39,7 lb.
ZERTIFIZIERUNGEN				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

DRUCKEN	
<b>Ausgabe der ersten Druckseite nach</b>	Nur 5,6 Sekunden in Farbe / 5,1 Sekunden in Schwarz-Weiß
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS-TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Maximaler Druckbereich</b>	4 mm von den Blattkanten
<b>Druckfunktionen</b>	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbkorrektur Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Entwurfsmodus Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Earth Smart Treiber-Einstellungen
<b>Drucken von USB</b>	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Betriebssysteme</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.
<b>Schriften</b>	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.
<b>KOPIEREN</b>	
<b>Dokumentenscanner</b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 100 Blatt mit Single-Pass-Technologie
<b>Format Dokumentenscanner</b>	Vorlagenglas: Bis zu 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: Bis zu 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll
<b>Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Bis zu 45 Kopien/Min. (8,5 x 11 Zoll) Bis zu 43 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)
<b>Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Bis zu 45 Kopien/Min. (8,5 x 11 Zoll) Bis zu 43 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)
<b>Ausgabe der ersten Kopie nach</b>	Nur 6,6 Sekunden in Farbe / 4,9 Sekunden in Schwarz-Weiß
<b>Duplex (Eingabe: Ausgabe)</b>	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
<b>Menge</b>	1-999
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumsstempel, Bates-Stempel) einschließlich Schriftartformat, Farbe und Stiloptionen*</p> <p>Automatische Farberkennung</p> <p>Automatische Hintergrundunterdrückung</p> <p>Buchkopieren mit Bundsteglöschung</p> <p>Broschürenkopie*</p> <p>Sortierung</p> <p>Farbausgleich</p> <p>Farbeffekte</p> <p>Helligkeitsregler</p> <p>Randausblendung</p> <p>Vorderes Deckblatt</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Bildoptimierung</p> <p>Bildverschiebung</p> <p>Heller/Dunkler</p> <p>Mehrfachnutzen</p> <p>Vorlagenausrichtung</p> <p>Vorlagenformat</p> <p>Vorlagenart</p> <p>Seitenlayout</p> <p>Verkleinern/Vergrößern, 25–400 %</p> <p>Musterauftrag</p> <p>Sättigung</p> <p>Schärfe</p> <p>*Festplatte/Produktivitäts-Kit erforderlich</p>

SCANNEN	
<b>Funktionalität</b>	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
<b>Lesegeschwindigkeit (1-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 43 ipm – 216 x 279 mm / 40 ipm A4 / 210 x 297 mm Farbe: Scannen von bis zu 42 ipm – 216 x 279 mm / 40 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Lesegeschwindigkeit (2-seitig)</b>	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 73 ipm – 216 x 279 mm / 69 ipm A4 / 210 x 297 mm Farbe: Scannen von bis zu 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm / 52 ipm A4
<b>Auflösung</b>	Optisch – 600 x 600 dpi
<b>Bittiefe</b>	24-Bit-Farbmodus / 8-Bit-Graustufenmodus
<b>Maximaler Scanbereich</b>	Vorlagenglas: Bis zu 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll
<b>Netzwerkablageprinzipien</b>	FTP SMTP KMU sFTP
<b>Dateiformate</b>	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Linearisiertes PDF (Einstellung über integrierten Webserver) und PDF/A
<b>Scantreiber-Kompatibilität</b>	WIA TWAIN
<b>Unterstützte Scanziele</b>	Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: USB Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
NETZWERKSCANNEN – SOFTWARELÖSUNGEN	
<b>Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)</b>	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey® Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey®-Apps auf Ihr ConnectKey®-fähiges System herunterladen.
FAX <sup>5</sup>	
<b>Faxübertragungsrate</b>	33,6 kbit/s
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 MB
<b>Auflösung</b>	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Kompression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxfunktionen</b>	Fax ohne PC-Unterstützung, Fax über LAN, Direktfax, Serverfax-Aktivierung, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
MOBILE LÖSUNGEN UND APPS	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich. Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
<b>Mopria®- zertifiziert</b>	ConnectKey® mit technologiefähigen Druckgeräten sind Mopria zertifiziert. Die Mopria-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android laufen und den Mopria-Standard unterstützen, sofort und komfortabel drucken können.

# Xerox® VersaLink® C505 Multifunktions-Farbdrucker

<b>Xerox® @printbyXerox App</b>	Die @printbyXerox-App ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsoberfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
<b>Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)</b>	Das Xerox® Print Services Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Websites und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker oder Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.
<b>Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)</b>	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxnachrichten versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Die Erstellung von Mobile Link One-Touch Workflows zwischen einem Mobilgerät und einem Multifunktionsdrucker ist ganz einfach. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscode gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.

## SICHERHEIT

<b>Sicherheitsfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugriffskontrollen</li> <li>256-Bit-AES-Verschlüsselung</li> <li>Prüfprotokoll</li> <li>Überprüfung des Zertifikatpfads</li> <li>Zertifikatssperrliste/Statusprotokoll (OCSP)</li> <li>Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in)</li> <li>Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Domänenfilter</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Firmware-Verifizierung</li> <li>Sofortige Festplattenüberschreibung*</li> <li>IP-Adressfilter</li> <li>IPsec</li> <li>Netzwerkauthentifizierung</li> <li>Portfilterung</li> <li>Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate</li> <li>Rollenbasierte Berechtigungen</li> <li>Geschützte E-Mail-Nachrichten</li> <li>Geschützte Faxnachrichten</li> <li>Geschützte Ausgabe</li> <li>Geschützter Scanvorgang über SFTP</li> <li>Sicherheitszertifikatverwaltung</li> <li>Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>TLS/SSL</li> <li>Trusted Platform Module (TPM)</li> </ul> <p>*Festplatte/Produktivitäts-Kit erforderlich</p>
------------------------------	--

## KOSTENZÄHLUNG

### XEROX® STANDARD ACCOUNTING/NETWORK ACCOUNTING (STANDARD)

<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
<b>Kostenzählung</b>	<p>Xerox® Standard Accounting Tool</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bis zu 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk</li> <li>Bis zu 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk</li> <li>Bis zu 500 Allgemeine Kostenstellen</li> </ul> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bis zu 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk</li> <li>Bis zu 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk</li> <li>Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)</li> </ul>

<b>Funktionen</b>	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
<b>KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkcostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung von und Berichterstattung über die Nutzung der Gerätefunktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkcostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern</li> </ul>
<b>PAPIERVERARBEITUNG</b>	
<b>AUTOMATISCHER VORLAGENEINZUG</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 100 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 128 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 32 lb. Postpapier 60 bis 128 g/m <sup>2</sup> / 16 bis 32 lb. Postpapier
<b>ZUSATZZUFUHR</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	150 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 65 lb. Deckblatt
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>BEHÄLTER 1</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 65 lb. Deckblatt
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier Briefumschlag

<b>BIS ZU VIER ZUSÄTZLICHE BEHÄLTER (OPTIONAL)</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 190 mm bis 216 x 356 mm
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 65 lb. Deckblatt
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>GROSSRAUM-PAPIERBEHÄLTER (OPTIONAL) (ONLY ONE ADDITIONAL 550-SHEET TRAY CAN BE ADDED TO HIGH-CAPACITY FEEDER)</b>	
<b>Kapazität<sup>6</sup></b>	2.000 Blatt
<b>Formate</b>	A4/Letter
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 65 lb. Deckblatt 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 65 lb. Deckblatt
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>GESAMTKAPAZITÄT</b>	
<b>Standardkapazität des Geräts<sup>6</sup></b>	700 Blatt
<b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>6</sup></b>	3.250 Blatt
<b>DRUCKAUSGABE</b>	
<b>Ausgabekapazität<sup>6</sup></b>	400 Blatt
<b>Automatischer Duplexdruck</b>	Standard
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNT, MDNS
<b>REMOTESTEUERUNG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung</li> <li>• IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern</li> <li>• Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät</li> </ul>



<b>XEROX® CENTREWARE® WEB SOFTWARE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen</li> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung</li> </ul>
<b>XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – INTEGRIERTE GERÄTETE-WEBSEITE</b>	
<b>Gerätestatus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Nützliche Links</li> <li>• Online-Support</li> </ul>
<b>Anzeigen der Druckwarteschlange</b>	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>REMOTE SERVICES</b>	
<b>Automated Meter Readings (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
<b>LIEFERUMFANG</b>	
	VersaLink® C505 Multifunktions-Farbdrucker Starter-Druckmodul: 1 pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb): Jeweils 2.400 Druckseiten <sup>7</sup> , Schwarz: Für 5.000 Druckseiten <sup>7</sup> Datenträger mit Software und Dokumentation (Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreiber und Garantieverklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	MENGE	ARTIKELNUMMER
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
<b>Standard-Tonerpatronen</b>	Schwarz: 5.000 Standardseiten <sup>7</sup> Cyan: 2.400 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 2.400 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 2.400 Standardseiten <sup>7</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Tonermodule mit hoher Kapazität</b>	Schwarz: 12.100 Standardseiten <sup>7</sup> Cyan: 5.200 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 5.200 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 5.200 Standardseiten <sup>7</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Tonermodule mit ultrahoher Kapazität</b>	Cyan: 9.000 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 9.000 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 9.000 Standardseiten <sup>7</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
<b>WARTUNGSELEMENTE</b>		
<b>Trommeleinheiten</b>	Cyan: 40.000 Seiten <sup>8</sup> Magenta: 40.000 Seiten <sup>8</sup> Gelb: 40.000 Seiten <sup>8</sup> Schwarz: 40.000 Seiten <sup>8</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Tonersammelbehälter</b>	30.000 Seiten <sup>8</sup>	108R01416
<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>550-Blatt-Zufuhr</b>		097S04949
<b>Großraumbehälter für 2.000 Blatt (mit Rollenuntersatz)</b>		097S04948
<b>Unterschrank (inkl. Stützen)</b>		097S04994
<b>Rollenuntersatz</b>		097S04954
<b>Produktivitäts-Kit mit 320-GB-Festplatte</b>		497K18360
<b>WLAN-Adapter (WLAN-Kit)</b>		497K16750

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumens für verschiedene Umgebungen abdecken.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Analoge Telefonleitung erforderlich.

<sup>6</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>7</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>8</sup> Ungefähre Seitenanzahl. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/gwa](http://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).

Konfigurationen sind regionsabhängig.