

WorkCentre™ 4250/4260 Schwarzweiß-Multifunktionssysteme



WorkCentre 4250U

Ein leistungsstarker Kopierer für automatisches Duplex-Kopieren, mit optionalen Faxfunktionen.



WorkCentre 4250S/4260S

Ein leistungsstarkes Multifunktionssystem für automatisches Duplex-Kopieren/-Drucken/-Scannen, mit einer Kapazität von 600 Blatt und den Funktionen Farbscannen an E-Mail, Scan-to-Network und Scanto-USB-Speichergerät.



WorkCentre 4250X/4260X

Diese Konfigurationen bieten sämtliche Funktionen des WorkCentre 4260S und zusätzlich integriertes Fax und LAN-



WorkCentre 4250XF/4260XF

Diese Konfigurationen bieten zusätzlich einen 500-Blatt-Papierbehälter, einen Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt und einen Finisher für die Endbearbeitung.

WorkCentre 4250U

WorkCentre 4250S/4260S WorkCentre 4250X/4260X WorkCentre 4250XF/4260XF

Ausgabegeschwindigkeit

Einseitiger Druck	4250: Bis zu 43 Seiten/Min. in A4 / 4260: Bis zu 53 Seiten/Min. in A4 (210 mm x 297 mm)
Automatischer Duplex- Druck	4250: Bis zu 24 Seiten/Min. in A4 / 4260: Bis zu 35 Seiten/Min. in A4 (210 mm x 297 mm)

Papierverarbeitung - Papiervorrat

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug

Kapazität¹	100 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 70 mm x 152 mm bis 216 mm x 356 mm	
Papiergewichte	50 bis 120 g/m²	
Zusatzzufuhr		
Kapazität ¹	100 Blatt	
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm	
Papiergewichte	60 bis 200 g/m²	

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

WorkCentre 4250/4260

Materialarten	Normalpapier Briefumschläge Etiketten Klarsichtfolien Karton Recyclingpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Papier Schweres Papier Archive Postkarten		
Papierfach 1 (standardmö	äβig)		
Kapazität¹	500 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	60 bis 105 g/m²		
Materialarten	Normalpapier Briefumschläge Etiketten Klarsichtfolien Karton Recyclingpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Papier Archive Postkarten		
Papierfach 2 (standardmö	äβig bei Modellen 4250XF und 4260XF)		
Kapazität ¹	500 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	60 bis 105 g/m ²		
Materialarten	Normalpapier Briefumschläge Etiketten Klarsichtfolien Karton Recyclingpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Papier Archive Postkarten		

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Kapazität ¹	(standardmäßig bei Modellen 4250XF und 4260XF)		
-			
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	60 bis 105 g/m²		
Materialarten	Normalpapier Karton Recyclingpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Papier Archive Postkarten		
Papierverarbeitung – Druck	kausgabe		
Standard-Druckausgabe	500 Blatt		
Endverarbeitung	Offline-Hefter: 50 Blatt, Einzelheftung (standardmäßig beim 4260XF)		
Drucken (verfügbar bei alle	en Konfigurationen außer Modell 4250U)		
Erste Seite nach	4250: Nur 8 Sekunden 4260: Nur 6 Sekunden		
Druckauflösung	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)		
Speicher (Std./Max.)	256 MB / 512 MB		
Prozessor	500 MHz		
Festplattenlaufwerk	80 GB (Standard)		
Sprachunterstützung	kompatibel mit Postscript® 3™ PCL® 5e Emulation PCL® 6 Emulation		
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet Direktanschluss über USB (nur bei Modell 4250U)		
Druckfunktionen ²	Benutzerdefinierte Formate Wasserzeichen Geschützte Ausgabe Mustersatz Zeitversetzter Druck Deckblattauswahl Papierauswahl nach Attributen Tonersparbetrieb Mehrfachnutzen Bilddrehung Gespeicherte Einstellungen Broschürenlayout Automatische Größenanpassung an Papierformat Sortierung Drucken an/von Festplatte Drucken von USB-Speichergerät		

 $^{^{1}}$ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m 2 ; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

² Drucken vom USB-Speichergerät aktiviert Druckfunktionen bei Modell 4250U

Druckertreiber	Microsoft® Windows® 2003 Server/XP/XP Professional/Vista Mac OS® X 10.3 oder höher Sun Microsystems Solaris™ 9/10 Linux Red Hat® ES Fedora™ Core 4 SUSE IBM AIX® 5 HP UX 11.0, 11i Novell NetWare® (nur IP) SCO® Xerox Global Print Driver Xerox Mobile Express Driver		
Unterstützte Schriften	136 PostScript®-Schriften 80 PCL®-Schriften		
Kopieren			
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt		
Duplex (Eingabe: Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1		
Kopienvorwahl	1 bis 999		
Auflösung	600 x 600 dpi		
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopieraufträgen		
Erste Seite nach	4250: Nur 7 Sekunden 4260: Nur 5 Sekunden		
Kopierfunktionen	Sortierung Verkleinern/Vergrößern, 25 % bis 400 % (von Vorlagenglas und Vorlageneinzug) Buchkopieren Unterschiedliche Vorlagenformate Randlöschung Bildverschiebung Broschürenlayout Deckblattverarbeitung Heller/Dunkler Folien-Trennseiten Mehrfachnutzen Ausweiskopie Kopieren auf Festplatte Hintergrundunterdrückung Posterlayout		
Faxen			
Integriertes Fax, LAN-Fax	(optional verfügbar bei Modellen 4250U und 4250S/4260S – mit 1 Leitung), Netzwerkserver-Fax (optional)		
Übertragungsrate	33,6 kBit/s		
Speicher	80 GB		
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein)		
Komprimierung	MH, MR, MMR, JPEG und JBIG		

F ()			
Faxfunktionen	Senden von Farbfaxen Adressbuch Abruf Mailboxen Weiterleiten an Fax/E-Mail Geschützter Faxempfang		
Scannen ³			
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen		
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxaufträge übertragen werden		
Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 53 Bildern/Min. (A4) Schwarzweiß (Texte und Fotos): Scannen von bis zu 53 Bildern/Min. (A4) Farbe: Scannen von bis zu 24 Bildern/Min. (A4)		
Auflösung	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi (maximal bei Farbe) 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi		
Maximaler Scanbereich	218 mm x 400 mm		
Netzwerkprotokolle	FTP HTTP HTTPS SMB		
Dateiformate	TIFF Mehrseiten TIFF JPEG PDF		
Unterstützte Scanziele	Scan-to-E-Mail Netzwerk-Scannen Netzwerk-Scannen an TWAIN/WIA-Anwendungen Scan-to-USB-Speichergerät ³		
Scan-to-E-Mail	 Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis (Exchange/Notes/LDAP) Absenderfeld "Von" wird automatisch über LDAP ausgefüllt (nur bei Authentifizierung) 		
Netzwerk-Scannen	Nutzung von Vorlagen zum Senden von gescannten Bildern an vorher festgelegte Ziele		
Scan-to-USB	Scans können direkt auf das tragbare USB-Speichergerät des Nutzers geladen werden		
Scanlösungen			
Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 Lizenz)	Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten • ScanSoft PaperPort – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • ScanSoft OmniPage (für Desktop/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre auf den PC-Desktop		
Kostenzählung ⁴			
Xerox Standard Accounting	1		
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen		
Kostenzählung	Bis zu 500 Benutzerkostenstellen Bis zu 250 Allgemeine Kostenstellen Bis zu 250 Gruppenkostenstellen		

 $^{^{3}}$ Scan-to-USB-Speichergerät aktiviert Scanfunktionen bei Modell 4250U

⁴ nicht für Modell 4250U

Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle in "Tools"; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; Benutzer muss, ähnlich wie beim geschützten Druck, eine XSA-ID in den Druckertreiber eingeben, wenr ein Druckauftrag übermittelt wird.		
Netzwerk-Kostenzählung (optional)	Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit topaktuellen Daten zur Gerätenutzung; umfassende Verwaltung und unternehmensweite Aufzeichnung und Berichterstellung zur Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfaxfunktionen. Verschiedene Optionen erhältlich über Lösungen von Xerox Alliance Partnern. Weitere Informationen unter www.xerox.com.		
Kostenzählungsoptionen	Xerox Standard Accounting Netzwerk-Kostenzählung (mit Geräten von Drittanbietern) Unterstützt Schnittstelle für Fremdgeräte		
Sicherheit			
Sicherheitsfunktionen	Nur WorkCentre 4250U Sicherheits-Kit "Image Overwrite" Geschützte Ausgabe (aktiviert bei Drucken vom USB-Speichergerät) Geschützter Faxempfang (Fax-Kit zur Aktivierung erforderlich) WorkCentre 4250S/4260S, 4250X/4260X, 4250XF/4260XF Sicherheits-Kit "Image Overwrite" Netzwerk-Authentifizierung 802.1x SNMPv3 Auditlog HTTPS (SSL) Geschützte Ausgabe Geschützter Faxempfang (Fax-Kit zur Aktivierung erforderlich) IPsec Secure LDAP IPv6 Xerox Secure Access		
Geräteverwaltung			
Xerox CentreWare® Web			
	 Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. 		
Xerox CentreWare® Interne	et Services - Integrierte Geräte-Website		
Gerätestatus	Integrierter Webserver Behälterstatus/-inhalt Status der Verbrauchsmaterialien		
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Druckwarteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen		
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabeoptionen		
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts		
Browser	Windows® XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6,x		

Maximales technisches Dru	ckvolumen			
	4250: Bis zu 200.000 9 4260: Bis zu 250.000 9			
Empfohlenes monatliches [Druckvolumen			
	4250: Bis zu 20.000 Seiten/Monat 4260: Bis zu 30.000 Seiten/Monat			
Geschätzte Lebensdauer				
	Bis zu 1,5 Mio. Seiten			
Leistungsaufnahme				
Drucken	794 Watt			
Bereitschaftsmodus	111 Watt			
Energiesparmodus	20 Watt			
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus)	Erster Ausdruck: nach nur 32 Sekunden Benutzerschnittstelle betriebsbereit zum Programmieren: innerhalb von 2 Sekunden			
Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Gerät)	Erster Ausdruck: nach max. 73 Sekunden Benutzerschnittstelle betriebsbereit zum Programmieren: innerhalb von max. 54 Sekunden			
Betriebstemperatur	10 °C bis 32 °C			
Lagertemperatur	-20 °C bis 40 °C			
Maximale Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 %			
Abmessungen und Gewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
4250U/4250S/4260S	622 mm	483 mm	648 mm	44 kg
4250X/4260X	622 mm	483 mm	648 mm	44,5 kg
4250XF/4260XF	1.003 mm	660 mm	1.168 mm	93 kg
Abmessungen und Gewicht mit Verpackung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
4250U/4250S/4260S	815 mm	602 mm	701 mm	51,6 kg
4250X/4260X	815 mm	602 mm	701 mm	51,9 kg
4250XF/4260XF	660 mm	876 mm	2.032 mm	126,5 kg
Zertifizierungen				
			ıng nach UL 60950-1/CSA 60950-1 bschnitt 508 ADA, Getestet und ze	
Lieferumfang				
	Trommeleinheit (Kapa	Kapazität: 12.000 Seiten) ⁵ zität: 80.000 Seiten) ⁶	buch, Installationsanleitung und	Garantiebroschüre

⁵ Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und verwendetem Druckmaterial.

⁶ Ergiebigkeit variiert je nach Größe des Druckauftrags, Druckmaterialformat und Ausrichtung.

Verbrauchsmaterial und
Optionen

Bezeichnung	Bestellnummer
Tonerpatrone – ca. 25.000 Seiten ⁵	106R01409
Trommeleinheit – ca. 80.000 Seiten ⁶	113R00755
Wartungs-Kit – 200.000 Seiten ⁶	115R00063
Aktivierung für Netzwerk-Kostenzählung	098504928
Aktivierung für Netzwerk-Faxserver	098S04931
Faxmodul mit 1 Leitung (4250/4260) UK/NL/BE/FR/IE Faxmodul mit 1 Leitung (4250/4260) FI/DK/NO/SE Faxmodul mit 1 Leitung (4250/4260) DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR	498K18850 498K18860 498K18870
256 MB Arbeitsspeicher	098N02200
500-Blatt-Papierfach	098N01524
Großer Unterschrank (mit Stauraum) ⁷	097S03677
Kleiner Unterschrank (ohne Stauraum) ⁸	097S03678
Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt	097N01684
Integrierter Finisher (500-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 50 Blatt)	097N01715
Heftklammernbehälter (3 Behälter mit je 5.000 Heftklammern)	008R12941
Schnittstelle für Fremdgeräte	097N01676
Xerox Secure Access Kit EU mit HID-125-KHz-Kartenleser EU mit Magstripe-Kartenleser EU mit Legic-Kartenleser EU mit Mifare/HID-iClass-Kartenleser	301N26440 301N26450 301N26460 301N26470

Herkunftsland

Hergestellt in Korea

Verbrauchsmaterialien-Recyclingprogramm

Die Verbrauchsmaterialien für die WorkCentre-Systeme 4250 und 4260 sind Bestandteil des Programms Green World Alliance von Xerox für das Recycling von Verbrauchsmaterialien.

Weitere Informationen zur Green World Alliance finden Sie im Internet unter www.xerox.com/gwa.

















⁵ Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und verwendetem Druckmaterial.

 $^{^{\}rm 6}$ Ergiebigkeit variiert je nach Größe des Druckauftrags, Druckmaterialformat und Ausrichtung.

 $^{^{7}}$ Ein zusätzlicher 500-Blatt-Papierbehälter erforderlich

⁸ Drei zusätzliche 500-Blatt-Papierbehälter erforderlich